

CODICE PRODOTTO <i>PRODUCT CODE</i>	CB 192-194
TIPO <i>TYPE</i>	Membrana butilica autoadesiva protetta da film di alluminio rinforzato estensibile. <i>Self-adhesive butyl membrane protected by an elongable reinforced aluminium film.</i>
USO PREVISTO <i>INTENDED USE</i>	Membrane di materiale plastico e di gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture e per impedire la risalita dell'umidità <i>Damp-proofing for buildings, including basement tanking subject to reaction to fire</i>
NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE <i>MANUFACTURER'S NAME AND ADDRESS</i>	Isoltema S.p.A Via G. Peticari, 6/8 47035 Gambettola FC - Italy
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione <i>Evaluation and Control System of the constancy in building product's performance.</i>	2+

L'organismo notificato:

The notified body:
SGS Italia S.p.A. – 0120
FPC GB06/69900

Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- i) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
- ii) Sorveglianza, Valutazione e Verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

Released the compliance certificate of manufacturing control basing on the following elements:

- i) *Initial Inspection of the production plant and control of the manufacture in the plant*
- ii) *Continuous surveillance, evaluation and check of the control of the manufacture in the plant*

PRESTAZIONE DICHIARATA

CARATTERISTICHE	CHARACTERISTIC	PERFORMANCE	SPECIFICA ARMONIZZATA HARMONIZED SPECIFICATION
Difetti Visivi	Visible Defects	Assenti	EN 13956 EN 13967 (tipo A e T)
Spessore	Thickness	1.2 mm	
Lunghezza	Length	...m -1%	
Larghezza	Width	1 m	
Rettilineità	Straightness	≤ 20 mm/10m	
Reazione al Fuoco	Reaction to Fire	E	
Impermeabilità	Watertightness	NPD*	
Trasmissione vapore	Water Vpour Transmission	μ 1530000	
Resistenza agli Alkali	Resistance to Alkali	NPD*	
Compatibilità Bitume	Bitumen compatibility	NPD	
Durabilità dell'impermeabilità contro invecchiamento	Durability of Watertightness against ageing	NPD*	
Proprietà trazione e allungamento a rottura: -Longitudinale -Trasversale	Tensile properties and elongation at break: -Longitudinal -Transversal	-Long. 192 N/50mm 98% -Trans. 304 N/50mm 10%	
Resistenza alla lacerazione - Non Rinforzato - Rinforzato	Resistance to Tear (Nail Shank) - Unreinforced Sheets - Reinforced Sheets	- 15 N - 50 N	
Resistenza all'impatto	Resistance to Impact	Met. A 300 mm	
Resistenza al carico statico	Resistance to Static Load	Met. B 15 Kg	
Forza dei Giunti -Distacco -Trazione	Joint Strength -Peel -Shear	- 20 N/50mm - Long. 69 N/50mm; Trans. 176 N/50mm	

 * Test in esecuzione. *The test is running*

La prestazione del prodotto Bu-tylene Alu Wave è conforme alle prestazioni dichiarate.

The performances of the product Bu-tylene Alu Wave are compliant with the performances declared.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità del fabbricante Isoltema S.p.A.

This declaration of performance is released on the exclusive Isoltema's responsibility.

Date

28/06/2013

rev.	data	descrizione	Direzione
0	18.06.13	Emissione	Dr. Maurizio Bertozzi