

YDEEVNEDEKLARATION

iht. EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

Nr. DoP_DK_35xx_EN 998-1

- Gyldig fra 2013.06.01
1. **Produkttype:** **35xx**
3500: weber tyndpudsmørtel grå
3501- 3599: weber tyndpudsmørtel (farvekode)
 2. **Identifikation:** Produktionsdato/produktionssted er trykt på emballagen. Løst udleveret materiale identificeres via følgeseddelnummer og dato på denne.
 3. **Anvendelse:** Ét-lags mørtel (OC) grå eller farvet (CR) til pudsning af udvendige og indvendige vægge, lofter, søjler og skillevægge
 4. **Fabrikant:** **Saint-Gobain Weber A/S**
Randersvej 75, Hinge
DK-8940 Randers SV
Tlf. +45 70 10 10 25
Web: www.weber.dk
 5. **Bemyndiget repræsentant:** Ikke relevant
 6. **Attestering:** AVCP system 4
 7. **Harmoniseret standard:** **EN 998-1:2010**
Ingen notified body involveret
 9. **Deklareret ydeevne**

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brændbarhed <i>(pudsemørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav)</i>	Euroklasse A1	EN 1996-2:2006
Vandoptagelse <i>(pudsemørtler til brug i udvendige bygningsdele)</i>	NPD	EN 998-1:2010
Vanddampgennemtrængelighed efter vejrpåvirkningscykler <i>(kun OC-mørtel til udvendigt pudslag)</i>	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed <i>(pudsemørtler til brug i til udvendigte bygningsdele)</i>	NPD	
Vedhæftning <i>(alle pudsemørtler undtagen OC-mørtel)</i>	NPD	
Vedhæftning efter vejrpåvirkningscykler <i>(kun OC-mørtel til udvendigt pudslag)</i>	NPD	
Varmeledningsevne/densitet $\lambda_{10, dry mat}$ (W/m·K) (P=50%) <i>(pudsemørtler til anvendelse i bygningsdele underlagt varmesoleringskrav, undtagen T-mørtel)</i>	0,90 (tabelværdi EN 1745)	
Varmeledningsevne <i>(kun for T-mørtler)</i>	NPD	
Holdbarhed af OC-mørtel	NPD	
Holdbarhed af alle mørtler, undtagen OC-mørtel (til udvendigt pudslag)	NPD	
Farlige stoffer	NPD	

NPD = Ydeevne ikke bestemt

10. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i pkt. 1 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 8

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4.
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne

Randers den 01-06-2013


Fabrikschef Henrik Bech Jensen



Bilag til ydeevnedeklaration i henhold til CPR artikel 6 (5) and REACH regulation (EC) NO. 1907/2006, artikel 31 eller artikel 33

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | (31) Sikkerhedsdatablad | Nr 45p35xxgrå – weber tyndpudsemørtel grå
Nr 45p35xxfarvet – weber tyndpudsemørtel farvet |
| 2 | (33) Information om særligt problematiske stoffer | Ikke relevant |

CE-mærkning


Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75, Hinge DK-8940 Randers V
05 DoP_DK_35xx_EN 998-1
EN 998-1 Weber tyndpudsemørtel grå Weber tyndpudsemørtel (farvekode) (produkttype 35xx)
Anvendelse: Ét-lags mørtel (OC) grå eller farvet (CR) til pudsnings af udvendige og indvendige vægge, lofter, søjler og skillevægge
Deklareret ydeevne: Se pkt. 9 i ydeevnedeklarationen
Ydeevnedeklaration kan findes på www.weber.dk eller fremsendes på anmodning.