

DATABLAD

JURA VINDUESPLADER

RAPPORTDATO

12/2024

PRODUKTNAVN

JURA Marmor

UDARBEJDET AF:

Granit.dk

BESKRIVELSE OG ANVENDELSE

Kalksten's marmor til montering som vinduesplader 15mm-20mm tykkelse.

- **Materiale:** Naturlig Jura marmor (kalksten)
- **Farver:** Fås i lyse beige, grå og gyldne nuancer med unikke fossile mønstre
- **Overfladebehandling:** Poleret, slebet, børstet eller mat overflade
- **Størrelser:** Tilpasses efter mål for både standard- og specialprojekter
- **Kanter:** Fås med lige, afrundede eller profilerede kanter

MILJØPRÆSTATION (EPD/LCA-BEREGNINGER)

EN 15804+A2 EPD-FRS-20240183-IBD1-DE

YDERLIGERE INFORMATION

Certificeringer: Overholder ISO 9001, ISO 14001, ISO 14025, ISO 14040, ISO 14044, ISO 15804, ISO 17160:2019, og ISO 45001 standarder samt gældende EN standarder.

TEKNISK DATA

Egenskab	Værdi	Standard
Petrografisk beskrivelse	Kalksten	EN 12407
Tæthed	2570 kg/m ³	EN 1936
Bøjningsstyrke	13,5 N/mm ²	EN 12372
Frostsikker	Ja	EN 12371
Vandabsorption ved atmosfærisk tryk	Gennemsnit:	EN 13755
Brandmodstandsevne	Klasse A1	EN 13501-1

VEDLIGEHOOLD OG MONTERING (ANBEFALINGER)

Montering skal altid udføres af fagperson.

Natursten kræver som udgangspunkt ikke vedligeholdelse, men ønsker man at opretholde farve, struktur og lette rengøringen, anbefales følgende plejeprodukter fra HMK før/efter montering:

Før:

· HMK – R155 – syrefri grundrens til natursten

Til generel rengøring anbefales – HMK - P324 - Natursæbe

Efter:

· HMK – S232 – Imprægnering med farveforstærker

SIKKERHED

Ved tilskæring anbefales sikkerhedsbriller og støvmaske. Evt. høreværn.



For alle yderligere oplysninger kan vi kontaktes på 7070 2048 eller info@granit.dk

Venlig hilsen

Granit.dk

GRANIT * MARMOR * SKIFER * AGGLO * TERRAZZO - Vi passer på miljøet