

**Ydeevnedeklaration nr.: 1179**

<b>1. Varetypens unikke identifikationkode</b>	DS/EN 998-2 Funktionsmørtel type G	
<b>2. Type, parti- eller serienummer</b>	Skalflex Ekspanderende Beton Vare nr. 1179	
<b>3. Byggevarens tilsigtede anvendelse</b>	Funktionsmørtel type G Udstøbningsmateriale til udfyldning og udstøbning af betonelementer	
<b>4. Fabrikantens navn</b>	Skalflex A/S Industrivej 20 b 8800 Viborg	
<b>5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant</b>	Ikke relevant	
<b>6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans</b>	AVCP System 2+	
<b>7. Notificerede organ(er)'s opgave</b>	Dancert 1073	
<b>8. Deklareret ydeevne</b>		
Egenskaber	Deklareret ydeevne	Reference
Trykstyrke	>45 MPa	DS/EN 1015-11
Vedhæftningsstyrke	0,15 N/mm <sup>2</sup>	DS/EN 998-2: 210 annex C
Kloridindhold	< 0,1 vægt %	DS/EN 1015-17
Reaktion ved brand	A1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Vandabsorbtion	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	
Varmeledningsevne/densitet	NPD	
Frostfasthed	Aggresivt miljø	

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med dem deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Viborg den 10. juni 2017



-----  
Poul Jensen  
Direktør