

SLAGBOREMASKINE 18V 3,0AH

DHP482SF1J

18V • 62 Nm • 0 – 1 900 min¹

Stærk 2-gears maskine Kompakt udformning 4-polet motor
Med overbelastningsbeskyttelse Med indbygget LED lys
Leveres med lader, 1 stk. 3,0Ah batterier og MAKPAC
systemkuffert

Stærk 2-gears maskine
Kompakt udformning
4-polet motor
Med overbelastningsbeskyttelse
Med indbygget LED lys
Leveres med lader, 1 stk. 3,0Ah batterier og
MAKPAC systemkuffert



18V

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Li-ion batteri 18V	1 x 3 Ah
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 600 / 1 900 min ¹
Max. moment hårdt / blødt	62 / 36 Nm
Momentindstilling	21
Max. slagantal	0 - 9 000 / 28 500 min ¹
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i mur	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydeffektniveau	93 dB(A)
Lydtrykniveau	82 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	=2,5 m/s ²
Vibration, slagboring	6,0 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	2,1 kg

Brugerfordele

- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Med indbygget LED lys

EAN 0088381723213

DB 2109957

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

837679-2

INDLÆG - DDF451 / 456 / 458 / 459



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



Standard batteri/lader (medleveret)

630570-1

LADER DC18SD



197600-6

AKKU BL1830B 18,0V 3.0Ah LI-ION



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837679-2

INDLÆG - DDF451 / 456 / 458 / 459



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveledstegning

