

# Dyksav

## SP6000J1

1 300 W • 2200 – 6400 min<sup>-1</sup> • 165 mm

### Præcis rund- og dyksav med føringsskinne

Præcis rund- og dyksav til korrekt skæring. Ideel til inventar eller til gulve. Brug af føringsskinne anbefales. Motorkapacitet 1.300W og skæredybde 56mm. Hastigheden kan justeres mellem 2.000 og 5.800min<sup>-1</sup>. Leveres i Makpac-kuffert, 1.500 mm føringsskinne medfølger.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	1300 W
Omdrejninger	2200 - 6400 min <sup>-1</sup>
Max. skæredybde	56 mm
Max. skæredybde ved 48°	38 mm
Max. skæredybde ved 45°	40 mm
Max. Kip V/H	- 1 / 48 °
Klindediameter	165 mm
Klingehul Ø	20 mm
Lydeffektniveau	103 dB(A)
Lydtrykniveau	92 dB(A)
Vibrationsniveau, træ	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, træ	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsniveau, Skæring i metal	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, Skæring i metal	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt ekskl. ledning	4,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	341 x 225 x 250 mm
Støvsuger tilslutning Ø indvendig/	35/43 mm

### Brugerfordele

- Kompatibel med føringsskinne for mere præcise snit
- Snit til kant på kun 18 mm
- Præcis og splintfri snit
- Let indstillelig dybdejustering med stor skala
- Ergonomisk frontgreb og håndtag giver ekstra komfort

**EAN 0088381638999**

**DB 1657909**

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

783203-8  
6-KANT NØGLE 5MM



821552-6  
MAKPAC SYSTEM STR. 4



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

126599-8  
STØVPOSE (DSP600)



165447-6  
PARALLELANSLAG



1913J9-2  
KICKBACK REDUCERING T.



1913K5-7  
SPÆNDEKLEMME SÆT T/SKINNE



1913K7-3  
PARALLELANSLAG T/



194367-7  
FØRINGSSKINNE 3000 MM



194385-5  
SKRUETVINGE 2 STK.



194416-0  
BÅND, GRØN



194417-8  
SKRIDSIKRING TIL FØRINGSSKINNE



194418-6  
SAVBÅND, SORT GUMMI 1,4M



194419-4  
SAVBÅND, SORT GUMMI 3M



196664-7  
VINKELBESLAG



198885-7  
SAMLEBESLAG FØRINGSSKINNE



199140-0  
FØRINGSSKINNE 1000MM



199826-6  
ENHÅNDSTVINGE F. SKINNE 2 STK.



422291-7  
SAVBÅND 1500MM



422292-5  
SKRIDSIKRING F/FØRINGSSKINNE



458577-3  
GLIDEBÅND 1500MM



783203-8  
6-KANT NØGLE 5MM



821552-6  
MAKPAC SYSTEM STR. 4



837945-7  
INDLÆG - SP6000



E-12217  
KLINGE 165X20MM 24T EFFI



Q336  
FØRINGSSKINNER+TASKE+BESLAG



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveedelstegning

