

# SIKKERHEDSDATABLAD

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 6 januar 2026

Version

: 3.02



## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : DYRUP LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE 2

**Produktkode** : 10120DSC2365

**Andre former for identifikation**

00422127

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anvendelsesområde** : Forbrugeranvendelser, Professionel anvendelse, Bruges ved spray, Påføring ved ikke-sprøjtemetoder..

**Anvendelse af stoffet/blandingen** : Belægning.

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

PPG Coatings Nederland B.V.  
Oceanenweg 2  
1047 BB Amsterdam  
Netherlands  
+31 (0)297 541234  
Fax: +31 (0)297 541806

**E-mail adresse på person ansvarlig for dette SDS** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

#### National kontakt

PPG Coatings Denmark A/S  
Gladsaxevej 300  
2860 Søborg  
+45 (0)56 64 50 00  
+45 (0)56 64 50 55

### 1.4 Nødtelefon

#### Nationalt rådgivende organ/Giftinformationscentral

**Telefonnummer** : Poison Information Centre; emergency telephone, public + 45 82 12 12 12 (health sector +45 35 31 55 55)

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Produktdefinition** : Blanding

**Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Aquatic Chronic 3, H412

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer.

Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

|                                     |                |                              |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                                | : 10120DSC2365 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 6 januar 2026 |
| DYRUP LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE 2 |                |                              |                 |
| PUNKT 2: Fareidentifikation         |                |                              |                 |

2.2 Mærkningselementer

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalord                                                                                                                               | : Intet signalord.                                                                                                                                                                            |
| Faresætninger                                                                                                                           | : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                                                                                                                             |
| <u>Sikkerhedssætninger</u>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
| Generelt                                                                                                                                | : Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.                                                                                   |
| Forebyggelse                                                                                                                            | : Undgå udledning til miljøet.                                                                                                                                                                |
| Reaktion                                                                                                                                | : Ikke relevant.                                                                                                                                                                              |
| Opbevaring                                                                                                                              | : Ikke relevant.                                                                                                                                                                              |
| Bortskaffelse                                                                                                                           | : Bortskaf indhold og beholder i overensstemmelse med alle lokale, regionale, nationale og internationale regler.<br>P102, P101, P273, P501                                                   |
| Supplementerende etiket elementer                                                                                                       | : Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on og blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion. |
| Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler | : Ikke relevant.                                                                                                                                                                              |
| <u>Særlige krav til pakning/emballage</u>                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
| Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger                                                                              | : Ikke relevant.                                                                                                                                                                              |
| Følbar advarselstrekant                                                                                                                 | : Ikke relevant.                                                                                                                                                                              |

2.3 Andre farer

|                                                                                                               |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktet opfylder kriteriet for PBT eller vPvB ifølge direktiv (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII                | : Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB. |
| Produktet opfylder kriterierne for hormonforstyrrende egenskaber i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. | : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.                  |
| Andre farer, som ikke indebærer klassificering                                                                | : Ingen kendte.                                                                                |

|                                     |                |                              |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                                | : 10120DSC2365 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 6 januar 2026 |
| DYRUP LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE 2 |                |                              |                 |

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger : Blanding

| Produkt/ingrediens navn                                                              | Identifikatorer                                                                       | Vægt %  | Klassificering                                                                                                                                                                                 | Specifik konc. Grænser, M-faktorer og ATE'er                                                                                                                              | Type    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ammoniak, vandfri                                                                    | REACH #: 01-2119488876-14<br>EF: 231-635-3<br>CAS: 7664-41-7<br>Indeks: 007-001-00-5  | ≤0.70   | Flam. Gas 2, H221<br>Press. Gas (Comp.), H280<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                             | ATE [Inhalation (gasser)] = 2000 ppm<br>M [Akut] = 1                                                                                                                      | [1] [2] |
| zinkoxid                                                                             | REACH #: 01-2119463881-32<br>EF: 215-222-5<br>CAS: 1314-13-2<br>Indeks: 030-013-00-7  | ≤0.30   | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                               | M [Akut] = 1<br>M [Kronisk] = 1                                                                                                                                           | [1]     |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on                                                          | REACH #: 01-2120761540-60<br>EF: 220-120-9<br>CAS: 2634-33-5<br>Indeks: 613-088-00-6  | <0.036  | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                 | ATE [Oral] = 450 mg/kg<br>ATE [Inhalation (støv og tåger)] = 0.21 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036%<br>M [Akut] = 1<br>M [Kronisk] = 1                               | [1]     |
| zinkpyrithion                                                                        | REACH #: 01-2119511196-46<br>EF: 236-671-3<br>CAS: 13463-41-7<br>Indeks: 613-333-00-7 | ≤0.023  | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H330<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 1B, H360D<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                         | ATE [Oral] = 221 mg/kg<br>ATE [Inhalation (støv og tåger)] = 0.14 mg/l<br>M [Akut] = 1000<br>M [Kronisk] = 10                                                             | [1]     |
| 2-methylisothiazol-3(2H)-on                                                          | REACH #: 01-2120764690-50<br>EF: 220-239-6<br>CAS: 2682-20-4<br>Indeks: 613-326-00-9  | <0.0015 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 | ATE [Oral] = 235 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 242 mg/kg<br>ATE [Inhalation (støv og tåger)] = 0.19 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [Akut] = 10<br>M [Kronisk] = 1 | [1]     |
| blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | REACH #: 01-2120764691-48<br>EF: 911-418-6<br>CAS: 55965-84-9<br>Indeks: 613-167-00-5 | <0.0010 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 | ATE [Oral] = 53 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 50 mg/kg<br>ATE [Inhalation (dampe)] = 0.5 mg/l<br>Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6%<br>Skin Irrit. 2, H315: 0.06% ≤ C < 0.6%         | [1]     |

|                                     |                |                              |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                                | : 10120DSC2365 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 6 januar 2026 |
| DYRUP LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE 2 |                |                              |                 |

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

|  |  |  |                                                                      |                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                                      | Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6%<br>Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [Akut] = 100<br>M [Kronisk] = 100 |  |
|  |  |  | Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16. |                                                                                                                                              |  |

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

Type

- [1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare
  - [2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi
- Grænseværdier er nævnt under punkt 8, hvis de er tilgængelige.
- SUB koder repræsenterer stoffer uden registrerede CAS numre.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Øjenkontakt** : Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl STRAKS øjnene med rigelige mængder vand i mindst 10 minutter, og løft med jævne mellemrum de øvre og nedre øjenlåg.
- Indånding** : Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejtrækning er, hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale.
- Hudkontakt** : Forurenet tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.
- Indtagelse** : Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. Fremkald IKKE opkastning.
- Beskyttelse af førstehjælpere** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

- Øjenkontakt** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Indånding** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Hudkontakt** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Indtagelse** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Tegn/symptomer på overeksponering

- Øjenkontakt** : Ingen specifikke data.
- Indånding** : Ingen specifikke data.
- Hudkontakt** : Ingen specifikke data.
- Indtagelse** : Ingen specifikke data.

|                                     |                |                              |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                                | : 10120DSC2365 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 6 januar 2026 |
| DYRUP LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE 2 |                |                              |                 |

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                         |                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmærkninger til lægen. | : Der bør behandles symptomatisk. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis store mængder er blevet indtaget eller inhaleret. |
| Særlige behandlinger    | : Ingen specifik behandling.                                                                                                  |

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : Brug et slukningsmiddel, der er egnet til den omgivende brand. |
| Uegnede slukningsmidler | : Ingen kendte.                                                  |

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risici ved stof eller blanding | : Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan bryde. Dette materiale er skadeligt for vandmiljøet med langtidsvirkende effekt. Vand fra brandslukning, der er forurenset med dette materiale, skal inddæmme og forhindres i at nå ud i vandløb, kloak eller afløb. |
| Farlige forbrændingsprodukter  | : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:<br>kuloxider<br>metaloxid/-oxider                                                                                                                                                                                                     |

5.3 Anvisninger for brandmandskab

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Særlige sikkerhedsforanstaltninger for brandmænd                  | : Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse.                                                                                                                                                             |
| Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet | : Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparat (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld. |

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| For ikke-indsatspersonel | : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr. |
| For indsatspersonel      | : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-indsatspersonel".                                                                                                  |

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| : Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). Vandforurenende materiale. Kan være skadeligt for miljøet ved udslip i store mængder. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

|                                     |                |                              |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                                | : 10120DSC2365 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 6 januar 2026 |
| DYRUP LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE 2 |                |                              |                 |

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lille udslip                     | : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Fortynd med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller hvis uopløsligt i vand, absorber med et ikke brændbart tørstof og placer i en egnet affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stort udslip                     | : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f. eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenede opsningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt. |
| 6.4 Henvisning til andre punkter | : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.<br>Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.<br>Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesforanstaltninger                                           | : Brug egnede personlige værnemidler (se punkt 8). Må ikke indtages. Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Undgå udledning til miljøet. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen.                                                                                                                                                                                      |
| Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne                                 | : Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed | : Opbevares ved følgende temperaturer: 5 til 35°C (41 til 95°F). Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Se afsnit 10 for uforlignelige materialer inden håndtering eller brug. |

7.3 Særlige anvendelser

Se Afsnit 1.2 for identificerede brugere.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets grænseværdier



|                                     |                |                              |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                                | : 10120DSC2365 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 6 januar 2026 |
| DYRUP LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE 2 |                |                              |                 |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

| Produkt/ingrediens navn | Grænseværdier for eksponering                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ammoniak, vandfri       | Arbejdstilsynet (Danmark, 2/2023) [ammoniak]<br>Gennemsnitværdier 8 timer: 20 ppm.<br>Gennemsnitværdier 8 timer: 14 mg/m³.<br>STEL (S) 15 minutter: 36 mg/m³.<br>STEL (S) 15 minutter: 50 ppm. |

Anbefalede målingsprocedurer : Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende: Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet.

DNEL'er/DMEL'er

| Produkt/ingrediens navn      | Eksponering                                          |           | Værdi              |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Ammoniak, vandfri            | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Lokal     | 2.8 mg/m³          |
|                              | DNEL - Generel population - Kortvarig - Oral         | Systemisk | 6.8 mg/kg bw/dag   |
|                              | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | Systemisk | 6.8 mg/kg bw/dag   |
|                              | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Gennem huden      | Systemisk | 6.8 mg/kg bw/dag   |
|                              | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Systemisk | 6.8 mg/kg bw/dag   |
|                              | DNEL - Generel population - Kortvarig - Indånding    | Lokal     | 7.2 mg/m³          |
|                              | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Lokal     | 14 mg/m³           |
|                              | DNEL - Generel population - Kortvarig - Indånding    | Systemisk | 23.8 mg/m³         |
|                              | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Systemisk | 23.8 mg/m³         |
|                              | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Lokal     | 36 mg/m³           |
|                              | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Systemisk | 47.6 mg/m³         |
|                              | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Systemisk | 47.6 mg/m³         |
|                              | DNEL - Generel population - Kortvarig - Gennem huden | Systemisk | 6.8 mg/kg bw/dag   |
|                              | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | Systemisk | 6.8 mg/kg bw/dag   |
|                              | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | Systemisk | 0.345 mg/kg bw/dag |
|                              | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Systemisk | 0.966 mg/kg bw/dag |
| 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-on | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Systemisk | 1.2 mg/m³          |
| zinkpyrithion                | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Systemisk | 6.81 mg/m³         |
|                              | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Systemisk | 0.01 mg/kg bw/dag  |
| 2-methylisothiazol-3 (2H)-on | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Lokal     | 0.021 mg/m³        |
|                              | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Lokal     | 0.021 mg/m³        |
|                              | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | Systemisk | 0.027 mg/kg bw/dag |
|                              | DNEL - Generel population - Kortvarig - Indånding    | Lokal     | 0.043 mg/m³        |
|                              | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Lokal     | 0.043 mg/m³        |
|                              | DNEL - Generel population - Kortvarig - Oral         | Systemisk | 0.053 mg/kg bw/dag |
| blanding af 5-chlor-         | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Lokal     | 0.02 mg/m³         |

|                                     |                |                              |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                                | : 10120DSC2365 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 6 januar 2026 |
| DYRUP LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE 2 |                |                              |                 |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

|                                                                  |                                                   |           |                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | Indånding                                         |           |                   |
|                                                                  | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding      | Lokal     | 0.02 mg/m³        |
|                                                                  | DNEL - Generel population - Kortvarig - Indånding | Lokal     | 0.04 mg/m³        |
|                                                                  | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding      | Lokal     | 0.04 mg/m³        |
|                                                                  | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral      | Systemisk | 0.09 mg/kg bw/dag |
|                                                                  | DNEL - Generel population - Kortvarig - Oral      | Systemisk | 0.11 mg/kg bw/dag |

PNEC'er

| Produkt/ingrediens navn | Beholderoplysninger - Metode                       | Værdi          |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| zinkoxid                | Ferskvand - Følsomhedsfordeling                    | 20.6 µg/l      |
|                         | Havvand - Følsomhedsfordeling                      | 6.1 µg/l       |
|                         | Friskvandsbundfald - Følsomhedsfordeling           | 117 mg/kg dwt  |
|                         | Rensningsanlæg til spildevand - Vurderingsfaktorer | 52 µg/l        |
|                         | Havvandsbundfald - Vurderingsfaktorer              | 56.5 mg/kg dwt |
|                         | Jord - Følsomhedsfordeling                         | 35.6 mg/kg dwt |

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol : God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruiser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.

Beskyttelse af øjne/ansigt : Beskyttelsesbriller med sideskjold. Anvend øjenværn i overensstemmelse med EN 166.

Beskyttelse af hud

Beskyttelse af hænder : Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskerne beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskerne beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt. Ved langvarig eller hyppig gentagen kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 6 (gennembrydningstid på mere end 480 minutter i henhold til EN 374). Ved kortere kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 2 eller højere (gennembrydningstid på mere end 30 minutter i henhold til EN 374). Brugeren må sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede ud fra de pågældende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette produkt.

Handsker : nitrilgummi, butylgummi, PVC, Viton®

Beskyttelse af krop : Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres.

Anden hudbeskyttelse : Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.





|                                     |                |                              |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                                | : 10120DSC2365 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 6 januar 2026 |
| DYRUP LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE 2 |                |                              |                 |

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

| Navn på indholdsstof | Damptryk på 20 °C |     |        | Damptryk på 50 °C |     |        |
|----------------------|-------------------|-----|--------|-------------------|-----|--------|
|                      | mm Hg             | kPa | Metode | mm Hg             | kPa | Metode |
| Vand                 | 17.5              | 2.3 |        |                   |     |        |

Relativ massefylde : 1.45

Partikelegenskaber

Mellemstor partikelstørrelse : Ikke relevant.

9.2 Andre oplysninger

9.2.1 Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Eksplorative egenskaber : Selve produktet er ikke eksplosivt, men der kan dannes en eksplosiv blanding af damp eller støv og luft.

Oxiderende egenskaber : Produktet er ikke en oxiderende fare.

Ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer.

10.2 Kemisk stabilitet : Produktet er stabilt.

10.3 Risiko for farlige reaktioner : Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås : Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.

Læs også beskyttelseforanstaltninger, der er anført i sektion 7 og 8.

10.5 Materialer, der skal undgås : Undgå kontakt med følgende materialer for at undgå kraftige eksotermiske reaktioner: oxidanter, stærke baser, stærke syrer.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter : Afhængigt af betingelserne, kan nedbrydningsprodukter omfatte de følgende materialer: kuloxider metaloxid/-oxider

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Blandingen er tilgået ved at følge den konventionelle metode ifølge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er klassificeret for toksikologiske egenskaber.

På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Akut toksicitet

|                                     |                |                              |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                                | : 10120DSC2365 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 6 januar 2026 |
| DYRUP LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE 2 |                |                              |                 |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

| Produkt/ingrediens navn                                                              | Resultat                                                                                                                                                       | Dosis / Eksponering   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ammoniak, vandfri                                                                    | Rotte - Indånding - LC50 Gas.                                                                                                                                  | 2000 ppm [4 timer]    |
|                                                                                      | Rotte - Indånding - LC50 Gas.                                                                                                                                  | 9500 ppm [1 timer]    |
|                                                                                      | Rotte - Indånding - LC50 Damp                                                                                                                                  | 4673 mg/m³ [4 timer]  |
| zinkoxid                                                                             | Rotte - Oral - LD50                                                                                                                                            | >5000 mg/kg           |
|                                                                                      | Rotte - Gennem huden - LD50                                                                                                                                    | >2000 mg/kg           |
|                                                                                      | Rotte - Indånding - LC50 Støv og spraytåger                                                                                                                    | >5700 mg/m³ [4 timer] |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on                                                          | Rotte - Oral - LD50                                                                                                                                            | 450 mg/kg             |
|                                                                                      | Rotte - Indånding - LC50 Støv og spraytåger                                                                                                                    | 0.21 mg/l [4 timer]   |
| zinkpyrithion                                                                        | Rotte - Oral - LD50                                                                                                                                            | 177 mg/kg             |
|                                                                                      | Kanin - Gennem huden - LD50                                                                                                                                    | >2 g/kg               |
|                                                                                      | Rotte - Indånding - LC50 Støv og spraytåger                                                                                                                    | 0.14 mg/l [4 timer]   |
| 2-methylisothiazol-3(2H)-on                                                          | Rotte - Mand - Oral - LD50                                                                                                                                     | 235 mg/kg             |
|                                                                                      | Rotte - Gennem huden - LD50                                                                                                                                    | 242 mg/kg             |
|                                                                                      | Rotte - Indånding - LC50 Støv og spraytåger                                                                                                                    | 0.19 mg/l [4 timer]   |
| blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | Rotte - Oral - LD50                                                                                                                                            | 53 mg/kg              |
|                                                                                      | <u>Giftig effekt:</u> Adfærdsmæssig - Døsighed (generel deprimeret aktivitet) Adfærdsmæssig - Ataksi Lunge, brystkasse eller åndedræt - Respirationsdepression |                       |

Estimater for akut toksicitet

| Måde for optagelse | ATE værdi     |
|--------------------|---------------|
| Indånding (gasser) | 456542.83 ppm |
| Indånding (dampe)  | 1066.71 mg/l  |

Konklusion/Sammendrag : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Irritation/ætsning

| Produkt/ingrediens navn | Resultat                                                                                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zinkpyrithion           | Kanin - Øjne - Cornea uklarhed<br>Varighed af behandling/eksponering: 24 timer<br>Observationsperiode: 24 timer<br>Irritationsscore: 4 |

Konklusion/Sammendrag

Hud : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Øjne : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Respiratorisk : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

| Produkt/ingrediens navn     | Test                      | Resultat                 |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | Marsvin - hud<br>OECD 406 | Forårsager overfølsomhed |

Konklusion/Sammendrag

Hud : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Respiratorisk : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Mutagenicitet

På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Kræftfremkaldende egenskaber

På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

|                                     |                |                              |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                                | : 10120DSC2365 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 6 januar 2026 |
| DYRUP LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE 2 |                |                              |                 |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Enkel STOT-eksponering

På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

| Produkt/ingrediens navn | Kategori   | Eksponeringsmetode | Målorganer |
|-------------------------|------------|--------------------|------------|
| zinkpyrithion           | Kategori 1 | -                  | -          |

Konklusion/Sammendrag :

På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Aspirationsfare

På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Oplysninger om : Ikke tilgængelig.  
sandsynlige  
eksponeringsveje

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

- Indånding : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Indtagelse : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Hudkontakt : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Øjenkontakt : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

- Indånding : Ingen specifikke data.
- Indtagelse : Ingen specifikke data.
- Hudkontakt : Ingen specifikke data.
- Øjenkontakt : Ingen specifikke data.

Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

Eksponering i kort tid

- Potentielle øjeblikkelige effekter : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Potentielle forsinkede effekter : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Eksponering i lang tid

- Potentielle øjeblikkelige effekter : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Potentielle forsinkede effekter : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Potentielle kroniske sundhedseffekter

- Generelt : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Kræftfremkaldende egenskaber : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Mutagenicitet : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Reproduktionstoksicitet : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Andre oplysninger : Slibemiddel og slibestøv kan være skadeligt ved indånding. Contains isothiazolinones. May cause allergic reaction.

11.2 Oplysninger om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

|             |         |         |       |
|-------------|---------|---------|-------|
| Danish (DK) | Denmark | Danmark | 12/19 |
|-------------|---------|---------|-------|

|                                     |                |                              |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                                | : 10120DSC2365 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 6 januar 2026 |
| DYRUP LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE 2 |                |                              |                 |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.2.2 Andre oplysninger

Ikke tilgængelig.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Der foreligger ingen data om selve blandingen.  
Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

Blandingen er tilgået ved at følge sammenføringsmetoden ifølge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er ifølge regulativet klassificeret for økotoksikologiske egenskaber. Se afsnit 2 og 3 for detaljer.

12.1 Toksicitet

| Produkt/ingrediens navn     | Resultat                   | Arter                                               | Dosis / Eksponering    |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Ammoniak, vandfri           | EC50                       | Krebsdyr                                            | 10 mg/l [48 timer]     |
|                             | NOEC                       | Fisk                                                | 0.0135 mg/l            |
| zinkoxid                    | Akut - EC50 - Ferskvand    | Dafnie - Water flea - <i>Daphnia magna</i> - Neonat | 0.481 mg/l [48 timer]  |
|                             | Akut - EC50                | Alger                                               | 0.17 mg/l [72 timer]   |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | Kronisk - NOEC - Ferskvand | Alger                                               | 0.017 mg/l [72 timer]  |
|                             | Akut - EC50                | Alger                                               | 0.11 mg/l [72 timer]   |
|                             | Kronisk - NOEC             | Alger - Ørred                                       | 0.0403 mg/l [72 timer] |
|                             | Akut - EC50                | Dafnie                                              | 2.9 mg/l [48 timer]    |
| zinkpyrithion               | Akut - LC50                | Fisk                                                | 2.15 mg/l [96 timer]   |
|                             | Akut - LC50                | Dafnie                                              | 0.0082 mg/l [48 timer] |
|                             | Kronisk - NOEC             | Dafnie                                              | 0.0027 mg/l [21 dage]  |
|                             | Akut - EC50 - Havvand      | Alger - Diatom - <i>Nitzschia pungens</i>           | 5.513 µg/l [96 timer]  |
|                             | Kronisk - NOEC - Havvand   | Alger - Diatom - <i>Nitzschia pungens</i>           | 1.889 µg/l [96 timer]  |

Konklusion/Sammendrag : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

| Produkt/ingrediens navn | Test | Resultat      | Dosis / Podestof |
|-------------------------|------|---------------|------------------|
| zinkpyrithion           | -    | 39% [28 dage] |                  |

| Produkt/ingrediens navn     | Halveringstid i vand | Fotolyse            | Bionedbrydelighed |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Ammoniak, vandfri           | -                    | -                   | let               |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | -                    | -                   | Ikke let          |
| zinkpyrithion               | -                    | 50%; <28 dag (dage) | Ikke let          |

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

| Produkt/ingrediens navn     | LogP <sub>ow</sub> | BCF              | mulighed |
|-----------------------------|--------------------|------------------|----------|
| Ammoniak, vandfri           | 0.23               | -                | Lav      |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | 0.7                | -                | Lav      |
| zinkpyrithion               | 0.9                | 0.9 [OECD 305 E] | Lav      |

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for jord/vand

|                                     |                |                              |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                                | : 10120DSC2365 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 6 januar 2026 |
| DYRUP LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE 2 |                |                              |                 |

PUNKT 12: Miljøoplysninger

| Produkt/ingrediens navn     | logKoc | Koc     |
|-----------------------------|--------|---------|
| 2-benzisothiazol-3(2H)-on   | 1.9    | 73.142  |
| 2-methylisothiazol-3(2H)-on | 1.7    | 54.9187 |

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

**Farligt Affald** :

Europæisk affaldskatalog (EWC)

| Affaldskode | Affaldsbetegnelse                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 08 01 12    | Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11 |

Emballage

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

| Type af emballage | Europæisk affaldskatalog (EWC) |
|-------------------|--------------------------------|
| Beholder          | 15 01 06 Blandet emballage     |

**Særlige forholdsregler** : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.



|                                     |                |                              |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                                | : 10120DSC2365 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 6 januar 2026 |
| DYRUP LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE 2 |                |                              |                 |

PUNKT 14: Transportoplysninger

|                                                          | ADR/RID         | ADN                       | IMDG            | IATA            |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer                           | Ikke reguleret. | 9006                      | Not regulated.  | Not regulated.  |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | -               | MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. | -               | -               |
| 14.3 Transportfareklasse (r)                             | -               | 9                         | -               | -               |
| 14.4 Emballagegruppe                                     | -               | -                         | -               | -               |
| 14.5 Miljøfarer                                          | Nej.            | Ja.                       | No.             | No.             |
| Marineforurenende stoffer                                | Ikke relevant.  | Ikke relevant.            | Not applicable. | Not applicable. |

Yderligere oplysninger

- ADR/RID : Ingen identificeret.
- ADN : Produktet er kun reguleret som farligt gods, når det transporteres i tankskibe.
- IMDG : None identified.
- IATA : Ingen identificeret.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for bulgeren : **Transport indenfor fabriksområdet:** Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter : Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

- [EU regulativ \(EF\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)
- [Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse](#)
- [Bilag XIV](#)

Ingen af bestanddelene er angivet.

[Særligt problematiske stoffer](#)

Ingen af bestanddelene er angivet.

[Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler](#)

| Produkt/ingrediens navn             | Løbenr. ( REACH ) |
|-------------------------------------|-------------------|
| DYRUP LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE 2 | 3                 |

Etikettering : Ikke relevant.

|                                     |                |                              |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                                | : 10120DSC2365 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 6 januar 2026 |
| DYRUP LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE 2 |                |                              |                 |

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Andre EU regler

Udgangsstoffer til eksplosivstoffer : Ikke relevant.

Ozonlagsnedbrydende stoffer (EU 2024/590)

Ikke på listen.

persistente organiske miljøgifte

Ikke på listen.

VOC for Klar-Til-Brug Blanding : IIA/a. Mat væg- og loftsmaling (glansniveau <25@60°). EU Grænseværdier: 30 g/l (2010.)  
Dette produkt indeholder maksimum af 10 g/l VOC.

Seveso Direktiv

Dette produkt er ikke kontrolleret under Seveso-direktivet.

Forordning om biocidholdige produkter : Indeholder et biocidholdigt produkt; CMIT/MIT (3:1)

Nationale regler

Mal-kode (1993) : 2-1

Beskyttelse baseret på MAL-kode : Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler:

**Generelt:** Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald.

Ved alt sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn og ærmebeskyttelse/forklæde/overtræksdragt/ beskyttelsesdragt som anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 2-1  
**Anvendelse:** Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende\* anlæg hvis operatøren er i sprøjtezone. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling udenfor lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine.

- Luftforsynet halvmaske skal anvendes.
- Ved sprøjtning i eksisterende\* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone.
- Luftforsynet halvmaske, ærmebeskyttelse og øjenbeskyttelse skal anvendes.
- Ved sprøjtning uden aerosoldannelse i eksisterende\* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er indenfor i sprøjtezone. Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlæg, sprøjteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med våd maling eller organiske opløsningsmidler.
- Der skal anvendes luftforsynet halvmaske og øjenbeskyttelse.
- Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezone og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks.

|                                     |                |                              |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                                | : 10120DSC2365 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 6 januar 2026 |
| DYRUP LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE 2 |                |                              |                 |

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- Luftforsynet halvmaske, øjenbeskyttelse, overtræksdragt og hætte skal anvendes.

**Tørring:** Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.

**Polering:** Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes.

**Forsigtig** Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte.

\*Se regulativer.

|                              |   |                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavtkogende væsker           | : | Produktet indeholder flygtige væsker. Udstyr til åndedrætsbeskyttelse skal have lufttilførsel.                                                  |
| Anvendelsesbegrænsninger     | : | Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.                      |
| Listen over uønskede stoffer | : | Ikke på listen                                                                                                                                  |
| Kræftfremkaldende affald     | : | Affaldsbeholdere, skal mærkes med: Indeholder et stof eller stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko. |

15.2 : Der ikke foretaget nogen Kemikaliesikkerhedsvurdering.  
Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

Forkortelser og initialord

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet  
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]  
DNEL-værdi = afledt nuleffektniveau (Derived-No-Effect-Level)  
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning  
PNEC-værdi = Forventet nuleffektkoncentration (Predicted-No-Effect-Concentration)  
RRN = REACH Registreringsnummer  
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk  
vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende  
ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej  
ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje  
IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods  
IATA = International Air Transport Association

Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

|                                     |                |                              |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                                | : 10120DSC2365 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 6 januar 2026 |
| DYRUP LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE 2 |                |                              |                 |

PUNKT 16: Andre oplysninger

| Klassificering          | Begrundelse        |
|-------------------------|--------------------|
| Aquatic Chronic 3, H412 | Kalkulationsmetode |

Komplet tekst af forkortede H-sætninger

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H221<br>H280<br>H301<br>H302<br>H310<br>H311<br>H314<br>H315<br>H317<br>H318<br>H330<br>H331<br>H360D<br>H372<br><br>H400<br>H410<br>H411<br>H412<br>EUH071 | Brandfarlig gas.<br>Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.<br>Giftig ved indtagelse.<br>Farlig ved indtagelse.<br>Livsfarlig ved hudkontakt.<br>Giftig ved hudkontakt.<br>Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.<br>Forårsager hudirritation.<br>Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>Forårsager alvorlig øjensskade.<br>Livsfarlig ved indånding.<br>Giftig ved indånding.<br>Kan skade det ufødte barn.<br>Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.<br>Meget giftig for vandlevende organismer.<br>Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.<br>Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.<br>Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.<br>Ætsende for luftvejene. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2<br>Acute Tox. 3<br>Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Eye Dam. 1<br>Flam. Gas 2<br>Press. Gas (Comp.)<br>Repr. 1B<br>Skin Corr. 1B<br>Skin Corr. 1C<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1A<br>STOT RE 1 | AKUT TOKSICITET - Kategori 2<br>AKUT TOKSICITET - Kategori 3<br>AKUT TOKSICITET - Kategori 4<br>KORTVARIG (AKUT) FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 1<br>LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 1<br>1<br>LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 2<br>2<br>LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 3<br>3<br>ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 1<br>BRANDFARLIGE GASSER - Kategori 2<br>GASSER UNDER TRYK - Komprimeret gas<br>REPRODUKTIONSTOKSICITET - Kategori 1B<br>HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 1B<br>HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 1C<br>HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2<br>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A<br>SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - GENTAGEN<br>EKSPONERING - Kategori 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Historik

Udgivelsesdato/ : 6 januar 2026

Revisionsdato

Dato for forrige udgave : 15 april 2025

Udarbejdet af : EHS

Version : 3.02

Ansvarsfraskrivelse

|                                     |                |                              |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Kode                                | : 10120DSC2365 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 6 januar 2026 |
| DYRUP LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE 2 |                |                              |                 |

PUNKT 16: Andre oplysninger

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på den aktuelle videnskabelige og tekniske viden. Informationerne har til formål at henlede opmærksomheden på sundheds- og sikkerhedsaspekter for vore produkter samt at anbefale sikkerhedsforanstaltninger for opbevaring og brug af produkterne. Ingen sikkerhed eller garanti er hermed givet med hensyn til produkternes egenskaber. Intet ansvar er hermed accepteret for manglende overholdelse af de foranstaltninger, der er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad eller for usædvanlig brug af produktet.