

HIT M V søm dybel nylon/elforzinket med undersænket krave



Anvendes f.eks. til fastgørelse af elartikler, trælister, isolation, stålprofiler etc.

Hvor kan det bruges	Hvad kan det bære (belastning)	Hvordan skal det monteres																								
	<p>Max. anbefalet belastning: Udtræks last v. min montage dybde</p> <table border="1"> <tr> <td>0,32 kN</td> <td>0,32 kN</td> <td>0,42 kN</td> <td>0,42 kN</td> </tr> <tr> <td>Ø6</td> <td>Ø6</td> <td>Ø8</td> <td>Ø8</td> </tr> <tr> <td>L ≤ 50 mm</td> <td>L > 50 mm</td> <td>L ≤ 90 mm</td> <td>L > 90 mm</td> </tr> </table> <p>Max. anbefalet belastning: Tværlast</p> <table border="1"> <tr> <td>0,75 kN</td> <td>0,60 kN</td> <td>1,15 kN</td> <td>0,95 kN</td> </tr> <tr> <td>Ø6</td> <td>Ø6</td> <td>Ø8</td> <td>Ø8</td> </tr> <tr> <td>L ≤ 50 mm</td> <td>L > 50 mm</td> <td>L ≤ 90 mm</td> <td>L > 90 mm</td> </tr> </table>	0,32 kN	0,32 kN	0,42 kN	0,42 kN	Ø6	Ø6	Ø8	Ø8	L ≤ 50 mm	L > 50 mm	L ≤ 90 mm	L > 90 mm	0,75 kN	0,60 kN	1,15 kN	0,95 kN	Ø6	Ø6	Ø8	Ø8	L ≤ 50 mm	L > 50 mm	L ≤ 90 mm	L > 90 mm	
0,32 kN	0,32 kN	0,42 kN	0,42 kN																							
Ø6	Ø6	Ø8	Ø8																							
L ≤ 50 mm	L > 50 mm	L ≤ 90 mm	L > 90 mm																							
0,75 kN	0,60 kN	1,15 kN	0,95 kN																							
Ø6	Ø6	Ø8	Ø8																							
L ≤ 50 mm	L > 50 mm	L ≤ 90 mm	L > 90 mm																							

Anbefalet max. belastningsværdier: i beton 20 mPa

Ved min. montage dybde (1 kN ~ 100 kg):

Dim.	Bor diameter do	Bore dybde mm ho*	Udtræk last N rec - kN	Tværlast V rec - kN	Min. indbyrdes afst., mm	Min kantafst. C min
Ø6					Tæt på kant	N / V
L ≤ 50	6	35	0,32	0,75	25 / 70	25 / 45
L > 50	6	35	0,32	0,60	25 / 70	25 / 45
Ø8						
L ≤ 90	8	40	0,42	1,15	25 / 90	25 / 45
L > 90	8	40	0,42	0,95	25 / 90	25 / 45

*) ho + emnetykkelse

Sortiment

ITW nr.	DB nr.	Dimension mm	Antal
050129	1277003	6 x 40/12	100
155929	1656086	6 x 40/12	250
050131	1277004	6 x 50/25	100
155930	1656088	6 x 50/25	250
050132	1277005	6 x 65/40	100
060095	1726510	8 x 60/30	50
155931	1656089	8 x 60/30	200
060096	1726511	8 x 90/60	50
060097	1726512	8 x 110/80	50
060098	1726513	8 x 130/100	50

6 x 40 / 12

