

# PRODUKTDATABLAD - RUM



<b>Produktnavn:</b>	<b>RUM Loft 3.</b>
<b>Beskrivelse:</b>	PVA Loftmaling.
<b>Anvendes hvor:</b>	Lofter indendørs.
<b>Egenskaber:</b>	God dækkeevne. Nem at påføre.
<b>Påføring:</b>	Pensel eller rulle.
<b>Farve(r):</b>	Hvid.
<b>Glans:</b>	Helmat ca. 3.
<b>Rækkeevne m<sup>2</sup>/l:</b>	Ca. 6-8.
<b>Tørretider:</b>	Overfladetør ca. 1 time. Genbehandling ca. 4 timer.
<b>Fortynding:</b>	Vand.
<b>Rengøring af værktøj:</b>	Vand og sæbe.
<b>MAL kode (1993):</b>	Se sikkerhedsdatablad.
<b>Behandling:</b>	Fjern løstsiddende materiale og vask med grundrens, vask efter med rent vand. Sugende bund grundes med pudsgrunder. Nikotingule overflader og skjolder grundes med spærregrunder. Påfør 2-3 lag med pensel eller rulle, indtil tilfredsstillende resultat.

## Generelt:

- Omrøres før brug.
- Inden behandling skal bunden være: Ren, tør, fast og ikke afsmittende.
- For at undgå glans og nuanceforskel sammenblandes forskellige produktionsnumre.
- Under påføring og tørring må døgntemperatur ikke komme under 5-7° C.
- Tørretider er opgivet ved 23° C, og normal luftfugtighed (RF) ca. 60%
- Gennemhærdet efter ca. 4 uger.
- Glans er oplyst ved 60° vinkel.
- Rækkeevne er vejledende og er afhængig af bundens beskaffenhed og sugeevne.
- Begrænset holdbarhed efter åbning.
- Opbevares køligt og frostfrit samt tæt tillukket.
- Der henvises i øvrigt til brugsanvisning på label.
- Maling og malingrester bortskaffes på miljørigtig og forsvarlig vis.
- Denne version af produktdatablad erstatter alle tidligere versioner.