

M12 B2

M12™ 2,0 AH BATTERI

- Avanceret elektronik: REDLINK™ elektronik
- Overbelastningsbeskyttelsen forhindrer at værktøjet skades ved for hård anvendelse
- Temperaturbeskyttelsen overvåger batteriet og sikrer at batteriet ikke overophedes
- Individuel celleovervågning der sikrer, at hver celle i batteriet altid yder sit maksimale for optimal produktivitet
- Afladningsbeskyttelsen forhindrer skader på battericellerne fra overafladning
- Op til 2x længere driftstid*, 20% mere kraft* og op til 2x flere opladninger*
- *Sammenlignet med andre Lithium-Ion teknologier og/eller tidligere MILWAUKEE® batteriteknologi. Resultatet er afhængigt af spænding, værktøj og arbejdsopgave.
- Integreret forstærkningsramme der stabiliserer de individuelle celler og forhindrer skader på cellerne ved vibrationer eller tab
- Kan bruges i ekstreme temperaturer ned til -20°C uden at gå på kompromis med driftstid og batteri levetid
- Afladningsbeskyttelse forhindrer skader på battericellerne ved over-afladning



REDLITHIUM™

Kapacitet (Ah)	2.0
Ladetid for en C12 C lader [min.]	40 min
Ladetid M12 C4 lader	40 min
Ladetid M12-18 C lader	40 min
Ladetid M12-18 FC lader	26 min
Vægt (kg)	0.2
Varenummer	4932430064