

Ydeevnedeklaration: Spaandex 22 mm og 38 mm K-Gulv En 312 P6				
1. Byggevareretype:	22 og 38 mm gulvspånplade i henhold til EN 312 P6			
2. Byggevareridentifikation	Spaandex 22 mm K-Gulv EN 312 P6 og Spaandex 38 mm K-Gulv EN 312 P6			
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse	22 og 38 mm spånplade med feder og not system på alle 4 kanter til anvendelse som bærende, strøpbygget undergulv eller svømmende undergulv i permanent opvarmede lokaler.			
4. Fabrikantens navn og adresse	Kronospan ApS Novopan Træindustri Fabriksvej 2, Pindstrup DK-8550 Ryomgård			
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	Ikke relevant			
6. Systemerne for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne.	AVCP 2+			
7. Notificerede organs opgave	Dancert A/S Gregersensvej 4 DK-2630 Taastrup			
8. Deklareret ydeevne	Tykkelse	22 mm	38 mm	
	Bending f_m	13,3 [N/mm ²]	11,7 [N/mm ²]	EN 13986:2004 EN 12369-1:2001
	Tension f_t	8,5 [N/mm ²]	7,8 [N/mm ²]	
	Comperession f_c	12,8 [N/mm ²]	11,9 [N/mm ²]	
	Panel shear f_v	6,8 [N/mm ²]	6,0 [N/mm ²]	
	Panel shear f_r	1,7 [N/mm ²]	1,7 [N/mm ²]	
	Bending E_m	3500 [N/mm ²]	3100 [N/mm ²]	
	Bending E_t, E_c	2100 [N/mm ²]	1050 [N/mm ²]	
	Panel shear G_v	1050 [N/mm ²]	900 [N/mm ²]	
	Formaldehydklasse	E1	E1	
	Anvendelsesklasse	1	1	
	Brandklasse	D _{FL} -s1	D _{FL} -s1	

Ydeevnen for den byggevare der er anført i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne der er anført i punkt 8.



Henrik Skovbo, laboratorie- og kvalitetschef

Pindstrup d. 06-10-2022