

Vedligeholdelse af nye CLEVER-LINE yderdøre

Malede yderdøre

Produkterne er malet med vejrbestandige malinger, som opfylder strenge krav til dækkeevne, ridse- og slitagebestandighed og udseende samt høj bestandighed over for de fleste husholdningskemikalier, olier og opløsningsmidler.

Reparationer

Mindre skader repareres nemmest med en pensel og alkyd- eller akrylmaling til udendørs brug i en passende kulør og glans.

Større skader kræver som regel spartling, slibning og total ommaling. Udfør først en test på et mindre parti, f.eks. på dørens bagkant, for at sikre, at det tiltænkte produkt er forenligt med den oprindelige overfladebehandling.

Undgå at male i regn eller når produktet er fugtigt.

Rengøring

Brug almindeligt forekommende rengøringsmidler (ikke alkaliske), eksempelvis opvaskemiddel. Ved skimmelangreb anvendes et rengøringsmiddel der fjerner svampesporer. Brug ikke midler som kan ridse eller opløse overfladen. Undgå derfor opløsningsmidler, skurepulver, ståluld mv. Overfladen fugtes nedefra og op, men rengøres oppefra og ned; ellers risikerer man, at der opstår rande. Tør efter.

Vedligehold

Som regel kræves der kun rengøring, medmindre der er opstået skader eller døren har været udsat for unormal slitage. For at bevare produktets glans anbefales dog en årlig behandling med en almindelig autovoks. Det gør også rengøringen lettere.

Placeringen af produktet i bygningen og klimaforhold – disse faktorer påvirker produktets finish. En sydvendt dør/karm kræver hyppigere vedligeholdelse end en nordvendt dør/karm.

Reparationer

Skader repareres nemmest med et reparationssæt som består af bejdse og lak – kan rekvireres hos Swedoor Jeld-Wen.

Større skader kræver som regel slibning, der slibes let med fint sandpapir. Slibestøvet børstes og tørres væk. Derefter påføres bejdse og lak.

Undgå at male i regn eller når produktet er fugtigt.

Rengøring

Brug almindeligt forekommende rengøringsmidler (ikke alkaliske), eksempelvis opvaskemiddel. Ved skimmelangreb anvendes et rengøringsmiddel der fjerner svampesporer. Brug ikke midler som kan ridse eller opløse overfladen. Undgå derfor opløsningsmidler, skurepulver, ståluld mv.

Overfladen fugtes nedefra og op, men rengøres oppefra og ned; ellers risikerer man, at der opstår rande. Tør efter.

Vedligehold

Som regel kræves der kun rengøring, medmindre der er opstået skader eller døren har været udsat for unormal slitage.

Placeringen af produktet i bygningen og klimaforhold – disse faktorer påvirker produktets finish. En sydvendt dør/karm kræver hyppigere vedligeholdelse end en nordvendt dør/karm.

Bundstykke

Bundstykket er overfladebehandlet med træolie, som har en god rådbeskyttende virkning.

Rengøring

Støves eller tørres af med en let fugtig klud.

Vedligehold

Som regel kræves der kun let rengøring, medmindre der er opstået skader eller bundstykket har været udsat for unormal slitage. Om nødvendigt kan bundstykket også slibes let med fint sandpapir. Slibestøvet børstes og tørres væk. Derefter påføres træolie eller transparent træbeskyttelse beregnet til indendørs brug såfremt træbundstykke sidder indvendigt/ til udendørs brug såfremt træbundstykket sidder udvendigt, til overfladen er mættet.

Sparkeplade:

Rengøring

Støves eller tørres af med en let fugtig microfiber klud.

Vedligehold

Som regel kræves der kun let rengøring, medmindre der er opstået skader eller sparkepladen har været udsat for unormal slitage.