

## DuraPuds 710

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 **Produktidentifikator:** Alfix DuraPuds 710  
**PR-nummer:** 2229010
- 1.2 **Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:** Produktet anvendes som puds.
- 1.3 **Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:**

Alfix A/S  
H.C. Ørsteds Vej 11-13  
6000 Kolding  
Tel.: +45 75 52 90 11  
Fax: +45 75 50 40 11  
e-mail: [alfix@alfix.dk](mailto:alfix@alfix.dk)  
Kontaktperson: Allan Nielsen / Frank Pingel

### 1.4 Nødtelefon

+45 75 52 90 11 (Alfix)  
+45 82 12 12 12 (Bispebjerg hospital, Giftlinje)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Ifølge CLP (1272/2008)

Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H335  
Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Kan forårsage irritation af  
luftvejene. Virker ætsende i opblandet form.

##### Ifølge EU (67/548 eller 1999/45):

Produktet er klassificeret som farligt med Xi; R37/38-41.  
Virker stærkt irriterende ved kontakt med øjnene, huden og åndedrætsorganerne.  
Cement blandet med vand: Ved opblanding med vand dannes calciumhydroxid, der kan  
virke stærkt irriterende til ætsende på hud og øjne. Risiko for alvorlig øjenskade.

Den fuldstændige tekst for R- og H-sætninger findes i pkt. 16.

#### 2.2 Mærkningselementer

##### Mærkning ifølge CLP (1272/2008):



Signalord: Fare

Indeholder: Cementpulver, calciumhydroxid.

Forårsager hudirritation (H315).

Forårsager alvorlig øjenskade (H318).

Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Undgå indånding af pulver (P261).

Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

VED eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P307+P311).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller  
en læge.

(P301+312).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe (P302+P352).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle  
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501).

Anden mærkning:

PR: 2229010

MAL-kode (1993): 00 – 4 Brugsklar blanding: 00 - 4

Indholdet af opløseligt chrom VI er mindre end 2 mg/kg cement. Holdbarheden er 12  
måneder ved tør opbevaring. Emballeringsdato og opbevaringsbetingelser fremgår af  
emballagen. Ved opbevaring under fugtige forhold, f.eks. byggepladser, vil chromat  
neutraliseringen aftage. Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes  
snarest derefter.

**PUNKT 3:  
Sammensætning af / oplysning om  
indholdsstoffer**
**2.3 Andre farer**

Ingen kendte. PBT/vPvB: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht kriterierne i REACH bilag XIII.

**3.1 Stoffer**

Stofnavn	CAS-nr.	EF-nr.	Indeks-nr.	Vægt-%	REACH reg.nr	Klassificering
Cementpulver	65997-15-1	266-043-4	-	10-50	-	Xi;R37/38 R41 <b>CLP*:</b> Skin Irrit.2;H315 Eye Dam 1;H318 STOT SE 3;H335
Calciumhydroxid	1305-62-0	215-137-3	-	1-10	01-2119475 151-45-0018	Xi;R37/38 R41 <b>CLP*:</b> Skin Irrit.2;H315 Eye Dam 1;H318 STOT SE 3;H335

CLP\*: Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008.  
Den fuldstændige tekst for R- og H-sætninger findes i pkt. 16.

**PUNKT 4:  
Førstehjælps-foranstaltninger**
**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
**Indåndning:**

Bring den tilskadedkomne til frisk luft. **Lette tilfælde:** Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Kontakt læge. **Svære tilfælde:** Bevidstløse lejres i aflåst sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er vejtrækningen stoppet, gives kunstigt åndedræt. Tilkald straks læge eller ambulance.

**Hudkontakt:**

Tag forurenede tøj af. Børst forsigtig, så al støv fjernes fra huden. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med en fed creme. Hvis irritation ikke ophører: Kontakt lægen.

**Øjenkontakt:**

Det opspilede øje skylles straks med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes. Hvis irritation ikke ophører straks: Kontakt læge. Skyllingen fortsættes også under transport til læge/sygehus.

**Indtagelse:**

Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Hvis øjeblikkelig lægehjælp ikke er mulig; Fremkald ikke opkastning. Hold hovedet lavt, for at undgå maveindhold i lungerne. Tilkald straks ambulance. Bevidstløse må ikke få væske. Ved bevidstløshed: Se indånding.

**Forbrænding:**

Ikke relevant.

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:**

Virker stærkt irriterende ved kontakt med øjnene, huden og åndedrætsorganerne. Cement blandet med vand: Ved opblanding med vand dannes calciumhydroxid, der kan virke stærkt irriterende til ætsende på hud og øjne. Risiko for alvorlig øjenskade.

**4.3 Angivelse af, om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:**

Ved bevidstløshed: Tilkald straks læge eller ambulance. Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue.

**PUNKT 5:  
Brandbekæmpelse**
**5.1 Slukningsmidler:**

Anvend skum, pulver eller kulsyre. Brug ikke vandtåge eller vandstråle.

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:**

Produktet er ikke brandfarligt. Ved ophedning /brand kan der udvikles skadelige røggasser.

**5.3 Anvisninger for brandmandskab:**

Fjern beholder om muligt eller nedkøl med vand. Brug luftforsynet åndedrætsværn ved brandslukning.

**PUNKT 6:****Forholdsregler overfor udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:**

Brug personlige værnemidler – se pkt. 8. Sørg for god udluftning.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**

Ved spild til det ydre miljø kontaktes miljømyndighederne.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprrensning**

Større mængder opsuges med støvsuger og håndteres som kemikalieaffald. Efterskyl grundigt med vand. Videre håndtering af spild – se pkt. 13

**6.4 Henvisning til andre punkter:**

Se ovenfor.

**PUNKT 7:****Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Undgå støvudvikling og kontakt med hud og øjne. Vask straks, hvis huden bliver forurenet. Der skal være let adgang til rindende vand og øjenskylleflaske.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Opbevares i tillukket originalbeholder på et tørt og ventileret sted. Opbevares adskilt fra levnedsmidler, foderstoffer o.l.

Brandfareklasse: -

**7.3 Særlige anvendelser**

Se anvendelse – pkt 1.

**PUNKT 8:****Eksponeringskontrol /  
Personlige værnemidler****8.1 Kontrolparametre**

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-anvisning C.0.1., 2007:

Total støv 10 mg/m<sup>3</sup>Respirabelt støv 5 mg/m<sup>3</sup>Kvarts, total 0,3 mg/m<sup>3</sup>

DNEL: Ingen CSR.

PNEC: Ingen CSR.

**8.2 Eksponeringskontrol:**

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Ingen særlige.

**8.3 Personlige værnemidler****Indånding:** Ved støvende arbejde og ved opblanding med vand skal der anvendes støvmaske med en porestørrelse mindre end 5 µm eller maske med partikelfilter P2.**Hud:** Brug beskyttelsehandsker af f.eks. PVC, neopren og vinyl. Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstider, så det må anbefales at udskifte handsken ved spild på denne.**Øjne:** Tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for at produktet kommer i øjnene.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Eventuelle rester og affald fra produktion, skal opsamles og bortskaffes som nævnt i pkt. 13.

Behandling og udledning af spildevand skal være i overensstemmelse med kommunale bestemmelser.

**PUNKT 9:****Fysiske / kemiske egenskaber****9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Udseende:** Pulver**Lugt:** -**Lugttærskel:** -**pH:** 11-13 (opblandet cement)**Smeltepunkt/frysepunkt:** -**Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:** -**Flammepunkt:** -**Fordampningshastighed:** -**Antændelighed:** -**Øvre/nedre antændelses- eller****Eksplosionsgrænser:** -**Damptryk:** -**Dampmassefylde:** -**Relativ massefylde:** -**Opløselighed i vand:** Letopløselig**Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:** -**Selvantændelsestemperatur:** -**Dekomponeringstemperatur:** -**Viskositet:** -**Eksplosive egenskaber:** -**Oxiderende egenskaber:** -**9.2 Andre oplysninger:** -

**PUNKT 10:  
Stabilitet og reaktivitet**
**10.1 Reaktivitet**

Stabilt ved normalt brug.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabilt ved de anbefalede opbevaringsbetingelser.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Fugt og kontakt med vand medfører ophærdning til hård masse.

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Ingen kendte.

**10.5 Materialer, der skal undgås**

Ingen kendte.

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen kendte.

**PUNKT 11:  
Toksikologiske oplysninger**
**11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:**

Fareklasse	Data	Test	Datakilde
<b>Akut toksicitet:</b> Inhalation Dermal Oral	<b>Cement:</b> LC <sub>50</sub> (rotte) = 1 mg/l/4h LDL <sub>50</sub> (kanin) = 2000 mg/kg/24h LD <sub>50</sub> (rotte) = Ingen tilgængelige data	- - EPA guidelines	IUCLID Leverand ør IUCLID
<b>Ætsning/irritation:</b>	<b>Hud (kanin):</b> Ætsende/Irriterende <b>Øjne (kanin):</b> Irriterende/øjenskade	OECD 404 OECD 405	IUCLID IUCLID
<b>Sensibilisering</b>	<b>Sensibiliserende</b>	-	IUCLID
<b>CMR:</b>	Ingen tilgængelige data for kræftfremkaldende effekt Mutagenicitet: Ingen tilgængelige data Fertilitetstoksicitet: Ingen tilgængelige data Fosterskadende effekt: Ingen tilgængelige data	- - - -	IUCLID IUCLID IUCLID IUCLID
<b>Akut toksicitet:</b> Inhalation Dermal Oral	<b>Calciumhydroxid:</b> LC <sub>50</sub> (rotte) = Ingen tilgængelige data LD <sub>50</sub> (rotte) = Ingen tilgængelige data LD <sub>50</sub> (rotte) = 7340 mg/kg	- - -	IUCLID IUCLID IUCLID
<b>Ætsning/irritation:</b>	<b>Hud (kanin):</b> Moderat irriterende <b>Øjne (kanin):</b> Stærkt irriterende	- Draize	IUCLID RTECS
<b>Sensibilisering</b>	<b>Ingen tilgængelige data</b>	-	IUCLID
<b>CMR:</b>	Ingen tilgængelige data for kræftfremkaldende effekt Mutagenicitet (rotte): Ved 1200 mg/kg ascites svulst Fertilitetstoksicitet: Ingen tilgængelige data Fosterskadende effekt: Ingen tilgængelige data	- - - -	IUCLID RTECS IUCLID IUCLID

Sandsynlige eksponeringsveje: Hud, lunger og mave-tarmkanal.

**11.2 Symptomer:**
**Indånding:**

Indånding af cementstøv kan irritere slimhinderne i de øvre luftveje og medføre halsirritation og hoste. Gentagen indånding af cementstøv gennem lang tid kan medføre alvorlige lungeskader.

**Hud:**

Langvarig kontakt (op til 4 timer) med produktet opblandet med vand, kan give ættskader på ubeskyttet hud. Skaderne forværres på tør hud.

**Øjne:**

Produktet virker stærkt irriterende til ætsende ved kontakt med øjnene med smerter og rødme til følge. Risiko for alvorlig øjenskade

**Indtagelse:**

Er ikke særlig sandsynligt, da produktet er pulverformigt. En eventuel indtagelse vil dog medføre kraftig irritation, muligvis ætsning, i mund og mave/tarmkanal, afhængig af hvor store mængder der er indtaget. Indtagelse vil desuden medføre kvalme, ubehag og eventuelt opkast.

**Langtidsvirkninger:**

Ingen kendte.

**PUNKT 12:**  
 Miljøoplysninger

**12.1 Toksicitet:**

Akvatisk	Data	Test (medie)	Datakilde
	<b>Cement:</b>		
Fisk	LC <sub>50</sub> Ingen tilgængelige data	FW	IUCLID
Krebsdyr	EC <sub>50</sub> Ingen tilgængelige data	-	IUCLID
Alger	EC <sub>50</sub> Ingen tilgængelige data	-	IUCLID
	<b>Calciumhydroxid:</b>		
Fisk	LC <sub>50</sub> Ingen tilgængelige data	-	IUCLID
Krebsdyr	EC <sub>50</sub> Ingen tilgængelige data	-	IUCLID
Alger	EC <sub>50</sub> Ingen tilgængelige data	-	IUCLID

Der er ikke tilstrækkelige data af indholdsstofferne til en miljøklassificering ifølge Miljøministeriets regler.

**12.2 Persistens og nedbrydelighed:**

Produktet er immobilt og nedbrydes ikke.

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale:**

Ingen tilgængelige data.

**12.4 Mobilitet i jord:**

Ingen tilgængelige data

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:**

Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. Kriterierne i REACH bilag XIII.

**12.6 Andre negative virkninger:**

Ved større udslip vil pH kunne forhøjes, med efterfølgende risiko for fiskedød.

**PUNKT 13:**  
 Forhold vedr. bortskaffelse

**13.1 Metoder til affaldsbehandling:**

Produktet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning.

Kemikaliegruppe:	Affaldsfraktion:	EAK kode:
X	58.00	17 01 07

**PUNKT 14:**  
 Transportoplysninger

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

**14.1 UN-nummer:** -

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:** -

**14.3 Transportfareklasse(r):**
**14.4 Emballagegruppe:** -

**14.5 Miljøfarer:** -

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:** -

**14.7 Bulktransport iht. til bilag II i MARPOL73/78 og IBC-koden:** -

**PUNKT 15:**  
 Oplysninger om lovmæssig regulering

**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffer eller blandinger med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:**

Ingen uddannelse er nødvendig, men et særligt kendskab til denne brugsanvisning bør være en forudsætning.

Desuden omfattet af følgende bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993.

- Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559 af 4. juli 2002 (bilag 1)

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:**

Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering

**PUNKT 16:**  
 Andre oplysninger

**Faresætninger angivet under punkt 2, 3 og 16:**

**R37/38:** Irriterer åndedrætsorganerne og huden

**R41:** Risiko for alvorlig øjenskade

**H315:** Forårsager hudirritation

**H318:** Forårsager alvorlig øjenskade

**H335:** Kan forårsage irritation af luftvejene