



# Easyblokke


Deklaration, 8. Juni 2020



1): NORMALSTEN



2): MED DELERILLE



3): DÆKSTEN

<b>Dybde</b>	<b>Bredde (modul-/basismål)</b>	<b>Højde</b>
176,5 mm *	Smal side: 180 mm	150 mm ± 3 mm
* ikke muligt at kontrollere grundet (brudt) overfladestruktur	Bred side: 295 mm / 289,3 ± 3,0 mm (v/fasens bagkant)	
<b>Forbrug</b>	<b>Styrke</b>	<b>Vægt</b>
Åben mur: 23 stk.pr. m <sup>2</sup> Lukket mur: 27 stk.pr. m <sup>2</sup>	> 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning før 7 HD Anvendelsesidspunkt 7 HD	14 kg pr. blok
<b>Udseende</b>	<b>Anvendelse</b>	<b>Kontrolgrundlag</b>
Leveres med "knækket" (brudt) overflade.	Støtte- og støjmurblok, der kan anvendes til terrænmure. Blokken kan anvendes til både åbne og lukkede mure.	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard.
<b>Kontrolordning</b>	<b>Prøvning/kontrol</b>	<b>Mærkning på produkt</b>
Ikke 3. parts overvåget.	Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration. Dimensioner måles inden Easyblokken knækkes.	Fabrikskode, dato