

# NORDLAND®

## Træfiberplader

Gulvunderlag til laminat- og parketgulve

Anvendelsesområder:

Som isolerende lyddæpende underlag på overflader som gulvspån, beton, eksisterende trægulve og klinker / fliser.



Fordele:

- Varmeisolerende
- God trykstyrke
- Hurtig og nem installation
- Produceret af bæredygtigt træ

Indhold:

- Ubehandlet træ fra nåletræer
- Farve og aluminiumsulfat

**Info: Mod terrændæk skal der anvendes en fugtspærre.**

Tekniske specifikationer	
Tykkelse - totalt (mm)*	4 mm
Længde x bredde (mm)*	0,79 x 0,59 mm
Kvadratmeter pr. plade	0,47 m <sup>2</sup>
Densitet (kg/m <sup>3</sup> )	250 kg/m <sup>3</sup>
Bæreevne	150 kPa / 15.000 kg pr m <sup>2</sup>
Trinlydsdæmpning (Refleksion)	< 8 %
Lydisolering	< 19 dB
LCA (GWP total) Kg CO2 eq	0,35 / pr. m2
Affaldskode (EAK)	03 01 05

Nordland Træfiberplader er optaget / registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes / indgå i Svanemærket byggeri.

Opbevares indendørs og beskyttet mod sollys.

\* Tolerancer +/- 10 %

Før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

DB nr. 1222463



5 700470 124132