# Sømpistol XGT®

# BN001GZ

40Vmax • 50 - 90 mm • 30 - 34 ° • 3,3 Ga

**Sømpistol til de krævende opgaver med en ydelse tilsvarende en traditionel trykluftdrevet sømpistol**

XGT® sømpistol med trykluft fjeder, kulfri motor og XPT teknologi. Leverer pålidelig ydeevne selv ved krævende opgaver. Justerbar dybde og anti-tørskydning sikrer præcision, mens den skridsikre næse giver stabilitet selv i udfordrende vinkler. Vælg mellem enkelt- eller sekventiel sømning. Integreret LED forbedrer synligheden.




## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| XGT | ✓ |
| Akku spænding | 40 V |
| Batteri | Li-ion |
| Figur af sømhoved | Afklippet |
| stiftelængde | 50 - 90 mm |
| stiftediameter | 2,9 - 3,3 mm |
| Stift mål | 2,9 - 3,3 Ga |
| Magasin kapacitet | 51 - 58 |
| Magasinvinkel | 30 - 34 ° |
| Lydeffektniveau | 101 dB(A) |
| Lydtrykniveau | 90 dB(A) |
| Produktets nettovægt | 4,6 kg |
| Støjusikkerhed | 3 dB(A) |
| Vægt /målt | 5,3 - 6,5 kg |
| Dimensioner (LxBxH) | 326 x 186 x 358 mm |
| Vibrationsniveau | 3,6 m/s² |
| Vibrationsusikkerhed | 1,5 m/s² |

## Brugerfordele

- Justerbar sømdybde
- Anti-tørskuds mekanisme
- Indbygget LED-lys med forsinkelse oplyser arbejdsstedet
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt

## EAN 0197050013491

## DB 2576421

**Link til produkter - www.makita.dk**

# Generel

## Medleveret tilbehør

**783202-0**
6-KANT NØGLE 4MM



## ANDET

**Betjeningsvejledning**

**Reservedelstegning**