

NORDLAND®

Foam

Gulvunderlag til laminat- og parketgulve

Anvendelsesområder:


Som lyddæmpende underlag på overflader som gulvspån, beton, eksisterende trægulve og klinker / fliser.

Fordele:

- Kan anvendes ved gulvvarme
- Hurtig og nem installation
- Underlaget lægger sig fladt på gulvet

Indhold:

- PE-foam
- Produceret uden brug af CFC og HCFC gasser



Specifikationer for foam	
Tykkelse - totalt (mm) *	2,0 mm
Længde x bredde (m) *	15 x 1 m
Kvadratmeter pr. rulle	15 m ²
Foam densitet (kg/m ³)	50 kg/m ³
Bæreevne	35 kPa / 3500 kg pr m ²
Trinlydsdæmpning (Refleksion)	< 10 %
Lydisolering	< 19 dB
LCA (GWP total) Kg CO2 eq	0,524 / pr. m ²
Affaldskode (EAK)	17 02 03

Nordland Foam er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Opbevares indendørs og beskyttet mod sollys.

* Tolerancer +/- 10 %

Før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

DB nr. 1223789



5 700470 132564