

RP0900k

**Kun for lande i Europa**

**Støj** ENG102-1

Det typiske A-vægtede lydtrykniveau bestemt i overensstemmelse med EN60745-2-17:

Lydtrykniveau ( $L_{pA}$ ): 89 dB (A)

Lydeffektniveau ( $L_{WA}$ ): 100 dB (A)

Usikkerhed (K): 3 dB (A)

**Bær høreværn.**

**Vibration** ENG223-1

Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)

bestemt i overensstemmelse med EN60745-2-17:

Arbejdstilstand: rilleskæring i MDF-plader

Vibrationsemission ( $a_{H1}$ ): 4,0 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhed (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

**EC-ERKLÆRING VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AF  
STANDARDE** ENH101-9

**Model RP0900**

Vi erklærer og tager det fulde ansvar for, at produktet overholder følgende standarder i standardiseringsdokumenterne EN60745, EN55014, EN61000 i overensstemmelse med Rådets direktiver 2004/108/EF, 98/37/EF.

**CE2008**



Tomoyasu Kato  
Direktør

Ansvarlig producent:

**Makita Corporation**

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN

Autoriseret repræsentant i Europa:

**Makita International Europe Ltd.**

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15  
8JD, ENGLAND