



## YDEEVNEDEKLARATION

nr.: 060 - 7060

Version: 4

### Produkt navn:

Icopal Fastsafe

### 1. Varetypens unikke identifikationskode

060 - 7060-4

### 2. Tilsigtet anvendelse

Fleksible membraner til fugtisolering - Undertag

### 3. Fabrikant, og evt. bemyndiget repræsentant

BMI Group Denmark ApS, Kystvejen 56  
9400 Nørresundby  
Authorized Representative N/A

### 4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

System 3

### 5. Harmoniseret standard

EN 13859-1:2010

### 6. Notificeret organ/notificerede organer

Notify body Nr: 0809  
Eurofins Expert Service Oy  
Kivimiehentie 4  
02150 Espoo  
Finland

### Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Klavs Eske, Managing Director BMI Danmark

Nørresundby

den 1. december 2022

Ydeevne for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

### 7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion på brand	NPD	EN 13859-1:2010
Vandtæthed	W1	
Trækstyrke L	800 +/- 150 N/50 mm	
Trækstyrke T	650 +/- 150 N/50 mm	
Brudforlængelse L	45 +/- 10 %	
Brudforlængelse T	50 +/- 15 %	
Sømrivstyrke L	350 +/- 150 N	
Sømrivstyrke T	350 +/- 150 N	
Kuldefleksibilitet	≤ -10 °C	
Vandtæthed efter ældning	W1	
Trækstyrke ældet L	750 +/- 150 N/50 mm	
Trækstyrke ældet T	650 +/- 150 N/50 mm	
Brudforlængelse ældet L	40 +/- 10 %	
Brudforlængelse ældet T	45 +/- 10 %	
Farlige stoffer	Se note 1 og 2	

NPD: Ingen ydeevne bestemt

Note 1: Dette produkt indeholder ikke asbest- eller tjærebestanddele

Note 2: I mangel af europæiske harmoniserede testmetoder skal der ved anvendelse tages hensyn til nationale grænseværdier for indhold og frigivelse af relevante stoffer.