

## Producenterklæring – til brug ved DGNB-certificerede projekter

<b>Produkt(er)</b>	<b>Jackopor Flamingo EPS</b> (JP60, JP80, JP150, JP250 og JP300) <b>BEWI Super EPS</b> (JS60, JS80 og JS150) <b>GreenLine</b> (JP80RE, JP150RE) <b>Jackofoam XPS</b> (JF250, JF300, JF400, JF500 og JF700) <b>Jackofoam Super XPS</b> (JX300) Samt produkter fremstillet af ovenstående kvaliteter
<b>DGNB Manual</b>	DGNB – Nye bygninger og omfattende renoveringer (version 2023 1.0.0)
<b>Kriterie</b>	ENV1.2 Miljøfarlige stoffer
<b>Indikator(er) og kvalitetstrin</b>	Indikator 43, kvalitetstrin 4, CPs ≤ 0.1%, PBB < 0.1%, PBDE < 0.1% Indikator 44, kvalitetstrin 4, SVHC ≤ 0.1%
<b>Bemærkninger</b>	Det erklæres hermed, at ovenstående produkt(er) opfylder kriterierne for den/de anførte indikator(er) og kvalitetstrin. HBCD (HBCDD) er ikke tilsat isoleringsmaterialet Halogenerede drivmidler (eks. HCFC- og CFC gasser) anvendes ikke ved fremstilling af produktet.
<b>GISCODE</b>	Irrelevant
<b>H-sætninger</b>	Se Sikkerhedsdatablad på bewi.com <a href="#">Dokumentation Insulation Danmark   BEWI</a>
<b>Indhold</b>	Ekspanderet polystyren (EPS) Ekstruderet Polystyren (XPS)
<b>Anvendelse/område</b>	Isolering af fundament, terrændæk, vægge og tag.

<b>Dato</b>	22-01-2025
<b>Firma</b>	BEWI Insulation Danmark A/S
<b>Ansvarlig</b>	Anders Evendorff Sørensen, HSEQ Manager
<b>Underskrift</b>	