YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

iht. EU Byggevareforordning (CPR) nr. 305/2011
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.
No. DoP_DK_6399_EN 998-1_001

1. *Produkttypens unikke identifikationskode:*

   DoP_DK_6399_EN 998-1_001

   Weber Multi 280 - HVID
   Weber Multi 280 - SANDSTEN
   Weber Multi 280 - LYS RAV
   Weber Multi 280 - MØRK LER
   Weber Multi 280 - LERBRUN
   Weber Multi 280 - LYS HAVRE
   Weber Multi 280 - LYS SKIFER
   Weber Multi 280 - SKIFERGRÅ
   Weber Multi 280 - GRØN SKIFER

2. *Forudsat(te) anvendelse(r):*

   Normalmørtel (GP) til brug på udvendige og indvendige vægge, lofter og søjler.

3. *Fabrikant:*

   Saint-Gobain Weber
   Silovej 3, Karlstrup
   DK-2690 Karlslunde
   Tlf. +45 56 18 18 56
   Web: www.weber.dk

4. *Bemyndiget repræsentant*

   Ikke relevant

5. *AVCP system(er):*

   System 4

6. *Harmoniseret standard:*

   EN 998-1:2016

   Ingen notificeret organ involveret

7. *Deklareret ydeevne:*

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk standard
Brændbarhed *(pudsemørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav)*	Euroklasse A1	EN 998-1:2016
Vandabsorption *(pudsemørtler til brug i udvendige bygningsdele)*	NPD	
Vandpermeabilitet efter forvitringscyklus *(kun OC-mørtel til udvendigt pudslag)*	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed *(pudsemørtler til brug i udvendige bygningsdele)*	NPD	
Vedhæftning *(alle pudsemørtler undtagen OC-mørtel)*	NPD	
Vedhæftning efter forvitringscyklus *(kun OC-mørtel til udvendigt pudslag)*	NPD	

7. Deklareret ydeevne, fortsat:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk standard
Varmeledningsevne/densitet $\lambda_{10,dry\ mat}$ (W/m·K) (P = 50 %) *(pudsemørtler til anvendelse i bygningsdele underlagt varmeisoleringskrav, undtagen T-mørtel)*	0,90 (tabelværdi EN 1745)	
Varmeledningsevne *(kun for T-mørtler)*	NPD	
Holdbarhed af OC-mørtel *(mod frost/tø)*	NPD	
Holdbarhed af alle mørtler, undtagen OC-mørtel *(mod frost/tø)*	NPD	
Farlige stoffer	NPD	

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

Ikke relevant

Ydeevnen for den byggevare, der er anført oven for, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:

Industrial Manager i Saint-Gobain Weber
Sadia Ahmad

Karlslunde, 2026-10-06

Bilag til ydeevnedeklaration i henhold til CPR-artikel 6 (5) and REACH regulation (EC) NO. 1907/2006, artikel 31 eller artikel 33

1	*(31) Sikkerhedsdatablad*	*SDSXXP018332_-_Weber_Multi_280_-_Hvid_-_DK* *SDSXXP018333_-_Weber_Multi_280_Sandsten_-_DK* *SDSXXP018334_-_Weber_Multi_280_Lys_rav_-_DK* *SDSXXP018336_-_Weber_Multi_280_-_Mørk ler_-_DK* *SDSXXP018337_-_Weber_Multi_280_-_Lerbrun_-_DK* *SDSXXP018338_-_Weber_Multi_280_-_Lys brun_-_DK* *SDSXXP018339_-_Weber_Multi_280_-_Lys skifer_-_DK* *SDSXXP018340_-_Weber_Multi_280_-_Skifergrå_-_DK* *SDSXXP018901_-_Weber_Multi_280_-_Grøn_Skifer_-_DK*
2	*(33) Information om særligt problematiske stoffer*	*Ikke relevant*

CE-mærke

CE
24
Saint-Gobain Weber Silovej 3, DK-2690 Karlslunde
DoP_DK_6399_EN 998-1_001
Deklarerede ydeevner Brændbarhed: Euroklasse A1 Varmeledningsevne: 0,90 W/m·K
EN 998-1:2016
Normalmørtel (GP) til brug på udvendige og indvendige vægge, lofter og søjler.
Online ydeevnedeklaration forefindes på www.weber.dk