

YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

Iht. EU regulativ No 305/2011 fra Europaparlamentet og fra afdelingen for harmoniserede konditioner for marketing af byggematerialer (CPR EU 305/2011)

Nr. HTNT3 001 28-06-13

1: Unik identifikationskode af produktet:

Plan plade af Fibercement

2: Type, blanding eller serienummer eller andet kendetegn der tillader identifikation af produktet iht. kravene i artikel 11(4):

HardieTrim® NT3™

3: Foreskrevet og planlagt brug af byggematerialet iht tekniske harmoniserede specifikationer fra producenten:

Facade beklædning i fibercement til udvendige facader eller indvendige vægge

4: Navn, reg. handelsnavn el. reg. Varemærke og kontaktadresse på producenten som krævet i artikel 11(5)

**James Hardie Building Products
17 Unytite Drive
Peru, Illinois
61354 USA**

**James Hardie Building Products
1000 James Hardie Way
Pulaski, Virginia
24301 USA**

5: Adresse hvor gældende navn og kontaktadresse af en godkendt repræsentant med beslutnings hjemmel iht. opgaver i artikel 12(2).

**James Hardie Building Products
7, Albemarle Street
London
W1S 1HQ**

6: System eller systemer af vurderinger og verification af en konstant ydeevne af byggematerialet/produktet som beskrevet i artikel V:

Niveau 4

7: I tilfælde af at produkt deklARATIONEN omhandler et byggemateriale/produkt der er indeholdt i en harmoniseret standard:

Test type udført af:

James Hardie Pty Ltd 10 Colquhoun St, Rose hill NSW 2142, Australia

Brandtest af produktet er udført af:

**EXOVA WARRINGTONFIRE, Holmes field Road, WA1 2DS, Warrington United Kingdom.
Notified Body no. 0833**

Klassifikations rapport no. 170303 dateret 28/2/08

YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

8: I tilfælde af at produkt deklARATIONEN omhandler et byggemateriale/produkt der er indeholdt i en Europæisk teknisk vurdering:

N / A

9: Produktets ydeevne som omtalt i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med denne deklARATIONENS punkt 9.

Generel beregning	Karakteristika	Resultat	Test metode
Dimensions tolerancer		Niveau 1	
Gennemsnitlig densitet	Mættet gr. / cm ³	0.9	
Vand uigennemtrængelighed	Fysisk observation	Godkendt	
Brudmoduler (Mpa)	Mættet gennemsnit (Mpa)	5.5	
Type, kategori, klasse		NT Kategori A Klasse 1	EN 12467:2012
Varmt vand evaluering			
Frys/ tøj modstandsdygtighed		Godkendt	
Suge/tør test			
Varme/regn modstandsdygtighed			
	Tilført brændstof	A2	
Brand karakteristika på overflade	Index Røgudvikling	s1	
	Index flammedråber	d0	
Afgivelse af farlige substanser		NPD	


10: Denne produktdeklARATIONEN er udført iht. producentens eneansvar, som omtalt i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:


Mr. Henk J. Bassie – General Manager Europe

Amsterdam 15-01-2015

Sted, dato


Underskrift

YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

	Planker i fibercement til udvendige facader og indvendige vægge
	HardieTrim NT3
	James Hardie Building Products Ltd 7, Albemarle Street London W1S 1HQ
	DOP No. HTNT3 001 28-06-13
EN12467:2012 Fibercement plan plade Produkt specifikationer og test metoder	Pladetype NT: kategori A klasse 1 Mål: 3655 x 90mm/140mm x 25 mm Mekanisk modstand: 5.5MPa Umiddelbar Densitet: 0.9 g/cm3 Brandklasse : A2 -s1, d0 Afgivelse af farlige substanser: NPD Vand uigennemtrængelighed: Godkendt Vanddamp gennemtrængelighed: N/A Dimensions afvigelse: Niveau 1 Holdbarhed overfor varmt vand: Godkendt Holdbarhed overfor suge/tør: Godkendt Holdbarhed overfor frys/tør: Godkendt Holdbarhed overfor varme/regn: Godkendt



JamesHardie