

# NORDLAND®

## EPDM gummiliste



### Anvendelse

Anvendes som underlag til facadeplader for at sikre et jævnt og beskyttende underlag ved fastgørelse.

### Særlige egenskaber

Tætner facadekonstruktioner lavet af plane facadeplader, således at slagregn ikke blæser ind i konstruktionen. Sikrer stabilitet af facadeplader ved montering.

### Montage og fastgørelse

Monteres på lægter med hæfteklammer.

Profilerne må ikke strækkes under montagen.

Ved pladesamlinger anvendes 90 mm EPDM lister. Under plader, til understøttelse, anvendes 30 eller 50 mm lister.

### Begrænsninger

Må ikke opbevares i direkte sollys. Montageanvisningen skal følges

### Opbevaring

Tørt og køligt. Beskyttes mod UV.



Tekniske specifikationer		
Farve	Sort	
Materiale	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomerer)	
Egenskaber	Norm	Værdi
Længde	ISO 3302-1	25 m
Bredde	ISO 3302-1	60 mm
Tykkelse	ISO 3302-1	340 µ
Hårdhed shore A	DIN 53505-ASTM D 2240	70°
Temperaturbestandighed		-30° C til +65° C
Trækstyrke	DIN 53504-ASTM D 412	7,8 MPa
Brudforlængelse	DIN 53504-ASTM D 412	300 %
Ozontest (40° C/72 timer)	ISO 1431-1 A	Ingen brud



DB nr.	Dimension	Pakning
1224113	3 mm x 30 mm x 30 m	Kasser á 9 ruller
1224114	3 mm x 50 mm x 30 m	Kasser á 5 ruller
1224115	3 mm x 90 mm x 30 m	Kasser á 3 ruller