

# 18V HP Kulfri Slagnøgle RIW18X-0

# RYOBI



**ONE+ HP** **BRUSHLESS** **3**  
ARBEJDSOMRÅDER

- ONE+™ HP-serien har Ryobis mest avancerede kulfrie teknologi. Ved hjælp af patenteret elektronik og intelligent ONE+™ batteriteknologi giver den kulfrie motor maksimal ydeevne.
- 900 Nm løsrivelsesmoment og 700 Nm fastgørelsesmoment er ideelle til hurtig tilspænding og afmontering af kraftige fastgørelseselementer på biler eller byggepladser
- 3 forskellige hastigheder, plus Autostop-funktion, som er optimeret til at arbejde med hjulmøtrikker på biler
- Tri-Beam LED-lys eliminerer skygger på bits og fastgørelseselementer selv på de mørkeste arbejdsområder
- ½" firkant med friktionsring til nem og sikker montering af toppe
- Inkluderer en bælteclips for ekstra bekvemmelighed under arbejdet

Spænding	18V
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800
Fæste	½" Kvadratisk
Momentindstillinger	200 / 350 / 700 / 120
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.1 (RB1820C)
Varenummer	5133004960
Antal batterier	0
EAN-kode	4892210186645
Fejlmargen på lydeffektniveau (dB(A))	3.0
Fejlmargen på lydtryksniveau (dB(A))	3.0
Kapacitet (Ah)	-
Løsrivningsmoment (Nm)	900
Leveres i	Over 75% genanvendt pap
Lydeffektniveau (Lwa)(dB(A))	111.0
Lydtryksniveau (Lpa)(dB(A))	100.0
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	700
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 1200
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 2000
Omdr. ubelastet i 3. gear (omdr./min)	0 - 2800
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800
Oplader inkluderet	Nej
Slagtal (slag/min)	0 - 3800
Spænding	18V
Standardudstyr	¼" hex adapter, bælteclips
Vægt [uden batteri] [kg]	1.7
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.1 (RB1820C)
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s <sup>2</sup> ]	10.9
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5

\*Registrering kræves for forlængelse fra 2-3 år. Besøg vores side for at se vilkår og betingelser