

Produktinformation:

Xtraproff Medium Spartelmasse

Færdigblandet letspartelmasse**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Xtraproff Medium Spartelmasse er en færdigblandet letspartelmasse med meget lav vægtfylde og høj fyldeevne, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe.

Spartelmassen anvendes indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum.

Xtraproff Medium Spartelmasse har en høj fyldeevne og minimalt svind. Den er velegnet til overmaling med de fleste malingstyper.

Spartelmassen er CE-mærket i henhold til EN 13963 og er godkendt til brug i gipspladesamlinger.

Fysiske / kemiske data:**Spartemasse:**

Type:	Letspartelmasse baseret på vinylacetatcopolymer.
Farve:	Lysegrå
Konsistens:	Pastøs
Vægtfylde:	ca. 1,0 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.
Emballage:	10 L

Hærdet spartelmasse:

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandig.

Brugsanvisning:

Forberedelse:	Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler. På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med en væggrunder efter rengøring.
Påføring:	Xtraproff Medium Spartelmasse kan påføres med spartel. Ved spartling af lagtykkelser større end 4 mm påføres spartelmassen af flere gange, og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling. For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelser.
Rækkeevne:	1 m ² /liter ved 1 mm lagtykkelse.
Tørretid:	Afhængig af lagtykkelse, fugtighed og temperatur, under normal omstændighed er spartelmassen slibetør efter 8-10 timer.
Rengøring:	Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse kan opløses ved iblødsætning i vand.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad