

T-Rex Montage Tunge materialer - Recycled

Revision: 27/10/2021

Side 1 af 2

Tekniske data

Basis	Akryl
Konsistens	Pasta
Hærdnings system	Fysisk tørring
Densitet	Ca. 1,30 g/ml
Temperatur resistens**	-20 °C → 70 °C
Åben tid (23°C, 55% RV)*	15 min.
Begyndende greb	Mindst 250kg/m ²
Påførings temperatur	5 °C → 30 °C

*Disse værdier kan variere afhængigt af miljøfaktorer såsom temperatur, fugt og type af underlag. ** Disse oplysninger vedrører fuldt hærdet produkt.

Produkt beskrivelse

T-Rex Montage tunge materialer - Recycled er en vandbaseret montagelim af genanvendte materialer.

Materiale med højt begyndende greb. Ekstremt velegnet til porøse overflader.

Egenskaber

- 80% genanvendt materiale
- 35% bio baseret materiale
- Begyndende greb: 250 kg/m² (fuld overflade
- limning)
- Velegnet til limning af ujævne overflader.
- Direkte applikation på én overflade
- Fremragende vedhæftning på mange porøse materialer indendørs.

Applikationer

- God vedhæftning på alle almindelige porøse overflader
- Velegnet til stærk fiksering af materialer som træ, syntetiske materialer, sten, væg fliser, metal på overflader af beton, sten, gips, træ, spånplade etc.
- Velegnet til limning af panel arbejde, paneler, fodlister og PVC, kabelbakker og de mest almindelige dekorations materialer.

Emballage

Farve: hvid

Emballage: 380g patron af genanvendt (PCR) materiale

Holdbarhed

Minimum 24 måneders i uåbnet emballage i et tørt opbevaringssted ved temperaturer imellem +5°C and +25°C.

Overflader

Overflader: alle almindelige bygnings overflader
Beskaffenhed: ren, fri for støv og fedt. Mindst en af lim overfladerne skal være porøs.

Forberedelse af overfladen: ingen primer er nødvendig.

Der er ingen vedhæftning på PE, PP, PTFE (Teflon®) og bitumenholdige overflader. Vi anbefaler en forudgående vedhæftningstest på alle overflader.

Påføringsmetode

Påføringsmetode: Påfør limen med fugepistol i lige store perler eller prikker på et af de materialer, der skal limes. Påfør altid lim på kanterne af komponenterne og på kanter og hjørner af paneler. Tryk straks overfladerne sammen og slå på emnerne med en gummi Hammer. Understøt om nødvendigt. Emnerne kan belastes efter 24-48 timer.

Rengøring: Før hærdning, T-Rex Montage Tunge materialer - Recycled kan fjernes med vand fra underlag og værktøj. Hærdet T-Rex Montage Tunge materialer kan kun fjernes mekanisk.

Reparation: med same materiale.

Bemærk: Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere versioner. Direktiverne i denne dokumentation er resultatet af vores eksperimenter og vores erfaringer og er blevet indsendt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materialer og substrater og det store antal mulige anvendelser, som er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de opnåede resultater. Da designet, kvaliteten af substratet og forarbejdningsforholdene er uden for vores kontrol, accepteres der intet ansvar under denne publikation. I alle tilfælde anbefales det at udføre foreløbige eksperimenter. Soudal forbeholder sig ret til at ændre produkter uden forudgående varsel.

T-Rex Montage Tunge materialer - Recycled

Revision: 27/10/2021

Side 2 af 2

Sundheds- og sikkerheds anbefalinger

Anvend almindelig industriel hygiejne og se etiketten for yderligere oplysninger.

Bemærkninger

- Mængden af tryk ved påføring og ikke varigheden vil bestemme den endelige slutstyrke
- Anvend ikke i applikationer hvor vedvarende vandpåvirkning kan forekomme.

Bemærk: Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere versioner. Direktiverne i denne dokumentation er resultatet af vores eksperimenter og vores erfaringer og er blevet indsendt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materialer og substrater og det store antal mulige anvendelser, som er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de opnåede resultater. Da designet, kvaliteten af substratet og forarbejdningsforholdene er uden for vores kontrol, accepteres der intet ansvar under denne publikation. I alle tilfælde anbefales det at udføre foreløbige eksperimenter. Soudal forbeholder sig ret til at ændre produkter uden forudgående varsel.