

# Fuge Rep Mursten

September 2015



## Produktbeskrivelse

Fuge Rep Mursten er velegnet til reparation af huller og sprækker i murværk (0-1cm) udendørs. Fuge Rep Mursten har god vedhæftning på mursten, sten og beton. Vejrbestandig og modstandsdygtig over for regnvand efter optørring.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og fedtfri. Løst materiale fjernes. Åbn patronen med en skarp kniv over gevindet, og sæt fugespidsen på. Murstenene skal forvandes med en svamp inden påføring af Fuge Rep Mursten. Påfør Fuge Rep Mursten direkte i fugen med en fugepistol. Efter påføring fjernes overskydende Fuge Rep Mursten straks med en våd svamp. For et jævnt resultat kan fugen glittes med en fugeske eller en smal spartel. Fuge Rep Mursten er støvtør efter 30 min. og gennemtør efter 24-48 timer (afhængig af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed). Straks efter brug rengøres værktøj og hænder i lunkent vand. Fuge Rep Mursten må ikke anvendes eller lagres ved temperaturer under 5c.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af spartelmasse, maling, mm. ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign. Kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad.



### Tekniske Data

**Anvendelsesområde:** Udendørs  
**Vægtfylde:** 1,58 kg/l  
**Tørretid, 23°C 50% RF:** 24 – 48 timer (afhængig af lagtykkelse)  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfugtighed RF:** 40-80% RF (65% RF optimalt)  
**Værktøj:** Fugepistol, Spartel  
**Emballagestørrelse:** 330 g  
**Kulør:** Grå  
**Rengøring:** Sæbevand  
**Opbevaring:** Frostfrit



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00.

Databladet skal ses som en vejledning. De angivne værdier gælder for normale forhold, og kan derfor kan variere med fx lagtykkelse, temperatur, etc. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er ansvarlig for at anvende den seneste revision af dette dokument. Kontrollen kan ske på vores hjemmeside.

Varemærkerne AkzoNobel og Polyfilla ejes af the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009