

## Skalflex Ekspanderende Beton

Ydeevnedeklaration nr.: 1179-4

<b>1. Varetypens unikke identifikationskode</b>	1179	
<b>2. Byggevarens tilsigtede anvendelse</b>	EN 998-2:2016 Murmørtel, funktionsmørtel type G	
<b>3. Fabrikantens navn</b>	Sika Danmark A/S Industrivej 20 b 8800 Viborg	
<b>4. Bemyndiget repræsentant</b>	Ikke relevant	
<b>5. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans</b>	AVCP System 2+	
<b>6a. Harmoniseret standard</b>	EN 998-2:2016	
<b>7. Notificerede organ(er)'s opgave</b>	1073	
<b>8. Deklareret ydeevne</b> Egenskaber (tabel ZA.1)	Deklareret ydeevne	Reference
Trykstyrke	>45 MPa	EN 1015-11
Forskydningsstyrke	0,15 N/mm <sup>2</sup>	EN998-2:2016 annex C
Bøjningsstyrke	NPD	
Kloridindhold	<0,1% (vægt)	EN 1015-17
Reaktion ved brand	A1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Vandabsorption	NPD	
Vanddamppermeabilitet	NPD	
Varmeledningsevne/densitet	NPD	
Holdbarhed	Overensstemmelse med afsnit 5.3.2	
Farlige stoffer	Overensstemmelse med afsnit 5.3.2	

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Viborg den 21. marts, 2023



Lasse Jakobsen  
Senior Technical Manager