

#### Daglig rengøring:

Efter brug renses der med sulfo på en fugtig klud eller børste, og der skylles efter med rent vand.

Til vanskelige aflejringer og fastbrændt fedtstof, kan der anvendes en nylonsvamp sammen med et polere- eller allround rengøringsmiddel. **Anvend aldrig ståluld.**

#### Kalkafsætninger:

Kalk fjernes med et afkalkningsmiddel. Lad det virke i **højst 5 minutter**. Skyl efter og aftør med en klud.

#### Andet:

Hvis rustpletter opstår, er det ikke det rustfrie materiale der ruster (lignende mærker kan ses på glas og porcelæn), men det er sandsynligvis rester af "almindeligt stål", f.eks. stålstøv fra skærping af knive, støbejernsgryder og vandrør, der ruster. Disse mærker er overfladiske og vil ikke beskadige vasken. Mærkerne kan let fjernes med en fugtig klud og et allround rengøringsmiddel. For at forhindre rustpletterne i at dukke op igen, skal man fjerne årsagen til deres opståen. Kan dette ikke lade sig gøre, er det endnu vigtigere at give vasken en grundig behandling efter brug.

Af og til kan det være nødvendigt at anvende et pudsemiddel til rustfrit stål, for at give vasken det oprindelige udseende tilbage.

De mest almindelige blegemidler og bakteriedræbende opløsninger i husholdningen indeholder **klor**. Betjeningsvejledningen for disse produkter skal altid følges, og vasken skal altid skylles grundigt med rent vand umiddelbart efter brug. **Langtidskontakt mellem disse midler og vasken skal undgås**, da der kan opstå tæring og misfarvninger i vasken. **Det samme gælder for syreholdige midler.**