18V HP Kulfri SDS+ Pneumatisk Borehammer

RSDS18X-0



- ONE+™ HP-serien har Ryobis mest avancerede kulfrie teknologi. Ved hjælp af patenteret elektronik og intelligent ONE+™ batteriteknologi giver den kulfrie motor maksimal ydeevne.
- Giver ekstra alsidighed: Bor i beton, metal eller træ, mejsl gammelt murværk væk, eller brug den justerbare mejsel til at opnå den perfekte vinkel til at fjerne fliser
- SDS+ borepatron til hurtig boring og nemt skift af tilbehørsbits
- Støttehåndtag og dybdeguide giver bedre kontrol og mulighed for mere præcis boring
- LED-lys oplyser dit arbejdsområde for bedre synlighed
- Variabel hastighedsudløser
- Frem- og bakfunktion til nem brug



Spænding	18 V
Slagenergi (J)	2.5
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-1400
Maks. boring i træ| stål| murværk [mm]	30 / 13 / 26
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.9 (RB1820C)
Varenummer	5133004620
Antal batterier	0
Batteritype	Li-ion
Borepatron	SDS+
EAN-kode	4892210183682
Fejlmargin på lydeffektniveau (dB(A))	3.0
Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A))	3.0
Leveres i	Over 75% genanvendt pap
Lydeffektniveau (Lwa)(dB(A))	103.5
Lydtryksniveau (Lpa)(dB(A))	92.5
Maks. boring i træ| stål| murværk [mm]	30 / 13 / 26
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	26
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	30
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-1400
Oplader inkluderet	Nej
Slagtal (slag/min)	0-5000
Spænding	18 V
Standardudstyr	Støttehåndtag og dybdeguide
Vægt [uden batteri] [kg]	2.5
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.9 (RB1820C)
Vibrationsniveau ved boring i beton (m/s^2)	14.9
Vibrationsniveau ved boring i beton: Fejlmarginal (m/s^2)	1.5
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s^2)	12.5
Vibrationsniveau ved mejsling: Fejlmarginal (m/s^2)	1.5

*Registrering kræves for forlængelse fra 2-3 år. Besøg vores side for at se vilkår og betingelser