Slagboremaskine LXT®

DHP492RTJ

18V • 141 Nm • 0 – 2 100 min^{-1}

Kraftfuld, kulfri og alsidig slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver. MacPac kuffert, to batterier og lader medfølger.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 550 / 2100 min^{-1}
Max. moment hårdt / blødt	130 / 65 Nm
Momentindstilling	21
Maximum drejningsmoment	141 Nm
Max. slagantal	0 - 8250 / 31500 min^{-1}
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	50 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	76 mm
Max. borediameter i mur	16 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borekapacitet flad bit	40 mm
Borekapacitet hulsav	152 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm

Brugerfordele

- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Indbygget LED lys
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- Elektronisk overbelastningssikring
- Nøglefri borepatron
- Kompakt og let design
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed

EAN 0197050011732

DB 2530681

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

122576-8
DYBDEANSLAG

122F12-0
Sidegreb (DHP486/DHP492/DDF486/

251314-2 (2x)
TRUSS HEAD SCREW M4*12



346317-0
Bælteclips (18V LXT Maskiner)



346449-3
Krog (18V LXT Maskiner)



450128-8
Beskyttelseskappe 18V LXT®



452947-8
BIT-HOLDER



763252-1
BOREPATRON 13MM



784637-8
+/- BITS (1STK.)

837916-4
INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



Standard batteri/lader (medleveret)

BL1850B (2x)
Batteri 5,0Ah LXT®



DC18RC
Oplader LXT®



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122F12-0
Sidegreb (DHP486/DHP492/DDF486/

164095-8
PARALLELANSLAG

ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning