



## YDEEVNEDEKLARATION

nr.: 040 - 7040

Version: 5

Produkt navn:

Icopal Base 450 P

### 1. Varetypens unikke identifikationskode

040 - 7040-5

### 2. Tilsigtet anvendelse

Fleksible membraner til fugtisolering - Forstærket tagpap

### 3. Fabrikant, og evt. Bemyndiget repræsentant

BMI Group Denmark ApS, Kystvejen 56  
9400 Nørresundby

### 4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

System 2+

### 5. Harmoniseret standard

EN 13707:2004+A2:2009

### 6. Notificeret organ/notificerede organer

Notify body Nr: 0809  
Eurofins Expert Service Oy  
Kivimiehentie 4  
02150 Espoo  
Finland

### Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Klavs Eske, Managing Director BMI Danmark

Nørresundby

den 16. april 2024

Ydeevne for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

### 7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Udvendig brandpåvirkning	NPD	EN 13707:2004 +A2:2009
Reaktion på brand	NPD	
Vandtæthed	Bestået	
Trækstyrke L	1000 +/- 200 N/50 mm	
Trækstyrke T	650 +/- 150 N/50 mm	
Brudforlængelse L	30 +/- 10 %	
Brudforlængelse T	30 +/- 10 %	
Rodfasthed	NPD	
Modstand overfor statisk last, metode A	NPD	
Modstand overfor slagpåvirkning, metode A	NPD	
Sømrivstyrke L	450 +/- 200 N	
Sømrivstyrke T	600 +/- 150 N	
Peelstyrke L	NPD	
Peelstyrke T	NPD	
Forskydningsstyrke L	NPD	
Forskydningsstyrke T	NPD	
Kuldefleksibilitet efter ældning top	NPD	
Kuldefleksibilitet efter ældning bund	NPD	
Varmestabilitet efter ældning	NPD	
Kuldefleksibilitet	≤ - 5 °C	
Farlige stoffer	Se note 1 og 2	

NPD: Ingen ydeevne bestemt

Note 1: Dette produkt indeholder ikke asbest- eller tjærebestanddele

Note 2: I mangel af europæiske harmoniserede testmetoder skal der ved anvendelse tages hensyn til nationale grænseværdier for indhold og frigivelse af relevante stoffer.