



USA/UK

NO/DK

SE

FI

DE

FR

NL

IT

ES

RU

PL

**IMPORTANT**  
We strongly recommend to watch our installation videos and to read the complete instructions and warranty conditions on our website: [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

**VIKTIG!**  
Vi rekommenderar på det sterke för att se vår installationsvideo och att läsa den kompletta installationsanvisning och garantivillkoren på vår hemsida [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

**VIKTIGT!**  
Vi rekommenderer at se vår installationsvideo og læse den komplette installationsanvisning og garantivilkøren på vores hjemmeside [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

**TÄRKEÄ!**  
Vtikemmeettä varten se, että katsoo videoimme ja lue tämän suoritustavauksen ja garantiivilkunniin osoitetun sivun [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com) sivulta.

**WICHTIG**  
Wir empfehlen Ihnen, unsere Montagevideos zu sehen und die vollständigen Anweisungen und Garantiebedingungen auf unserer Website [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com) zu lesen.

**WICHTIG**  
Prima di procedere con la posa, raccomandiamo di guardare i video di installazione e le istruzioni complete e le condizioni di garanzia sul nostro sito web: [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

**WICHTIG**  
Wij raden u aan om ons eerste te bekijken en de volledige instructies en garantievoordrachten op onze website [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com) te lezen.

**BELANGRIJK!**  
Wij raden u aan om ons eerste te bekijken en de volledige instructies en garantievoordrachten op onze website [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com) te lezen.

**IMPORTANT**  
Nous recommandons vivement de regarder nos vidéos d'installation et de lire les instructions complètes et les conditions de garantie sur notre site web: [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

**WICHTIG**  
Wir empfehlen Ihnen, unsere Montagevideos zu sehen und die vollständigen Anweisungen und Garantiebedingungen auf unserer Website [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com) zu lesen.

**WICHTIG**  
Wij raden u aan om ons eerste te bekijken en de volledige instructies en garantievoordrachten op onze website [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com) te lezen.

**IMPORTANTE**  
Le recomendamos fuertemente ver nuestros videos de instalación y leer las instrucciones completas y las condiciones de garantía en nuestro sitio web: [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

**ВАЖНО!**  
Мы настоятельно рекомендуем начать смотреть видео инсталляции и прочитать инструкции и гарантийные условия на нашем сайте: [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

**WAŻNE**  
Zalecamy obejrzenie naszych instrukcji instalacji w formie video oraz przeczytanie całego instrukcji i warunków gwarancyjnych na naszym stronie: [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

BerryAlloc Grand Avenue must be installed floating flooring.  
• which means:  
- The floor must not be strapped down to the subfloor or backfilled  
- must be fastened to any fixed construction. Use compressible filler (BerryAlloc Filler/Twine) as termination towards prior use of screed  
- Leave a 4-6 mm expansion to walls and other fixed constructions so that the flooring can move.  
- In doorways, in areas which do not join symmetrically and where the room length or width exceeds 15 m, the flooring has to be divided with expansion profiles.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed floating flooring. Det betyr at:  
• Golvet må ikke skrus/fimes mot underlaget eller faste/kiles/læses mot andre faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.  
• Det må ikke være mindre end 4-6 mm avstand til vegger og andre faste konstruktioner slik at gulvet kan bevege seg.  
• I dørporter, ved symmetrisk sammenhengende gulvtapeter og ved rom med golvglinger/bredder over 15 m, skal gulvet delas upp med expansionsprofiler.

BerryAlloc Grand Avenue can legges oppa de fleste harde golv. F.eks. gjennomspalter, PVC og betong. Det er viktig at forskjellene i tverrlaget er minst 10 mm. Det er viktig at gulvet ikke er rørt etter montering. Skrap unødvendig mustet bli ryddet ned og alle huller fylt med. Den underlaget skal ikke være to mørkt, men ikke dryt og skremmet. Sharp unødvendig mustet bli ryddet ned og alle huller fylt med. Ifølge standarden skal gulvet ikke være montert med spesialmonter.

BerryAlloc Grand Avenue kan leggas direkt på de fleste hårdt underlag. Det er viktig at tverrlaget ikke har forskjellene i tverrlaget mer enn 10 mm. Det er viktig at gulvet ikke er rørt etter montering. Skrap unødvendig mustet bli ryddet ned og alle huller fylt med. Den underlaget skal ikke være to mørkt, men ikke dryt og skremmet. Sharp unødvendig mustet bli ryddet ned og alle huller fylt med. Ifølge standarden skal gulvet ikke være montert med spesialmonter.

BerryAlloc Grand Avenue can leggas direkt på de fleste hårdt underlag. Det er viktig at tverrlaget ikke har forskjellene i tverrlaget mer enn 10 mm. Det er viktig at gulvet ikke er rørt etter montering. Skrap unødvendig mustet bli ryddet ned og alle huller fylt med. Den underlaget skal ikke være to mørkt, men ikke dryt og skremmet. Sharp unødvendig mustet bli ryddet ned og alle huller fylt med. Ifølge standarden skal gulvet ikke være montert med spesialmonter.

BerryAlloc Grand Avenue can leggas direkt på de fleste hårdt underlag. Det er viktig at tverrlaget ikke har forskjellene i tverrlaget mer enn 10 mm. Det er viktig at gulvet ikke er rørt etter montering. Skrap unødvendig mustet bli ryddet ned og alle huller fylt med. Den underlaget skal ikke være to mørkt, men ikke dryt og skremmet. Sharp unødvendig mustet bli ryddet ned og alle huller fylt med. Ifølge standarden skal gulvet ikke være montert med spesialmonter.

BerryAlloc Grand Avenue can leggas direkt på de fleste hårdt underlag. Det er viktig at tverrlaget ikke har forskjellene i tverrlaget mer enn 10 mm. Det er viktig at gulvet ikke er rørt etter montering. Skrap unødvendig mustet bli ryddet ned og alle huller fylt med. Den underlaget skal ikke være to mørkt, men ikke dryt og skremmet. Sharp unødvendig mustet bli ryddet ned og alle huller fylt med. Ifølge standarden skal gulvet ikke være montert med spesialmonter.

BerryAlloc Grand Avenue can leggas direkt på de fleste hårdt underlag. Det er viktig at tverrlaget ikke har forskjellene i tverrlaget mer enn 10 mm. Det er viktig at gulvet ikke er rørt etter montering. Skrap unødvendig mustet bli ryddet ned og alle huller fylt med. Den underlaget skal ikke være to mørkt, men ikke dryt og skremmet. Sharp unødvendig mustet bli ryddet ned og alle huller fylt med. Ifølge standarden skal gulvet ikke være montert med spesialmonter.

BerryAlloc Grand Avenue can leggas direkt på de fleste hårdt underlag. Det er viktig at tverrlaget ikke har forskjellene i tverrlaget mer enn 10 mm. Det er viktig at gulvet ikke er rørt etter montering. Skrap unødvendig mustet bli ryddet ned og alle huller fylt med. Den underlaget skal ikke være to mørkt, men ikke dryt og skremmet. Sharp unødvendig mustet bli ryddet ned og alle huller fylt med. Ifølge standarden skal gulvet ikke være montert med spesialmonter.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed exclusively in pose flottante. Det betyr at:  
• Det lantek et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.  
• Låmme et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner slik at gulvet kan bevege seg.  
• I dørporter, ved symmetrisk sammenhengende gulvtapeter og ved rom med golvglinger/bredder over 15 m, skal gulvet delas upp med expansionsprofiler.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed exclusively in pose flottante. Det betyr at:  
• Det lantek et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.  
• Låmme et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner slik at gulvet kan bevege seg.  
• I dørporter, ved symmetrisk sammenhengende gulvtapeter og ved rom med golvglinger/bredder over 15 m, skal gulvet delas upp med expansionsprofiler.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed exclusively in pose flottante. Det betyr at:  
• Det lantek et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.  
• Låmme et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner slik at gulvet kan bevege seg.  
• I dørporter, ved symmetrisk sammenhengende gulvtapeter og ved rom med golvglinger/bredder over 15 m, skal gulvet delas upp med expansionsprofiler.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed exclusively in pose flottante. Det betyr at:  
• Det lantek et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.  
• Låmme et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner slik at gulvet kan bevege seg.  
• I dørporter, ved symmetrisk sammenhengende gulvtapeter og ved rom med golvglinger/bredder over 15 m, skal gulvet delas upp med expansionsprofiler.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed exclusively in pose flottante. Det betyr at:  
• Det lantek et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.  
• Låmme et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner slik at gulvet kan bevege seg.  
• I dørporter, ved symmetrisk sammenhengende gulvtapeter og ved rom med golvglinger/bredder over 15 m, skal gulvet delas upp med expansionsprofiler.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed exclusively in pose flottante. Det betyr at:  
• Det lantek et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.  
• Låmme et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner slik at gulvet kan bevege seg.  
• I dørporter, ved symmetrisk sammenhengende gulvtapeter og ved rom med golvglinger/bredder over 15 m, skal gulvet delas upp med expansionsprofiler.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed exclusively in pose flottante. Det betyr at:  
• Det lantek et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.  
• Låmme et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner slik at gulvet kan bevege seg.  
• I dørporter, ved symmetrisk sammenhengende gulvtapeter og ved rom med golvglinger/bredder over 15 m, skal gulvet delas upp med expansionsprofiler.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed exclusively in pose flottante. Det betyr at:  
• Det lantek et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.  
• Låmme et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner slik at gulvet kan bevege seg.  
• I dørporter, ved symmetrisk sammenhengende gulvtapeter og ved rom med golvglinger/bredder over 15 m, skal gulvet delas upp med expansionsprofiler.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed exclusively in pose flottante. Det betyr at:  
• Det lantek et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.  
• Låmme et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner slik at gulvet kan bevege seg.  
• I dørporter, ved symmetrisk sammenhengende gulvtapeter og ved rom med golvglinger/bredder over 15 m, skal gulvet delas upp med expansionsprofiler.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed exclusively in pose flottante. Det betyr at:  
• Det lantek et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.  
• Låmme et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner slik at gulvet kan bevege seg.  
• I dørporter, ved symmetrisk sammenhengende gulvtapeter og ved rom med golvglinger/bredder over 15 m, skal gulvet delas upp med expansionsprofiler.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed exclusively in pose flottante. Det betyr at:  
• Det lantek et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.  
• Låmme et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner slik at gulvet kan bevege seg.  
• I dørporter, ved symmetrisk sammenhengende gulvtapeter og ved rom med golvglinger/bredder over 15 m, skal gulvet delas upp med expansionsprofiler.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed exclusively in pose flottante. Det betyr at:  
• Det lantek et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.  
• Låmme et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner slik at gulvet kan bevege seg.  
• I dørporter, ved symmetrisk sammenhengende gulvtapeter og ved rom med golvglinger/bredder over 15 m, skal gulvet delas upp med expansionsprofiler.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed exclusively in pose flottante. Det betyr at:  
• Det lantek et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.  
• Låmme et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner slik at gulvet kan bevege seg.  
• I dørporter, ved symmetrisk sammenhengende gulvtapeter og ved rom med golvglinger/bredder over 15 m, skal gulvet delas upp med expansionsprofiler.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed exclusively in pose flottante. Det betyr at:  
• Det lantek et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.  
• Låmme et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner slik at gulvet kan bevege seg.  
• I dørporter, ved symmetrisk sammenhengende gulvtapeter og ved rom med golvglinger/bredder over 15 m, skal gulvet delas upp med expansionsprofiler.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed exclusively in pose flottante. Det betyr at:  
• Det lantek et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.  
• Låmme et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner slik at gulvet kan bevege seg.  
• I dørporter, ved symmetrisk sammenhengende gulvtapeter og ved rom med golvglinger/bredder over 15 m, skal gulvet delas upp med expansionsprofiler.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed exclusively in pose flottante. Det betyr at:  
• Det lantek et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.  
• Låmme et ikke skal monteres mot et underlag eller faste konstruktioner slik at gulvet kan bevege seg.  
• I dørporter, ved symmetrisk sammenhengende gulvtapeter og ved rom med golvglinger/bredder over 15 m, skal gulvet delas upp med expansionsprofiler.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed floating flooring. Må ikke monteres mot underlaget eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed floating flooring. Det må ikke monteres mot underlaget eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed floating flooring. Det må ikke monteres mot underlaget eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed floating flooring. Det må ikke monteres mot underlaget eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed floating flooring. Det må ikke monteres mot underlaget eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed floating flooring. Det må ikke monteres mot underlaget eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed floating flooring. Det må ikke monteres mot underlaget eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed floating flooring. Det må ikke monteres mot underlaget eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed floating flooring. Det må ikke monteres mot underlaget eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed floating flooring. Det må ikke monteres mot underlaget eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed floating flooring. Det må ikke monteres mot underlaget eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed floating flooring. Det må ikke monteres mot underlaget eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed floating flooring. Det må ikke monteres mot underlaget eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed floating flooring. Det må ikke monteres mot underlaget eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed floating flooring. Det må ikke monteres mot underlaget eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (BerryAlloc Filler/Twine) ved enden af gulvet for at sikre frysningen.

BerryAlloc Grand Avenue must be installed floating flooring. Det må ikke monteres mot underlaget eller faste konstruktioner. Anvend fyllingsbånd (

