

## BORE-/MEJSELHAMMER SDS PLUS

### HR2470

Optaget effekt	780 Watt
Omdrejninger	0-1100 min-1
Max. slagantal	0-4500 min-1
Max. borediameter i beton	24 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	32 mm
Optimalt boreområde i beton	8 - 18 mm
Slagkraft (EPTA 05/2009)	2,4 J
Lydtrykniveau	90 dB
Lydeffektniveau	101 dB
Vibrationsniveau, boring	4,5 m/sek <sup>2</sup>
Vibration, slagboring	15,5 m/sek <sup>2</sup>
Vibrationsniveau, mejsling	12,5 m/sek <sup>2</sup>
Dimensioner (LxBxH)	394 x 84 x 214 mm
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	3,0 kg



#### Medleveret tilbehør:

158057-6 SIDEGREB 36  
324219-0 DYBDEANSLAG

#### Brugerfordele

- SDS-plus opsætning
- Gummibelagt greb
- Justerbar mejselindstilling
- Slagstop for boring i træ og metal
- Elektronisk regulerbart omdrejnings- og slagantal
- Leveres uden bor

EAN: 0088381081658

DB: 5326851

Senest opdateret: 2-3-2018

Standard udstyr og specifikationer kan variere. Vægt og dim. kan variere efter batteritype. Der tages forbehold for trykfejl.