


SabetoFLEX inddækningsrulle m/alu net

SabetoFLEX Inddækningsrulle er en selvulkaniserende, radon-, vand- og damptæt, samt rustbeskyttende PIB membran i ruller. Inddækningsrullen har en 3-lags opbygning med en UV-og vejrbestandig overside, aluminiumsnet i midten og en bagside, som ved montering selvulkaniserer med sig selv og klæber sig fast på næsten alle typer af bygnings materialer. Husk at behandle med varme el. gasbrændere på overfladen. I modløb og ved overgang til andre materialer, forsegles der langs kanten med SabetoFIX Universal montage lim.

Materialet er 80 % fleksibel i udrulningsretningen og 30% i bredden.

Tåler lette vibrationer.

Ingen udvaskning af PFAS eller andre giftstoffer. 100% recyclebar.



Produktspecifikation

Materiale	Topfolie af UV-bestandig Polyisobutylen (PIB), med aluminiumsnet. Bagside af butyl med PIB
Anvendelse	Til inddækning ved kviste, skorstene, vægge, ovenlysvinduer, solfangere, ventilation osv.
Farver	Sort RAL 9004, Grå RAL 7000, Teglrød RAL 8004
Tykkelse	1,9 +/- 0,2 mm
Standard bredder	280, 560, 1120 mm
Standard længde	5 m
Max længde	50 m
Vægt	3,5 kg/m ²
Leveres i paprør / kasse	280, 560, 1120 mm leveres med 1 stk. i hvert rør 280/4 pr. kasse, 560/2 pr. kasse, 1120/1 pr. kasse, eller på palle
Montage-temperatur	-10°C-+60°C Ned til -60°C ved brug af aktivator eller varme
Brugstemperatur	-60° - +80° ved spændingsløs montage. Godkendt til montering mod varmt emne op til 223° i 30 min.
Samling	Selvvulkaniserende, min. 20 mm overlap. Kan limes fast til andre produkter med SabetoFIX Universal Montagelim
Foldbarhed ved lav temperatur	Ned til -40°C
UV-stabilitet	Topfolie EN 1297 (18000 h)
Brand	DS/EN 13501-1
Damptæthed μ	Topfolie DS/EN 1931 260.000 μ
Opbevaring	Tørt, op til 40°C
Miljøpåvirkning	Indeholder ingen miljøskadelige stoffer. Helt uden PFAS eller andre giftstoffer. 100% recyclebar

