

## JOTUN Træ- og Murrens

### Produktbeskrivelse

#### Type

Fjerner misfarvninger og belægninger.

#### Egenskaber og fordele

**JOTUN Træ-og Murrens** fjerner misfarvninger, belægninger og overfladeskimmel. Har minimal lugt og emission under påføring og optørring. Forebygger misfarvninger og belægninger på maling/lasur/træbeskyttelse/murværk.

#### Anvendelsesområde

Anvendes på ubehandlede, træbeskyttede, malede eller lakerede underlag samt murværk.

#### Underlag

Alle typer underlag.

### Produktdata

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Emballagestørrelser</b> | Iht. den til enhver tid gældende prisliste. |
| <b>pH værdi</b>            | 12 til 13                                   |

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Anvendes efter klargøring og rengøring af underlaget og inden malebehandling påbegyndes. Underlaget rengøres med et grundrengøringsmiddel. Ved rigtig brug bliver aluminium, stål, plast, lak eller lign. ikke angrebet. Undgå at stænke produktet direkte på vegetation. Eventuelt spild skylles af med rent vand.

Advarsel!  
Lokalirriterende. Farlig ved indtagelse.  
Stenk i øjnene skylles grundigt ud med vand.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Stiv børste/kost, svamp, rulle, forstøver eller tryksprøjte.

#### Rengøring af maleværktøj

Vand

#### Rækkeevne og filmtykkelse

|                     | Forbrug pr. strøg<br>(m <sup>2</sup> /liter)           | Filmtykkelse pr. lag<br>(µm) |                |
|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
|                     |                                                        | Våd (beregnet)               | Tør (beregnet) |
| <b>Kommentarer:</b> | 1 liter færdig blanding til ca.<br>15 m <sup>2</sup> . |                              |                |

## Blandingsforhold for produktet (volumen)

Som træ- og murrens: 1 liter til 10 liter vand.

## Fortynder

Vand

## Forhold under påføring

JOTUN Træ- og Murrens virker bedst, når temperaturen i underlaget er over +20°C.

# Brugsanvisning

## Forarbejde

Underlaget rengøres med et grundrengøringsmiddel. SKYL GRUNDIGT med rent vand!

## Forbehandling

**Alm. brug:** Når underlaget er tørt, efter børstning og afrensning med stålkardæsk påføres JOTUN Træ- og Murrens fortyndet 1:10 (1 liter til 10 liter vand) med forstøver, børste, svamp eller lign. Påfør rigeligt, så underlaget bliver godt fugtet, og lad behandlingen tørre. Gentag behandlingen hvis nødvendigt.

**Efter rengøring ved misfarvninger:** Påfør JOTUN Træ- og Murrens på tørt underlag med forstøver/havesprøjte, børste, svamp eller lign. Påfør rigeligt, så underlaget bliver godt fugtet, og lad behandlingen tørre. SKYL IKKE EFTER. Bedst effekt ved temperaturer over + 20°C.

Angriber ikke aluminium, stål, plastik o.l., hvis brugt i rigtig koncentration.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit. Transporteres og opbevares stående.

## Affaldshåndtering

Rester af rengøringsmidlet må ikke tømmes i afløb/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.



# Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 645010

Sikkerhedsregler

0-4

1993

## Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk  
Tel.: +47 33 45 70 00

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.