

# DEWALT®

## SØM- OG DYKKERPISTOLER

XR AKKU-VÆRKTØJ, TRYKLUFVÆRKTØJ,  
KOMRESSORER & SØM



[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

**GUARANTEED TOUGH.®**



# SØMPISTOLER OG SØM TIL BYGGEBRANCHEN

## FREMSTILLET TIL VIRKELIGE MILJØER

Det brede sortiment af DeWALT XR akku-pistoler, trykløftpistoler og kompressorer er designet til maksimal ydelse og driftsikkerhed i selv de mest krævende miljøer. Baseret på flere års erfaring fra ekstreme byggepladser er værktøjet designet til din branche og dine opgaver.

## DET RETTE SØM TL OPGAVER

Alle DeWALTs søm, dykkere og klammer er fremstillet i.h.t. vores højeste kvalitetskrav og er i mange tilfælde også kompatible med andre fabrikater. Dykkere leveres i en række forskellige udførelser, herunder elgalvaniseret, varmtgalvaniseret og rustfrit stål for øget beskyttelse mod rust og er ideelle til opgaver udsat for vejrlig. Kammet og ringsøm har øget udtrækstyrke og er ideelle til krævende fastgørelsesopgaver.

## OVERHOLDER BRANCHENS STANDARDER

Pr. 1. juli 2013 blev Construction Products Directive 89/106/EWG (Byggevarerdirektivet) erstattet af Constructions Products Regulation (CPR No. 305/2011).

Se deklARATIONER på søm- og pistoler, øVRIG information samt ydelsescertifikater til download på [www.DeWALT.dk](http://www.DeWALT.dk)







# VÆRKTØJS- TEKNOLOGI OG FORDELE



## AKKU-PISTOLER

XR AKKU-pistoler har en lang række fordele:

**KULLØS** - hurtig opstart og øget køretid

**DRIFTSIKKERHED** - værktøjet kræver ikke så meget rengøring og servicering og har ingen problemer med drift under lave temperaturer

**SIKKERHED** - ingen ledninger eller behov for eksplosive gasflasker på byggepladsen



## TRYKLUFTPISTOLER

Trykluftpistoler har en lang række fordele:

**KRAFT** - intet energitab under lave temperaturer, helt ned til  $-40^{\circ}\text{C}$

**PRODUKTIVITET** - letvægtsmodeller, mindre og det bredeste tilgængelige sortiment

**MILJØ** - ingen udstødningsgasser, så de kan anvendes på dårligt ventilerede områder.



# VÆLG DIT SØM

## TRIN 1: UDFØRELSE

Vælg det niveau af holdbarhed, du har behov for:

**BLANK** - ubeklædt, ideel til indendørs anvendelse.

**ELGALVANISERET** - zinkbeklædning øger modstandsdygtigheden mod rust. Til anvendelse ved indendørs opgaver.

**VARMTGALVANISERET** - tykkere galvaniseret beklædning. Til udendørs uafskærmede opgaver.

**RUSTFRIT STÅL** - maksimal rustbeskyttelse. Ideel til udendørs opgaver med højt fugtniveau.

## TRIN 2: LÆNGDE

Ved fastgørelse af træ mod træ, vælges et søm eller en klamme, der er 3 gange længere end tykkelsen på det materiale, du slår fast. Ved tynde materialer skal der være mindst 25mm penetrering.

## TRIN 3: DIAMETER

Søm med små diametre er mindre tilbøjelige til at flække træet ved skydning tæt på kanten af tømmeret.

Søm med større diametre bøjer ikke så let, specielt ved hårdt tømmer.

## TRIN 4: SKAFT

Søm leveres med forskellige skaftprofiler tilpasset ydelsen og opgaven:

**GLAT** - lettere at slå i, ideelle til almindelige opgaver.

**KAMMET** - søm med sildebensmønster sidder bedre fast end glatte søm

**SPIRAL** - træfibre snor sig omkring spiralen for bedre greb og trækmodstand

**RING** - den højeste trækmodstand, hvilket giver god fastgørelse i blødt og mellemhårdt træ

Bemærk, at jo højere trækmodstand et søm har, des større kraft kræver det at slå sømmet i træet.







# INDHOLD

Type	Model	Side
<b>SØMPISTOLER</b>		
	DCN692P2	8
	DPN9033SM	8
<b>STAVSØMPISTOLER</b>	DPN9033	8
	DPN9017PL	10
	DPN9021PL	10
<b>BESLAGSØMPISTOL</b>	DPN250MCN	11
<b>TROMLESØMPISTOLER</b>	DPN75C	12
	DPN90C	12
	DPN64C	14
	DPN46RN	15
<b>DYKKER-, GULV- &amp; KLAMMEPISTOLER</b>		
<b>DYKKERPISTOLER</b>	DCN660D2 / DCN660P2	18
	DPN1564A	19
	DPN1564APP	19
	DPN1664	20
	DPN1664PP	20
	DPN1850	21
	DPN1850PP	21
<b>2-I-1 SØM- OG HÆFTEPISTOL</b>	DPSB2IN1	22
<b>STIFTEPISTOL</b>	DPN2330	23
<b>KLAMMEPISTOL</b>	DPSSX38	24
	DPS8016	25
<b>GULVSØMPISTOLER</b>	DPF1550	26
	DMF1550	26
<b>KOMPRESSORER &amp; LUFTSLANGE</b>		
<b>KOMPRESSORER &amp; LUFTSLANGE</b>	DPC16PS	27
	DPC10RC	27
	DPC6MRC	27
	DWP-CPACK30	27



# SØMPISTOLER

DeWALTs trykluftsortiment omfatter XR Li-Ion akkupistoler og trykluftpistoler, der er kompatible med papir-, tråd- og plastbåndede søm. De er ideelle til tagspær, undergulve, lægter og bjælker, gulve og skillevægge.

Tromlepistoler på trykluft har magasiner med stor kapacitet til ultimativ produktivitet. Sortimentet omfatter værktøj til vægbeklædning, lofter såvel som krævende opgaver.

DeWALTs kompressorer er den perfekte kraftkilde til trykluftpistoler. Se mere på side 27.

## PRODUKTEGENSKABER



Maks. længde  
(ringsøm)



Papirbåndede søm



Trådbåndede søm



Plastbåndede søm



AKKU-værktøj



Gas ikke påkrævet



Trykluft-værktøj



Dybdejustering



360° udblæsning



Riflet spids



Blød spids



Hurtigskudsindstilling



Synlig sømspids



Justerbart magasin



Slagfast magasin

Der findes XR Li-Ion akkuværktøj og trykluftværktøj tilpasset en lang række miljøer.



Der findes pistoler til papir-,  
tråd- og plastbandede søm.

Hurtigskuds-indstilling til  
hurtig, vedvarende skydning

Riflet spids til forbedret  
kontakt med tømmer

Vælg mellem pistoler med  
korte og lange magasiner samt  
tromlepistoler med høj kapacitet



# PISTOLER TIL PAPIR- OG TRÅDBÅNDEDE SØM



## 18V XR LI-ION 2-GEARS SØMPISTOL MED KULLØS MOTORTEKNOLOGI OG 5AH-BATTERIER DCN692P2

Beskrivelse	DCN692P2
Batterikemi	XR Li-Ion
Volt	18 V
Batterikapacitet	5.0 Ah
Slagenergi	105 J
Vægt	4.1 kg
Skudfunktion	Fler- og enkeltskud
Magasinkapacitet	Op til 55 søm
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	4,0 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, d	84 dB/ 3 dB
Støj (dB) L <sub>WA</sub> 1S, d	95 dB/ 3 dB
Sømtype	33° Papir- og trådbånde søm
Sømlængde	50-90 mm



## 33° LETVÆGTS-SØMPISTOL MED KORT MAGASIN DESIGNET TIL LET ADGANG PÅ TRANGE OMRÅDER

**DPN9033SM / DPN9033** (LANGT MAGASIN)

Beskrivelse	DPN9033SM	DPN9033
Vægt	3.5 kg	3.6 kg
Skudfunktion	Enkeltskud	Enkeltskud
Magasinkapacitet	38-50	38-75
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	3.02 / 1.51 m/s <sup>2</sup>	3.62 / 1.81 m/s <sup>2</sup>
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, d	90.8 dB / 4 dB	83.9 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>WA</sub> 1S, d	99.7 dB / 4 dB	90.7 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, 1m	86.7 dB / 4 dB	77.7 dB / 4 dB
Arbejdstryk (BAR)	8.3	8.3
Arbejdstryk (PSI)	120	120
Sømtype	33° Papir- og trådsamlede søm	33° Papir- og trådbånde søm
Sømlængde	50-90 mm	50-90 mm





## DNPT - 33° PAPIRBÅNDEDE SØM

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	DIAMETER	SKAFT/HOVED	ANTAL PR. ÆSKE
DNPT28B50HDZ	VARM-GALV	50 mm	2.8 mm	KAMMET/D-HOVED	1200
DNPT028B50HDZ	VARM-GALV	50 mm	2.8 mm	KAMMET/FULDTHOVED	1200
DNPT2850HDZ	VARM-GALV	50 mm	2.8 mm	GLAT/D-HOVED	1200
DNPT028R50HDZ	VARM-GALV	50 mm	2.8 mm	RINGSØM/FULDTHOVED	1200
DNPT28B63HDZ	VARM-GALV	63 mm	2.8 mm	KAMMET/D-HOVED	1200
DNPT028B63HDZ	VARM-GALV	63 mm	2.8 mm	KAMMET/FULDTHOVED	1200
DNPT2863HDZ	VARM-GALV	63 mm	2.8 mm	GLAT/D-HOVED	1200
DNPT028R63HDZ	VARM-GALV	63 mm	2.8 mm	RINGSØM/FULDTHOVED	1200
DNPT28B75HDZ	VARM-GALV	75 mm	2.8 mm	KAMMET/D-HOVED	1200
DNPT028B75HDZ	VARM-GALV	75 mm	2.8 mm	KAMMET/FULDTHOVED	1200
DNPT2875HDZ	VARM-GALV	75 mm	2.8 mm	GLAT/D-HOVED	1200
DNPT028R75HDZ	VARM-GALV	75 mm	2.8 mm	RINGSØM/FULDTHOVED	1200
DNPT31B90HDZ	VARM-GALV	90 mm	3.1 mm	KAMMET/D-HOVED	1200
DNPT031B90HDZ	VARM-GALV	90 mm	3.1 mm	KAMMET/FULDTHOVED	1200
DNPT03190HDZ	VARM-GALV	90 mm	3.1 mm	GLAT/FULDTHOVED	1200
DNPT031R90HDZ	VARM-GALV	90 mm	3.1 mm	RINGSØM/FULDTHOVED	1200
DNPT028R75S316Z	RUSTFRI A4	75 mm	2.8 mm	RINGSØM/FULDTHOVED	1200
DNPT031R90S316Z	RUSTFRI A4	90 mm	3.1 mm	RINGSØM/FULDTHOVED	1200

## DNW - TRÅDBÅNDEDE SØM MED D-HOVED

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	DIAMETER	SKAFT	ANTAL PR. ÆSKE
DNW2850E	BLANK	50 mm	2.8 mm	GLAT	2200
DNW28R50E	BLANK	50 mm	2.8 mm	RING	2200
DNW2863E	BLANK	63 mm	2.8 mm	GLAT	2200
DNW28R63E	BLANK	63 mm	2.8 mm	RING	2200
DNW2870E	BLANK	70 mm	2.8 mm	GLAT	2200
DNW28R70E	BLANK	70 mm	2.8 mm	RING	2200
DNW31R70E	BLANK	70 mm	3.1 mm	RING	2200
DNW28R75E	BLANK	75 mm	2.8 mm	RING	2200
DNW31R75E	BLANK	75 mm	3.1 mm	RING	2200
DNW2880E	BLANK	80 mm	2.8 mm	GLAT	2200
DNW28R80E	BLANK	80 mm	2.8 mm	RING	2200
DNW3180E	BLANK	80 mm	3.1 mm	GLAT	2200
DNW31R80E	BLANK	80 mm	3.1 mm	RING	2200
DNW2890E	BLANK	90 mm	2.8 mm	GLAT	2200
DNW28R90E	BLANK	90 mm	2.8 mm	RING	2200
DNW3190E	BLANK	90 mm	3.1 mm	GLAT	2200
DNW31R90E	BLANK	90 mm	3.1 mm	RING	2200
DNW28R50G12E	ELGALVANISERET 12 my	50 mm	2.8 mm	RING	2200
DNW28R63G12E	ELGALVANISERET 12 my	63 mm	2.8 mm	RING	2200
DNW28R70G12E	ELGALVANISERET 12 my	70 mm	2.8 mm	RING	2200
DNW28R75G12E	ELGALVANISERET 12 my	75 mm	2.8 mm	RING	2200
DNW28R80G12E	ELGALVANISERET 12 my	80 mm	2.8 mm	RING	2200
DNW28R90G12E	ELGALVANISERET 12 my	90 mm	2.8 mm	RING	2200
DNW3190G12E	ELGALVANISERET 12 my	90 mm	3.1 mm	GLAT	2200
DNW31R90G12E	ELGALVANISERET 12 my	90 mm	3.1 mm	RING	2200



# SØMPISTOL TIL PLASTBÅNDEDE SØM



**RUNDHOVEDET SØMPISTOL IDEEL  
TIL LÆNGERE TIDS ANVENDELSE  
I DE MEST KRÆVENDE MILJØER**

**DPN9017PL / DPN9021PL**

Beskrivelse	DPN9017PL	DPN9021PL
Vægt	3.6 kg	3.7 kg
Skudfunktion	Enkeltskud	Enkeltskud
Magasinkapacitet	50-75	25-75
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	3.51 / 1.76 m/s <sup>2</sup>	3.31 / 1.66 m/s <sup>2</sup>
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, d	91 dB / 4 dB	95.7 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>WA</sub> 1S, d	99.8 dB / 4 dB	100.1 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, 1m	86.8 dB / 4 dB	87.1 dB / 4 dB
Arbejdstryk (BAR)	8.3	8.3
Arbejdstryk (PSI)	120	120
Sømtype	17° Plastbåndede	21° Plastbåndede søm
Sømlængde	50-90 mm	45-90 mm



## DNP17 - 17° PLASTSAMLEDE SØM

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	DIAMETER	SKAFT	ANTAL PR. ÆSKE
DNP1728B50Z	BLANK	50 mm	2.8 mm	KAMMET	1500
DNP1728B60Z	BLANK	60 mm	2.8 mm	GLAT	1500
DNP1728B75Z	BLANK	75 mm	2.8 mm	KAMMET	1500
DNP1728B90Z	BLANK	90 mm	3.1 mm	KAMMET	1500
DNP1728R50HDZ	VARM-GALV	50 mm	2.8 mm	KAMMET	1500
DNP1728R60HDZ	VARM-GALV	60 mm	2.8 mm	GLAT	1500
DNP1728R75HDZ	VARM-GALV	75 mm	2.8 mm	RING	1500
DNP1728R90HDZ	VARM-GALV	90 mm	3.1 mm	KAMMET	1500
DNP1728B50HDZ	VARM-GALV	50 mm	2.8 mm	KAMMET	1500
DNP1728B60HDZ	VARM-GALV	60 mm	2.8 mm	GLAT	1500
DNP1728B75HDZ	VARM-GALV	75 mm	2.8 mm	RING	1500
DNP1728B90HDZ	VARM-GALV	90 mm	3.1 mm	KAMMET	1500
DNP1728R50HDZ	VARM-GALV	50 mm	2.8 mm	KAMMET	1500
DNP1728R60HDZ	VARM-GALV	60 mm	2.8 mm	GLAT	1500
DNP1728R75HDZ	VARM-GALV	75 mm	2.8 mm	RING	1500
DNP1728R90HDZ	VARM-GALV	90 mm	3.1 mm	KAMMET	1500
DNP1731R50HDZ	VARM-GALV	50 mm	3.1 mm	GLAT	1500
DNP1731R60HDZ	VARM-GALV	60 mm	3.1 mm	RING	1500
DNP1731R75HDZ	VARM-GALV	75 mm	3.1 mm	RING	1500
DNP1731R90HDZ	VARM-GALV	90 mm	3.1 mm	GLAT	1500

## DNP21 - 21° PLASTSAMLEDE SØM

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	DIAMETER	SKAFT	ANTAL PR. ÆSKE
DNP2128B50Z	BLANK	50 mm	2.8 mm	KAMMET	1500
DNP2128B60Z	BLANK	60 mm	2.8 mm	GLAT	1500
DNP2128B75Z	BLANK	75 mm	2.8 mm	KAMMET	1500
DNP2128B90Z	BLANK	90 mm	3.1 mm	KAMMET	1500
DNP2128R50HDZ	VARM-GALV	50 mm	2.8 mm	KAMMET	1500
DNP2128R60HDZ	VARM-GALV	60 mm	2.8 mm	RING	1500
DNP2128R75HDZ	VARM-GALV	75 mm	2.8 mm	GLAT	1500
DNP2128R90HDZ	VARM-GALV	90 mm	3.1 mm	KAMMET	1500
DNP2128B50HDZ	VARM-GALV	50 mm	2.8 mm	GLAT	1500
DNP2128B60HDZ	VARM-GALV	60 mm	2.8 mm	KAMMET	1500
DNP2128B75HDZ	VARM-GALV	75 mm	2.8 mm	RING	1500
DNP2128B90HDZ	VARM-GALV	90 mm	3.1 mm	KAMMET	1500
DNP2128R50HDZ	VARM-GALV	50 mm	2.8 mm	GLAT	1500
DNP2128R60HDZ	VARM-GALV	60 mm	2.8 mm	RING	1500
DNP2128R75HDZ	VARM-GALV	75 mm	2.8 mm	GLAT	1500
DNP2128R90HDZ	VARM-GALV	90 mm	3.1 mm	KAMMET	1500
DNP2131R50HDZ	VARM-GALV	50 mm	3.1 mm	RING	1500
DNP2131R60HDZ	VARM-GALV	60 mm	3.1 mm	GLAT	1500
DNP2131R75HDZ	VARM-GALV	75 mm	3.1 mm	GLAT	1500
DNP2131R90HDZ	VARM-GALV	90 mm	3.1 mm	GLAT	1500



# BESLAGSØMPISTOL



## BESLAGSØMPISTOL TIL HURTIG FASTGØRELSE AF BESLAG OG VINKELBESLAG

### DPN250MCN

Beskrivelse	DPN250MCN
Vægt	2.63 kg
Skudfunktion	Enkeltskud
Magasinkapacitet	29
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	3.83 / 1.92 m/s <sup>2</sup>
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, d	90.41 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>WA</sub> 1S, d	100.56 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, 1m	87.6 dB / 4 dB
Arbejdstryk (BAR)	8.4
Arbejdstryk (PSI)	120
Sømtype	MCN-Søm
Sømlængde	40 / 50 / 60 mm



## DNM - MCN-SØM

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	DIAMETER	SKAFT	ANTAL PR. ÆSKE
DNM40R40GZ	GALV	40 mm	4.04 mm	RING	2000
DNM40R50GZ	GALV	50 mm	4.04 mm	RING	2000
DNM40R60GZ	GALV	60 mm	4.04 mm	RING	2000
DNM40B40HDZ	VARM-GALV	40 mm	4.04 mm	KAMMET	1500
DNM40R40HDZ	VARM-GALV	40 mm	4.04 mm	RING	1500
DNM40B50HDZ	VARM-GALV	50 mm	4.04 mm	KAMMET	1500
DNM40R50HDZ	VARM-GALV	50 mm	4.04 mm	RING	1500
DNM40B60HDZ	VARM-GALV	60 mm	4.04 mm	KAMMET	1500
DNM40R60HDZ	VARM-GALV	60 mm	4.04 mm	RING	1500



# SERIE F TROMLESØMPISTOLER



## LETVÆGTS TROMLESØMPISTOL MED HØJ MAGASINKAPACITET TIL 300 SØM OG DYBDEJUSTERING

### DPN75C

Beskrivelse	DPN75C
Vægt	2.49 kg
Skudfunktion	Enkeltskud
Magasinkapacitet	225-300
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	3.048 / 1.52 m/s <sup>2</sup>
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, d	90.6 dB / 4 dB
Støj (dB) LW <sub>A</sub> 1S, d	99.3 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, 1m	86.3 dB / 4 dB
Arbejdstryk (BAR)	8.3
Arbejdstryk (PSI)	120
Sømttype	Serie F tromlesøm
Sømlængde	38-75 mm



## KRAFTFULD TROMLESØMPISTOL MED MAGASINKAPACITET PÅ OP TIL 300 SØM TIL ULTIMATIV PRODUKTIVITET

### DPN90C

Beskrivelse	DPN90C
Vægt	3.6 kg
Skudfunktion	Enkeltskud
Magasinkapacitet	225-300
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	3.604 / 1.80 m/s <sup>2</sup>
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, d	90.7 dB / 4 dB
Støj (dB) LW <sub>A</sub> 1S, d	99.5 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, 1m	86.5 dB / 4 dB
Arbejdstryk (BAR)	8.3
Arbejdstryk (PSI)	120
Sømttype	Serie F tromlesøm
Sømlængde	50-90 mm






## DNF - SERIE F TROMLESØM

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	DIAMETER	SKAFT	ANTAL PR. ÆSKE
DNF25R40E	BLANK	40 mm	2.5 mm	RING	9900
DNF28R42E	BLANK	42 mm	2.8 mm	RING	9000
DNF25R45E	BLANK	45 mm	2.5 mm	RING	9900
DNF2550E	BLANK	50 mm	2.5 mm	GLAT	9900
DNF25R50E	BLANK	50 mm	2.5 mm	RING	9900
DNF25SP50E	BLANK	50 mm	2.5 mm	SPIRAL	9900
DNF28R50E	BLANK	50 mm	2.8 mm	RING	7500
DNF23R55E	BLANK	55 mm	2.3 mm	RING	10500
DNF25R55E	BLANK	55 mm	2.5 mm	RING	9900
DNF25SP55E	BLANK	55 mm	2.5 mm	SPIRAL	9900
DNF28R55E	BLANK	55 mm	2.8 mm	RING	7500
DNF25R57E	BLANK	57 mm	2.5 mm	RING	9900
DNF2560E	BLANK	60 mm	2.5 mm	GLAT	9000
DNF25R60E	BLANK	60 mm	2.5 mm	RING	9000
DNF25SP60E	BLANK	60 mm	2.5 mm	SPIRAL	9000
DNF28R60E	BLANK	60 mm	2.8 mm	RING	7500
DNF23R64E	BLANK	64 mm	2.3 mm	RING	10500
DNF2564E	BLANK	64 mm	2.5 mm	GLAT	7200
DNF25R64E	BLANK	64 mm	2.5 mm	RING	7200
DNF25SP64E	BLANK	64 mm	2.5 mm	SPIRAL	7200
DNF2865E	BLANK	65 mm	2.8 mm	GLAT	6000
DNF28R65E	BLANK	65 mm	2.8 mm	RING	6000
DNF2570E	BLANK	70 mm	2.5 mm	GLAT	7200
DNF25R70E	BLANK	70 mm	2.5 mm	RING	7200
DNF25SP70E	BLANK	70 mm	2.5 mm	SPIRAL	7200
DNF28R70E	BLANK	70 mm	2.8 mm	RING	6000
DNF31R70E	BLANK	70 mm	3.1 mm	RING	5400
DNF30SP70E	BLANK	70 mm	3 mm	SPIRAL	6000
DNF25R75E	BLANK	75 mm	2.5 mm	RING	7200
DNF25SP75E	BLANK	75 mm	2.5 mm	SPIRAL	7200
DNF2875E	BLANK	75 mm	2.8 mm	GLAT	6000
DNF28R75E	BLANK	75 mm	2.8 mm	RING	6000
DNF31R75E	BLANK	75 mm	3.1 mm	RING	5400
DNF2880E	BLANK	80 mm	2.8 mm	GLAT	6000

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	DIAMETER	SKAFT	ANTAL PR. ÆSKE
DNF28R80E	BLANK	80 mm	2.8 mm	RING	6000
DNF31R80E	BLANK	80 mm	3.1 mm	RING	5400
DNF30SP80E	BLANK	80 mm	3 mm	SPIRAL	4500
DNF31R85E	BLANK	85 mm	3.1 mm	RING	4050
DNF2890E	BLANK	90 mm	2.8 mm	GLAT	4500
DNF28R90E	BLANK	90 mm	2.8 mm	RING	4500
DNF3190E	BLANK	90 mm	3.1 mm	GLAT	4050
DNF31R90E	BLANK	90 mm	3.1 mm	RING	4050
DNF30SP90E	BLANK	90 mm	3 mm	SPIRAL	4500
DNF28R55G12E	ELGALVANISERET 12 my	55 mm	2.8 mm	RING	7500
DNF28R60G12E	ELGALVANISERET 12 my	60 mm	2.8 mm	RING	7500
DNF25R64G12E	ELGALVANISERET 12 my	64 mm	2.5 mm	RING	7200
DNF28R65G12E	ELGALVANISERET 12 my	65 mm	2.8 mm	RING	6000
DNF25B40HDZ	VARM-GALV	40 mm	2.5 mm	KAMMET	1200
DNF25R40HDZ	VARM-GALV	40 mm	2.5 mm	RING	1200
DNF25B45HDZ	VARM-GALV	45 mm	2.5 mm	KAMMET	1200
DNF25R45HDZ	VARM-GALV	45 mm	2.5 mm	RING	1200
DNF28B50HDZ	VARM-GALV	50 mm	2.8 mm	KAMMET	1200
DNF28R50HDZ	VARM-GALV	50 mm	2.8 mm	RING	1200
DNF28B63HDZ	VARM-GALV	63 mm	2.8 mm	KAMMET	1200
DNF28R63HDZ	VARM-GALV	63 mm	2.8 mm	RING	1200
DNF28B75HDZ	VARM-GALV	75 mm	2.8 mm	KAMMET	1200
DNF28R75HDZ	VARM-GALV	75 mm	2.8 mm	RING	1200
DNF31B90HDZ	VARM-GALV	90 mm	3.1 mm	KAMMET	1200
DNF31R90HDZ	VARM-GALV	90 mm	3.1 mm	RING	1200
DNF25R50S316E	RUSTFRI A4	50 mm	2.5 mm	RING	5940
DNF25R55S316E	RUSTFRI A4	55 mm	2.5 mm	RING	5940
DNF25R64S316E	RUSTFRI A4	64 mm	2.5 mm	RING	3600
DNF25R70S316E	RUSTFRI A4	70 mm	2.5 mm	RING	3600
DNF31R70S316E	RUSTFRI A4	70 mm	3.1 mm	RING	2700
DNF31R75S316E	RUSTFRI A4	75 mm	3.1 mm	RING	2700
DNF28R80S316E	RUSTFRI A4	80 mm	2.8 mm	RING	3000
DNF31R80S316E	RUSTFRI A4	80 mm	3.1 mm	RING	2700
DNF31R90S316E	RUSTFRI A4	90 mm	3.1 mm	RING	2700



# SERIE N TROMLESØMPISTOL



**KOMPAKT TROMLESØMPISTOL MED MAGASIN  
TIL 225 SØM ER IDEEL TIL LÆNGERE TIDS  
ANVENDELSE VED FASTGØRELSESOPGAVER**

## DPN64C



Beskrivelse	DPN64C
Vægt	2.21 kg
Skudfunktion	Enkeltskud
Magasinkapacitet	225
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	3.261 / 1.63 m/s <sup>2</sup>
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, d	91.5 dB / 4 dB
Støj (dB) LW <sub>A</sub> 1S, d	97.3 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, 1m	84.3 dB / 4 dB
Arbejdstryk (BAR)	8.3
Arbejdstryk (PSI)	120
Sømtype	Serie N Tromlesøm
Sømlængde	32-64 mm



## DNN - SERIE N TROMLESØM

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	DIAMETER	SKAFT	ANTAL PR. ÆSKE
DNN20R35E	BLANK	35 mm	2.03 mm	RING	21000
DNN20R38E	BLANK	38 mm	2.03 mm	RING	17500
DNN2040E	BLANK	40 mm	2.03 mm	GLAT	17500
DNN2045E	BLANK	45 mm	2.03 mm	GLAT	17500
DNN20R45E	BLANK	45 mm	2.03 mm	RING	17500
DNN2050E	BLANK	50 mm	2.03 mm	GLAT	14000
DNN20R50E	BLANK	50 mm	2.03 mm	RING	14000
DNN2350E	BLANK	50 mm	2.3 mm	GLAT	13200
DNN23R50E	BLANK	50 mm	2.3 mm	RING	13200
DNN2055E	BLANK	55 mm	2.03 mm	GLAT	14000
DNN20R55E	BLANK	55 mm	2.03 mm	RING	14000
DNN2355E	BLANK	55 mm	2.3 mm	GLAT	13200
DNN23R55E	BLANK	55 mm	2.3 mm	RING	13200
DNN2360E	BLANK	60 mm	2.3 mm	GLAT	9600
DNN23R60E	BLANK	60 mm	2.3 mm	RING	9600
DNN23R64E	BLANK	64 mm	2.3 mm	RING	9600
DNN20R35G12E	ELGALVANISERET 12 my	35 mm	2.03 mm	RING	21000
DNN20R38G12E	ELGALVANISERET 12 my	38 mm	2.03 mm	RING	17500
DNN20R45G12E	ELGALVANISERET 12 my	45 mm	2.03 mm	RING	17500
DNN20R50G12E	ELGALVANISERET 12 my	50 mm	2.03 mm	RING	14000

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	DIAMETER	SKAFT	ANTAL PR. ÆSKE
DNN20R55G12E	ELGALVANISERET 12 my	55 mm	2.03 mm	RING	14000
DNN20B35HDZ	VARM-GALV	35 mm	2.03 mm	KAMMET	2600
DNN20R35HDZ	VARM-GALV	35 mm	2.03 mm	RING	2600
DNN20B40HDZ	VARM-GALV	40 mm	2.03 mm	KAMMET	2000
DNN20R40HDZ	VARM-GALV	40 mm	2.03 mm	RING	2000
DNN20B45HDZ	VARM-GALV	45 mm	2.03 mm	KAMMET	2000
DNN20R45HDZ	VARM-GALV	45 mm	2.03 mm	RING	2000
DNN20B50HDZ	VARM-GALV	50 mm	2.03 mm	KAMMET	2000
DNN20R50HDZ	VARM-GALV	50 mm	2.03 mm	RING	2000
DNN23B50HDZ	VARM-GALV	50 mm	2.3 mm	KAMMET	2000
DNN23R50HDZ	VARM-GALV	50 mm	2.3 mm	RING	2000
DNN23B63HDZ	VARM-GALV	63 mm	2.3 mm	KAMMET	1400
DNN23R63HDZ	VARM-GALV	63 mm	2.3 mm	RING	1400
DNN20R32S316E	RUSTFRI A4	32 mm	2.03 mm	RING	10500
DNN20R38S316E	RUSTFRI A4	38 mm	2.03 mm	RING	7000
DNN20R45S316E	RUSTFRI A4	45 mm	2.03 mm	RING	7000
DNN23R45S316E	RUSTFRI A4	45 mm	2.3 mm	RING	6600
DNN23R50S316E	RUSTFRI A4	50 mm	2.3 mm	RING	6600
DNN20R55S316E	RUSTFRI A4	55 mm	2.03 mm	RING	7000
DNN23R55S316E	RUSTFRI A4	55 mm	2.3 mm	RING	6600



# SERIE R TAG-TROMLEPISTOL



**KOMPAKT TAG-TROMLEPISTOL  
MED TAGPAP-GUIDE TIL HURTIG  
FASTGØRELSE AF TAGPAP**

**DPN46RN**

Beskrivelse	DPN46RN
Vægt	2.32 kg
Skudfunktion	Enkeltskud
Magasinkapacitet	120
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	2.67 / 1.34 m/s <sup>2</sup>
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, d	79.02 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>WA</sub> 1S, d	81.97 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, 1m	68.97 dB / 4 dB
Arbejdstryk (BAR)	8.3
Arbejdstryk (PSI)	120
Sømtype	Serie R Tromlesøm
Sømlængde	19-45 mm



## DNR - SERIE R TROMLESØM

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	DIAMETER	SKAFT	ANTAL PR. ÆSKE
DNR3119GZ	GALV	19 mm	3.05 mm	GLAT	7200
DNR3122GZ	GALV	22 mm	3.05 mm	GLAT	7200
DNR3132GZ	GALV	32 mm	3.05 mm	GLAT	7200
DNR3138GZ	GALV	38 mm	3.05 mm	GLAT	7200
DNR3145GZ	GALV	45 mm	3.05 mm	GLAT	7200
DNR3119HDZ	VARM-GALV	19 mm	3.05 mm	GLAT	1200
DNR3122HDZ	VARM-GALV	22 mm	3.05 mm	GLAT	1200
DNR3132HDZ	VARM-GALV	32 mm	3.05 mm	GLAT	1200
DNR3138HDZ	VARM-GALV	38 mm	3.05 mm	GLAT	1200
DNR3145HDZ	VARM-GALV	45 mm	3.05 mm	GLAT	1200

# DYKKERPISTOLER, GULVSØMPISTOLER OG KLAMMEPISTOLER

Med DEWALTs dykker- og klammepistoler udfører du let en lang række opgaver så som kant- og pyntelister, fjer & not, møbler, trapper samt dør- og vinduesrammer.

DEWALTs kompressorer er den perfekte kraftkilde til dine pistoler, uanset om du er på byggepladsen eller værkstedet. Se mere på side 27.

## PRODUKTEGENSKABER



AKKU-  
værktøj



Gas ikke  
påkrævet



Trykluft-  
værktøj



Dybde-  
justering



360°  
udblæsning



Udblæsning  
bagtil



Blød  
spids



Bæltøkrog



Hurtigskuds-  
indstilling



Oliefrit  
design



Kontakt  
Skud



Justerbar  
Kraft




Anvendes  
med hammer



Oliefri modeller minimerer behovet for vedligeholdelse samt oliepletter på arbejdsområdet





Modeller med Precision Point™ har en avanceret spids, der er designet til mere præcis placering og detektering af arbejdsoverfladen.

Sortimentet omfatter XR Li-Ion AKKU-pistoler samt trykluft-pistoler og sikrer ultimativ fleksibilitet

Værktøjskrog monteret til let opbevaring

Hurtigskuds-indstilling til hurtig, vedvarende skydning

# 16GA VINKLET AKKU-DYKKERPISTOL

**DEN SENESTE GENERATION 18V XR LI-ION  
KULLØS 16GA DYKKERPISTOL TILBYDER  
KNIVSKARP PISTOLTEKNOLOGI**

**DCN660D2 / DCN660P2**



Beskrivelse	DCN660D2	DCN660P2	DCN660N* / DCN660NT**
Batterikemi	XR Li-Ion	XR Li-Ion	-
Volt	18 V	18 V	-
Batterikapacitet / skud pr. opladning	2.0Ah / 800	5.0Ah / 2200	-
Slagenergi	48 J	48 J	48 J
Vægt	2.65 kg	2.95 kg	2.4 kg
Skudfunktion	Fler- og enkeltskud	Fler- og enkeltskud	Fler- og enkeltskud
Magasinkapacitet	110	110	110
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	2.2 m/s <sup>2</sup> / 1.5 m/s <sup>2</sup>	2.2 m/s <sup>2</sup> / 1.5 m/s <sup>2</sup>	2.2 m/s <sup>2</sup> / 1.5 m/s <sup>2</sup>
Støj (dB) LP <sub>A</sub> 1S, d	81 dBA / 3 dBA	81 dBA / 3 dBA	81 dBA / 3 dBA
Støj (dB) LW <sub>A</sub> 1S, d	92 dBA / 3 dBA	92 dBA / 3 dBA	92 dBA / 3 dBA
Dykkertype	16GA Vinklede Dykkere	16GA Vinklede Dykkere	16GA Vinklede Dykkere
Dykkerlængde	32-63 mm	32-63 mm	32-63 mm

\*Ekskl. batteri. \*\*Ekskl. batteri, inkl. TSTAK VI.



**TSTAK™ VI følger med  
DCN660NT**

## 16GA VINKLEDE DYKKERE

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	DIAMETER	ANTAL PR. ÆSKE
DT9900-QZ	GALV	32 mm	1.5 mm	2500
DT9901-QZ	GALV	38 mm	1.5 mm	2500
DT9902-QZ	GALV	44 mm	1.5 mm	2500
DT9903-QZ	GALV	50 mm	1.5 mm	2500
DT9904-QZ	GALV	63 mm	1.5 mm	2500
DT9910-QZ	RUSTFRI A2	32 mm	1.5 mm	2500
DT9911-QZ	RUSTFRI A2	38 mm	1.5 mm	2500
DT9912-QZ	RUSTFRI A2	44 mm	1.5 mm	2500
DT9913-QZ	RUSTFRI A2	50 mm	1.5 mm	2500
DT9914-QZ	RUSTFRI A2	63 mm	1.5 mm	2500



# 15GA VINKLET DYKKERPISTOL



**15GA VINKLET DYKKERPISTOL  
MED PRECISION POINT TIL LET  
ADGANG PÅ TRANGE OMRÅDER  
OG FORBEDRET PRÆCISION**

**DPN1564APP**



**PRECISION  
POINT**



Beskrivelse	DPN1564APP
Vægt	1.8 kg
Skudfunktion	Enkelt-/flerskud
Magasinkapacitet	129
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	3.32 / 1.66 m/s <sup>2</sup>
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, d	80.1 dB / 4 dB
Støj (dB) LW <sub>A</sub> 1S, d	93.12 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, 1m	87.13 dB / 4 dB
Arbejdstryk (BAR)	8.3
Arbejdstryk (PSI)	120
Dykkertype	15GA vinklede dykkere
Dykkerlængde	32-64 mm



**15 GAUGE DYKKERPISTOL  
MED VINKLET MAGASIN GIVER  
FORBEDRET ADGANG TIL  
TRANGE OMRÅDER UDEN AT GÅ  
PÅ KOMPROMIS MED YDELSEN**

**DPN1564A**



Beskrivelse	DPN1564A
Vægt	1.8 kg
Skudfunktion	Enkeltskud
Magasinkapacitet	129
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	4.065 / 2.03 m/s <sup>2</sup>
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, d	90.05 dB / 4 dB
Støj (dB) LW <sub>A</sub> 1S, d	96.48 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, 1m	83.5 dB / 4 dB
Arbejdstryk (BAR)	8.3
Arbejdstryk (PSI)	120
Dykkertype	15GA vinklede dykkere
Dykkerlængde	32-64 mm

## DNBDA15 - 15GA VINKLET DYKKERPISTOL

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	DIAMETER	ANTAL PR. ÆSKE
DNBDA1525GZ	GALV	25 mm	1.8 mm	4000
DNBDA1532GZ	GALV	32 mm	1.8 mm	4000
DNBDA1538GZ	GALV	38 mm	1.8 mm	4000
DNBDA1545GZ	GALV	45 mm	1.8 mm	4000
DNBDA1550GZ	GALV	50 mm	1.8 mm	4000
DNBDA1564GZ	GALV	64 mm	1.8 mm	4000
DNBDA1538SZ	RUSTFRI A2	38 mm	1.8 mm	4000
DNBDA1550SZ	RUSTFRI A2	50 mm	1.8 mm	4000

# 16GA LIGE DYKKERPISTOL



**16GA DYKKERPISTOL MED  
PRECISION POINT TIL  
MAKSIMAL YDELSE MED  
FORBEDRET PRÆCISION  
DPN1664PP**



**PRECISION  
POINT**

Beskrivelse	DPN1664PP
Vægt	1.7 kg
Skudfunktion	Enkelt-/flerskud
Magasinkapacitet	110
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	3.26 / 1.63 m/s <sup>2</sup>
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, d	79.0 dB / 4 dB
Støj (dB) LW <sub>A</sub> 1S, d	92.05 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, 1m	85.2 dB / 4 dB
Arbejdstryk (BAR)	8.3
Arbejdstryk (PSI)	120
Dykkertype	16GA lige dykkere
Dykkerlængde	25-64 mm



**16 GAUGE OLIEFRI  
LETVÆGTS-DYKKERPISTOL  
TIL MAKSIMAL YDELSE OG  
MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE  
DPN1664**



Beskrivelse	DPN1664
Vægt	1.7 kg
Skudfunktion	Enkeltskud
Magasinkapacitet	110
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	3.719 / 1.86 m/s <sup>2</sup>
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, d	87.21 dB / 4 dB
Støj (dB) LW <sub>A</sub> 1S, d	94.62 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, 1m	81.6 dB / 4 dB
Arbejdstryk (BAR)	8.3
Arbejdstryk (PSI)	120
Dykkertype	16GA lige dykkere
Dykkerlængde	25-64 mm

## DNBSB16 - 16GA LIGE DYKKERE

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	DIAMETER	ANTAL PR. ÆSKE
DNBSB1625Z	GALV	25 mm	1.5 mm	5000
DNBSB1632Z	GALV	32 mm	1.5 mm	2500
DNBSB1638Z	GALV	38 mm	1.5 mm	2500
DNBSB1645Z	GALV	45 mm	1.5 mm	2500
DNBSB1650Z	GALV	50 mm	1.5 mm	2500
DNBSB1657Z	GALV	57 mm	1.5 mm	2500
DNBSB1664Z	GALV	64 mm	1.5 mm	2500

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	DIAMETER	ANTAL PR. ÆSKE
DNBSB1618S316Z	RUSTFRI A4	18 mm	1.5 mm	2500
DNBSB1622S316Z	RUSTFRI A4	22 mm	1.5 mm	2500
DNBSB1625S316Z	RUSTFRI A4	25 mm	1.5 mm	2500
DNBSB1632S316Z	RUSTFRI A4	32 mm	1.5 mm	2500
DNBSB1638S316Z	RUSTFRI A4	38 mm	1.5 mm	2500
DNBSB1650S316Z	RUSTFRI A4	50 mm	1.5 mm	2500



# 18GA DYKKERPISTOLER



## 18GA DYKKERPISTOL MED PRECISION POINT TIL UOVERTRUFFEN PRÆCISION DPN1850PP



**PRECISION  
POINT**



Beskrivelse	DPN1850PP
Vægt	1.24 kg
Skudfunktion	Enkelt-/flerskud
Magasinkapacitet	100
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	2.71 / 1.35 m/s <sup>2</sup>
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, d	75.3 dB / 4 dB
Støj (dB) LW <sub>A</sub> 1S, d	88.27 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, 1m	82.0 dB / 4 dB
Arbejdstryk (BAR)	8.3
Arbejdstryk (PSI)	120
Dykkertype	18GA dykkere
Dykkerlængde	15-50 mm



## 18GA DYKKERPISTOL MED MAKSIMAL YDELSE OG MINIMALT SERVICEBEHOV DPN1850



Beskrivelse	DPN1850
Vægt	1.2 kg
Skudfunktion	Enkeltskud
Magasinkapacitet	100
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	3.133 / 1.57 m/s <sup>2</sup>
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, d	80.6 dB / 4 dB
Støj (dB) LW <sub>A</sub> 1S, d	87.7 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, 1m	74.7 dB / 4 dB
Arbejdstryk (BAR)	8.3
Arbejdstryk (PSI)	120
Dykkertype	18GA dykkere
Dykkerlængde	15-55 mm

## DNBT18 - 18GA DYKKERE

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	DIAMETER	ANTAL PR. ÆSKE
DNBT1815GZ	GALV	15 mm	1.25 mm	5000
DNBT1820GZ	GALV	20 mm	1.25 mm	5000
DNBT1825GZ	GALV	25 mm	1.25 mm	5000
DNBT1830GZ	GALV	30 mm	1.25 mm	5000
DNBT1835GZ	GALV	35 mm	1.25 mm	5000
DNBT1838GZ	GALV	38 mm	1.25 mm	5000
DNBT1840GZ	GALV	40 mm	1.25 mm	5000
DNBT1845GZ	GALV	45 mm	1.25 mm	5000

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	DIAMETER	ANTAL PR. ÆSKE
DNBT1850GZ	GALV	50 mm	1.25 mm	5000
DNBT1820SZ	RUSTFRI A2	20 mm	1.25 mm	5000
DNBT1825SZ	RUSTFRI A2	25 mm	1.25 mm	5000
DNBT1830SZ	RUSTFRI A2	30 mm	1.25 mm	5000
DNBT1835SZ	RUSTFRI A2	35 mm	1.25 mm	5000
DNBT1840SZ	RUSTFRI A2	40 mm	1.25 mm	5000
DNBT1845SZ	RUSTFRI A2	45 mm	1.25 mm	5000
DNBT1850SZ	RUSTFRI A2	50 mm	1.25 mm	5000

# 2-I-1 DYKKER- OG KLAMMEPISTOL



DET IDEELLE KOMBI-VÆRKTØJ TIL BÅDE DYKKERE OG KLAMMER SIKRER DEN ULTIMATIVE FLEKSIBILITET

## DPSB2IN1

Beskrivelse	DPSB2IN1
Vægt	1.2 kg
Skudfunktion	Enkeltskud
Magasinkapacitet	100
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	1.91 / 0.955 m/s <sup>2</sup>
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, d	86.6 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>WA</sub> 1S, d	93.3 / 4 dB
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, 1m	80.3 / 4 dB
Arbejdstryk (BAR)	7
Arbejdstryk (PSI)	100
Dykkertype	18GA dykkere og SX-klammer
Dykkerlængde	15-40 mm



## DNBT18 - 18GA DYKKERE

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	DIAMETER	ANTAL PR. ÆSKE
DNBT1815GZ	GALV	15 mm	1.25 mm	5000
DNBT1820GZ	GALV	20 mm	1.25 mm	5000
DNBT1825GZ	GALV	25 mm	1.25 mm	5000
DNBT1830GZ	GALV	30 mm	1.25 mm	5000
DNBT1835GZ	GALV	35 mm	1.25 mm	5000
DNBT1838GZ	GALV	38 mm	1.25 mm	5000
DNBT1840GZ	GALV	40 mm	1.25 mm	5000
DNBT1820SZ	RUSTFRI A2	20 mm	1.25 mm	5000
DNBT1825SZ	RUSTFRI A2	25 mm	1.25 mm	5000
DNBT1830SZ	RUSTFRI A2	30 mm	1.25 mm	5000
DNBT1835SZ	RUSTFRI A2	35 mm	1.25 mm	5000
DNBT1840SZ	RUSTFRI A2	40 mm	1.25 mm	5000

## DSTSX - SX-KLAMMER

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	KLAMMEBREDE	ANTAL PR. ÆSKE
DSTSX15Z	GALV	15 mm	5.6 mm	5000
DSTSX19Z	GALV	19 mm	5.6 mm	5000
DSTSX22Z	GALV	22 mm	5.6 mm	5000
DSTSX25Z	GALV	25 mm	5.6 mm	3000
DSTSX30Z	GALV	30 mm	5.6 mm	3000
DSTSX35Z	GALV	35 mm	5.6 mm	3000
DSTSX18SE	RUSTFRI A2	18 mm	5.6 mm	5000
DSTSX25SE	RUSTFRI A2	25 mm	5.6 mm	5000
DSTSX28SE	RUSTFRI A2	28 mm	5.6 mm	3000
DSTSX30SE	RUSTFRI A2	30 mm	5.6 mm	3000
DSTSX35SE	RUSTFRI A2	35 mm	5.6 mm	3000



# 23GA STIFTEPISTOL



LETVÆGTS STIFTEPISTOL TIL DETAILARBEJDE  
OG PRÆSIONSFESTGØRELSE

DPN2330

Beskrivelse	DPN2330
Vægt	0.98 kg
Skudfunktion	Enkeltskud
Magasinkapacitet	200
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	<2.50 / 1.25 m/s <sup>2</sup>
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, d	68.1 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>WA</sub> 1S, d	81.1 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, 1m	78.9 dB / 4 dB
Arbejdstryk (BAR)	7
Arbejdstryk (PSI)	100
Dykkertype	Serie 23 stifter
Dykkerlængde	10-30 mm



## DNBHL23 - SERIE 23 STIFTER

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	DIAMETER	ANTAL PR. ÆSKE
DNBHL2312Z	BLANK	12 mm	0.6 mm	20000
DNBHL2315Z	BLANK	15 mm	0.6 mm	20000
DNBHL2318Z	BLANK	18 mm	0.6 mm	20000
DNBHL2325Z	BLANK	25 mm	0.6 mm	10000

# SX-KLAMMEPISTOL



**FØRSTEKLASSES HØJTYDENDE  
PROFESSIONEL KLAMMEPISTOL  
TIL HÆFTEOPGAVER I BYGGERIET**  
**DPSSX38**

Beskrivelse	DPSSX38
Vægt	1.36 kg
Skudfunktion	Enkeltskud
Magasinkapacitet	100
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	2.479 / 1.24 m/s <sup>2</sup>
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, d	83.06 dB / 4 dB
Støj (dB) LW <sub>A</sub> 1S, d	89.73 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, 1m	76.7 dB / 4 dB
Arbejdstryk (BAR)	8.3
Arbejdstryk (PSI)	120
Klammetype	SX-klammer
Klammelængde	12-38 mm



## DSTSX - SX-KLAMMER

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	KLAMMEBREDDE	ANTAL PR. ÆSKE
DSTSX12Z	GALV	12 mm	5.6 mm	5000
DSTSX15Z	GALV	15 mm	5.6 mm	5000
DSTSX19Z	GALV	19 mm	5.6 mm	5000
DSTSX22Z	GALV	22 mm	5.6 mm	5000
DSTSX25Z	GALV	25 mm	5.6 mm	3000
DSTSX30Z	GALV	30 mm	5.6 mm	3000
DSTSX35Z	GALV	35 mm	5.6 mm	3000
DSTSX18SE	RUSTFRI A2	18 mm	5.6 mm	5000
DSTSX25SE	RUSTFRI A2	25 mm	5.6 mm	5000
DSTSX28SE	RUSTFRI A2	28 mm	5.6 mm	3000
DSTSX30SE	RUSTFRI A2	30 mm	5.6 mm	3000
DSTSX35SE	RUSTFRI A2	35 mm	5.6 mm	3000



# SERIE 80 KLAMMEPISTOL



**FØRSTEKLASSES, ROBUST  
KLAMMEPISTOL LETTER  
FASTGØRELSE AF VINDPAP & FOLIER  
DPS8016**

Beskrivelse	DPS8016
Vægt	0.31 kg
Skudfunktion	Enkeltskud
Magasinkapacitet	139
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	<2.50 / 1.25 m/s <sup>2</sup>
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, d	68.4 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>WA</sub> 1S, d	75.8 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, 1m	62.80 dB / 4 dB
Arbejdstryk (BAR)	8.4
Arbejdstryk (PSI)	120
Klammetype	Serie 80 klammer
Klammelængde	4-16 mm



## DST80 - SERIE 80 KLAMMER

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	KLAMMEBREDDE	ANTAL PR. ÆSKE
DST8006Z	GALV	6 mm	12.8 mm	10000
DST8008Z	GALV	8 mm	12.8 mm	10000
DST8010Z	GALV	10 mm	12.8 mm	10000
DST8012Z	GALV	12 mm	12.8 mm	10000
DST8014Z	GALV	14 mm	12.8 mm	10000
DST8016Z	GALV	16 mm	12.8 mm	5000

# GULVSØMPISTOLER, MANUEL OG PÅ TRYKLUF



**GULVSØMPISTOL SKYDER KLAMPER PRÆCIST OG HURTIGT OG ER ESSENTIEL VED LÆGNING AF GULV PÅ STORE OMRÅDER**

## DPF1550

Beskrivelse	DPF1550
Vægt	4.92 kg
Skudfunktion	-
Magasinkapacitet	110
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	2.77 / 1.39 m/s <sup>2</sup>
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, d	87.69 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>WA</sub> 1S, d	100.87 dB / 4 dB
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, 1m	87.9 dB / 4 dB
Arbejdstryk (BAR)	8.3
Arbejdstryk (PSI)	120
Sømtype	Gulvklamper
Sømlængde	38-50 mm



**MANUEL GULVSØMPISTOL SKYDER KLAMPER PRÆCIST OG ER ESSENTIEL VED FØRSTEKLASSES GULVLÆGNING**

## DMF1550

Beskrivelse	DMF1550
Vægt	3.9 kg
Skudfunktion	-
Magasinkapacitet	120
Vibration (m/s <sup>2</sup> ) / Usikkerhed	-
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, d	-
Støj (dB) L <sub>WA</sub> 1S, d	-
Støj (dB) L <sub>PA</sub> 1S, 1m	-
Arbejdstryk (BAR)	-
Arbejdstryk (PSI)	-
Sømtype	Gulvklamper
Sømlængde	38-50 mm



## DNDL - GULVKLAMPER

ART.NR.	UDFØRELSE	LÆNGDE MM	ANTAL PR. ÆSKE
DNDL38Z	BLANK	38 mm	1000
DNDL50Z	BLANK	50 mm	1000



# KOMPRESSORER & LUFTSLANGE

HØJTYDENDE KOMPRESSOR DESIGNET TIL TO STORE STYKKER VÆRKTØJ

## DPC16PS



Tankstørrelse    Støj    Effektiv luft    Oliebaseret    Vægt    Maks. arbejdsdruk



MELLEMSTOR KOMPRESSOR MED DOBBELT UDTAG OG BESKYTTELSBØJLER TIL ØGET BESKYTTELSE PÅ BYGGEPLADSEN

## DPC10RC



Tankstørrelse    Støj    Effektiv luft    Oliefri    Vægt    Maks. arbejdsdruk



TRANSPORTABEL KOMPRESSOR MED STOR YDELSE I FORHOLD TIL VÆGTEN DESIGNET TIL SMÅT OG MELLEMSTORT VÆRKTØJ

## DPC6MRC



Tankstørrelse    Støj    Effektiv luft    Oliefri    Vægt    Maks. arbejdsdruk



Beskrivelse	DPC16PS	DPC10RC	DPC6MRC
Tankstørrelse (L)	16	10	6
Volt	230	230	230
Hestekræfter, maks. / kW	2.5 / 1.8	2.0 / 1.5	1.5 / 1.1
Hestekræfter, løbende drift / kW	2.3 / 1.7	1.85 / 1.4	1.5 / 1.1
Pumpetype	Oliebaseret	Oliefri	Oliefri
Støj / Usikkerhed, LWA	91 / 1.5	97 / 1.5	97 / 1.5
Støj / Usikkerhed, LPA	71	77	77
Maks. arbejdsdruk (BAR / PSI)	10 / 145	10 / 145	8 / 116
Effektiv luft (l/min)	240 / 8.4	216 / 7.6	170 / 6.0
Slagvolumen (l/min)	150 / 5.3	82 / 2.9	75 / 2.6
Vægt	37.5 kg	17.5 kg	12.8 kg



Slange-længde    Slange-dimensioner  
Maks. tryk    360° rotation



30M SLANGE PÅ TROMLE  
DWP-CPACK30

Beskrivelse	DWP-CPACK30
Længde	30m
Maks. arbejdsdruk (BAR/PSI)	15 / 214

**DeWALT**  
Roskildevej 22  
2620 Albertslund

**www.DEWALT.com**

Den gul/sorte farvesammensætning anvendes som varemærke for DeWALT el-værktøj og tilbehør. DeWALT forbeholder sig ret til at revidere produktspecifikationerne til en hver tid uden forudgående varsel. Vi tager forbehold for udsolgte varer.

Din DeWALT-forhandler:

Vær blandt de første, der ser produktnyheder og kampagner fra DeWALT.  
Registrer dig på MYDeWALT og modtag nyheder pr. e-mail.  
Besøg [www.DeWALT.dk/MYDeWALT](http://www.DeWALT.dk/MYDeWALT).

**MY DEWALT**<sup>®</sup>