



DWS780

305mm geringsssav med udtræk og XPS

- Enestående skæreydelse i både små profiler og stort tømmer op til 110 x 303 mm
- XPS-skyggeskærelinje til hurtig og præcis indstilling af klingens, mens arbejdsområdet belyses, sikrer høj produktivitet
- Robust værktøj med mulighed for justering til opretholdelse af præcision gennem hele produktlevetiden
- Smigindstilling med hurtigudløser til præcise og lette smig-indstillinger i vinkler op til 49° venstre og højre.
- Brugervenlig indstilling af gering og smig, så værktøjet er let at ændre fra opgave til opgave.
- Knaststyret gerings-låsefunktion til hurtig og let indstilling af geringen i vinkler mellem 0°-50° venstre og 0°-60° højre
- Bord og anslag med livslang præcision
- Det store dobbelte glideanslag giver maksimal støtte ved savning i større emner i enhver vinkel eller kombination af vinkler
- Lineære lodrette skinner med bronzebelægning giver maksimal præcision, når der skæres i materialer i op til 345 mm bredde
- Kompakt letvægtsdesign, så savnen har en enorm kapacitet samtidig med, at den let kan transporteres rundt på byggepladsen
- Enestående støvkontrol og -fjernelse fra saveområdet.
- Elektronisk hastighedskontrol justerer skærehastigheden ved savning i andre materialer end træ.
- Det nyudviklede falsestop justerer skæredybde til render og falsning

Driftseffekt	1675 Watt
Afgiven effekt	960 Watt
Klinge-hastighed	1900 - 3800 omdr./min
Klindediameter	305 mm
Centerhul	30 mm
Geringsvinkel	49/49 °
Geringskapacitet (højre/venstre)	60/50 °
Skærekapacitet v. 90°/90° (max. højde)	303 x 110 mm
Skærekapacitet v. 90°/90° (max. bredde)	345 x 76 mm
Skærekapacitet v. 45°/90° (max. højde)	268 x 63 mm
Skærekapacitet v. 45°/90° (max. bredde)	345 x 44 mm
Skærekapacitet v. 90°/45° (max. højde)	211 x 112 mm
Skærekapacitet v. 90°/45° (max. bredde)	244 x 76 mm
Maks. skærekapacitet 45°/45°	212 x 76 mm
Maks. skæredybde	170 mm
Vægt	24.8 kg
Dybde	470 mm
Længde	770 mm
Højde	396 mm