



## PRO 6




Universaldybel

### Anvendelse

- Lette emner
- El- og VVS-artikler/fittings
- Badeværelsestilbehør
- Indretningsartikler til hjemmet

### Fordele

- Ribber sikrer, at dyblen ikke drejer rundt i borehullet
- Kraven sikrer korrekt monteringsdybde
- Riller og modhagere sikrer optimal ekspansion, hvilket giver høje udtræksværdier



Anbefalede bæreevner / Sikkerhedsfaktor: 5

Dim., mm	Bor Ø, (do) mm	Boreddybde, (ho) mm	Min. skrue Ø mm	Max. skrue Ø mm
5 x 25	5	35	3	4
6 x 30	6	40	4	5
6 x 45	6	55	4,5	5
8 x 40	8	50	4,5	6
10 x 50	10	65	6	8
12 x 60	12	75	8	10
14 x 70	14	85	10	12

Max. belastning i kg				
28	20	7	6	12
45	26	9	8	17
54	27	12	19	17
70	35	12	20	25
120	60	12	23	32
150	80			38
210	90			47

Info: Ved anvendelse af skrue med træskruegevind, fx en fransk skrue, bør der benyttes en skrue med anbefalet minimum skruediаметer.

Vælg altid en skrue, hvis længde går igennem dyblen, så skrueens tilsvarende diameter stikker ud.