

SIKKERHEDSDATABLAD

Glasuldsprodukter - ECOSE® Technology

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret., Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830 af 28. maj 2015

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn Glasuldsprodukter - ECOSE® Technology

Produktnummer KI_DP_101

Andre midler til identifikation Ingen

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificeret anvendelse Termisk og/eller lydisolering til brug i applikationer :
tekniske , industrielle og i bygningskonstruktioner.
Industrielle (OEM) applikationer Industri for husholdningsapparater

Anvendelser der frarådes Ingen

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør Bymidten 80
3500 Værløse
Denmark

Region www.knaufinsulation.com
sds@knaufinsulation.com
Denmark

Landekontakt info.dk@knaufinsulation.com

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon Tel: 0046 703 857 705
(Måndag - Fredag, 08:00 hrs - 17:00 hrs)

PUNKT 2: Farlige egenskaber

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (EU 1272/2008)

Fysiske farer Ikke klassificeret
Sundhedsfarer Ikke klassificeret

2.2. Mærkningselementer

Faresætninger

Ikke klassificeret

Følgende sætninger og piktogrammer er trykt på emballagen:



<http://www.knaufinsulation.com/comfort-and-handling>

2.3. Andre farer

Særlige risici

Ikke anvendelig

Persistent, bioakkumulerende og toksisk

Blanding indeholder ikke stoffer, der er klassificeret som PBT eller vPvB i koncentrationer over 0,1%.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Blandinger

Glasuld		87 - 100%
CAS-nummer	—	
EF-nummer	926-099-9	
REACH registreringsnummer:	2119472313-44-XXXX	
EU-indexnummer:	650-016-00-2	
Klassificering	Ikke klassificeret	
Stofnoter	(1) 650-016-00-2 - Syntetiske glasagtige (silikat) fibre uden bestemt orientering med alkalioxid og jordalkalioxid ($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$) indhold på over 18 vægt-%, som opfylder kravene i Anm. Q i forordning nr. 1272/2008 og er derfor ikke klassificeret som carcinogene.	
Thermo sæt, inert polymer-bindemiddel afledt af vegetabilsk stivelse		0 - 13%
CAS-nummer	—	
Klassificering	Ikke klassificeret	

Fuld ordlyd af R-sætninger: se punkt 16

Andre oplysninger

Mulige belægnings- eller indkapslingsmaterialer: Glasvæv eller polyester måtte eller aluminium eller Kraftpapir eller indkapslet i lav-densitet polyethylen (LDPE) og metalliseret LDPE film.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Fjern fra eksponering. Skyl halsen, og fjern støv fra luftvejene.

Slugning/synkning

Vask munden med vand og drik efterfølgende rigeligt med vand

Hudkontakt

I tilfælde af mekanisk irritation fjernes forurenede tøj, og huden vaskes forsigtigt med koldt vand og sæbe.

Øjekontakt

Skyl med rigeligt vand i mindst 15 minutter.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Almen information Den mekaniske virkning af fibre i kontakt med hud kan forårsage kortvarig kløe.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Almen information Ved fortsatte bivirkninger eller ubehag i forbindelse med ovennævnte eksponeringer, søg professionel lægehjælp.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler Vand, skum, kuldioxid (CO₂) og tørt pulver.

Uegnede slukningsmidler Ingen

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Almen information Produkter udgør ikke nogen brandfare ved brug, men nogle emballage- eller belægningsmaterialer kan være brændbare. Forbrændingsprodukter fra produkt og emballage – kuldioxid, kulmonoxid og visse sporgasser som ammoniak, kvælstofilter og flygtige organiske stoffer.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Almen information Ved større brande i dårligt ventilerede områder, der omfatter emballagematerialer, kan åndedrætsbeskyttelse/åndedrætsværn være påkrævet.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Individuelle foranstaltninger Ved forekomst af høje støvkonzentrationer bruges de samme personlige værnemidler som nævnt i punkt 8.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Ikke relevant

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer Brug støvsuger eller fugt med vandspray inden opsamling.

6.4. Henvisning til andre punkter

Henvisning til andre punkter For personlige værnemidler, se punkt 8. For bortskaffelse af affald, se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler ved brug Ingen specifikke foranstaltninger. Brug fortrinsvis en kniv til skæring. Hvis der anvendes et elektrisk værktøj, skal der sørges for passende udsugningsventilation på steder, hvor der dannes støv.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Forholdsregler ved opbevaring For at sikre optimal ydeevne af produktet; når emballagen fjernes eller åbnes, bør produkterne opbevares indenfor eller tildækkes for at beskytte dem mod indtrængen af regnvand eller sne.
Ved opbevaring bør stabiliteten af stablede produkter sikres, og anvendelse på "først ind, først ud" basis (FIFO) anbefales.

Materialer, der skal undgås	Inget bestemt materiale eller gruppe af materialer er tilbøjelige til at reagere med produktet og frembringe en farlig situation.
------------------------------------	---

7.3. Særlige anvendelser

Særlige anvendelser	Termisk og/eller lydisolering til brug i applikationer : tekniske , industrielle og i bygningskonstruktioner. Industrielle (OEM) applikationer Industri for husholdningsapparater
----------------------------	---

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Arbejdshygiejniske grænseværdier Glasuld

Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): AT 1 fiber/ml Glasuldsfibre
 Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): AT 5 mg/m³ Mineralsk støv, inert, respirabel
 Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): AT 10 mg/m³ Mineralsk støv, inert

Eksponeringsgrænseværdier fastsættes af flere myndigheder. Tjek hvilke grænseværdier, der gælder i dit område

8.2. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol	Ingen særlige forholdsregler.
Øjen/ansigtsbeskyttelse	Anvend beskyttelsesbriller, specielt ved arbejde over skulderhøjde. Øjenbeskyttelse i henhold til EN 166 anbefales.
Beskyttelse af hænder	Anvend handsker for at undgå kløe, i henhold til EN 388.
Anden hud- og kropsbeskyttelse	Eksponeret hud tildækkes.
Hygiejniske foranstaltninger	Efter kontakt vaskes hænderne med koldt vand og sæbe.
Åndedrætsbeskyttelse	Det anbefales at anvende ansigtsmaske i henhold til EN 149 FFP1 ved anvendelse af produkter på steder med begrænset luft og ved støvdannende processer.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	Fast stof. Ruller. Plade. løse fibre.
Farve	Brun
Lugt	Ikke relevant
Lugtgrænse	Ingen tilgængelige data
pH	Ikke relevant
Smeltepunkt	Ikke relevant
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	Ikke relevant
Flammepunkt	Ikke relevant
Fordampningshastighed	Ikke relevant
Antændelighed (fast stof, gas)	Ikke relevant

Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser	Ikke relevant
Damptryk	Ikke relevant
Dampmassefylde	Ikke relevant
Relativ massefylde	9 – 100 kg/m ³
Opløselighed	Generelt kemisk inaktiv og let opløseligt i vand.
Selvantændelsestemperatur	Ikke relevant
Nedbrydningstemperatur	Ikke relevant
Viskositet	Ikke relevant
Eksplosive egenskaber	Ikke relevant
Oxiderende egenskaber	Ikke relevant
9.2. Andre oplysninger	
Devitrificeringstemperatur	Ikke relevant
Blødgøringstemperatur	Ikke relevant
Nominal fiber-diameter.	3 – 5 µm
Længdevægtet geometrisk middeldiameter minus 2 standardafvigelse	< 6 µm
Fiber-retning	Tilfældig

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen

10.2. Kemisk stabilitet

Bindemiddel nedbrydes over 200°C.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen ved normal brug

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen ved normal brug

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen ved normal brug

Nedbrydning af bindemiddel over 200°C kan udvikle kuldioxid og nogle sporgasser. Varighed af udviklingen er afhængig af isoleringens tykkelse, bindemiddel-indhold og anvendt temperatur.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om toksikologiske virkninger Den mekaniske virkning af grove fibre i kontakt med hud, luftveje og øjne kan forårsage forbigående kløe.

Almen information

Klassificering ikke relevant for dette produkt; i henhold til EU-forordning 1272/2008, anm. Q.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Almen toksicitet**

Dette produkt er ikke økotoksisk for luft, vand eller jord, ved sammensætning.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Inert uorganisk produkt med Thermo sæt, inert polymer-bindemiddel med oprindelse i plantestivelse; 0 - 13%

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen bioakkumuleringspotentiale

12.4. Mobilitet i jord

Betragtes ikke som mobil.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke relevant

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke relevant

12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendt

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling****Almen information**

Affaldskoden gælder kun for affaldsprodukter, som ikke er blevet forurennet. Affaldskoder bør tildeles af brugeren og helst i samarbejde med de myndigheder, som bortskaffer affald.

[17 06 04] Isolationsmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 06 01 - 17 06 03

Bortskaffelsesmetoder

Bortskaffes i overensstemmelse med regler og procedurer gældende i det land, hvor det anvendes eller bortskaffes.

PUNKT 14: Transportoplysninger**Almen information**

Produktet er ikke omfattet af internationale bestemmelser for transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. UN-nummer

Ikke anvendelig

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke anvendelig

14.3. Transportfareklasse(r)

Ingen advarselsskilt for transport er påkrævet.

14.4. Emballagegruppe

Ikke anvendelig

14.5. Miljøfarer**Miljøfarlige stoffer/marine
pollutant**

Ingen

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

EU Lovgivning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse samt begrænsninger for kemikalier

Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006
SDS EU-format i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

Den europæiske kemikalieforordning nr. 1907/2006, registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier (REACH) vedtaget den 1. juni 2007 kræver sikkerhedsdatablade (SDS) for farlige stoffer og blandinger / præparater.

Knauf Insulation mineraluldsprodukter (plader, batts eller ruller) er defineret som artikler i henhold til REACH, og derfor er sikkerhedsdatablade for disse produkter ikke et lovkrav.

I overensstemmelse med branchens praksis og frivillige aftaler, har Knauf Insulation besluttet at fortsætte med at give sine kunder relevante oplysninger med henblik på at sikre sikker håndtering og anvendelse af mineraluld i hele produktets levetid.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Gælder ikke for varer.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Almen information

Alle produkter produceret af Knauf Insulation er fremstillet af ikke-klassificerede fibre og er certificeret af EUCB.

EUCB, European Certification Board of Mineral Wool Products - www.euceb.org. EUCB-mærket certificerer, at de fremstillede fibre har en kemisk sammensætning, der ligger inden for området af frikendte referencefibre, som er blevet testet i henhold til europæiske protokoller, og som har vist sig at være i overensstemmelse med Note Q, fritagelseskriterierne for carcinogenitet, i Forordning (EF) 1272/2008.

Mineraluldsproducenterne forpligter sig overfor EUCB til at:

- levere prøver og analyser udarbejdet af laboratorier, der er anerkendt af EUCB, som beviser, at fibrene er i overensstemmelse med et af de fire kriterier for fritagelse, beskrevet i Note Q,
- blive kontrolleret, to gange om året for hver produktionsenhed, af en uafhængig tredjepart, anerkendt af EUCB (prøveudtagning og overensstemmelse med den oprindelige kemiske sammensætning),
- indføre procedurer for intern selvkontrol i hver produktionsenhed.

Produkter, der er i overensstemmelse med EUCB-certificeringen, er forsynet med et EUCB logo på emballagen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

www.euceb.org

www.knaufinsulation.com



Revisions kommentarer

Seneste revision

Erstatter version fra

SDS nummer

Andre oplysninger

KI Logo

07/03/2025

08/08/2024

KI_DP_101

I 2001 omklassificerede Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC/CIRC) mineraluldsfibre fra gruppe 2B (muligvis kræftfremkaldende) til gruppe 3 "stof, hvis carcinogenicitet hos mennesker ikke kan klassificeres". (Se Monografi bind 81, <http://monographs.iarc.fr/>)

Dette sikkerhedsdatablad er ikke en arbejdspladsvurdering. Oplysningerne i dette dokument repræsenterer vores viden om dette produkt på datoen for udstedelsen af dokumentet. Vi henleder brugerens opmærksomhed på mulige risici, hvis produktet anvendes til andre formål end de beregnede.