

# Icopal Tagpapklæber

## Anvendelse

Icopal Tagpapklæber anvendes til klæbning af overlæg/inddækninger samt til punktklæbning af Icopal Base.

Produktdata	
Dimension	1,0 - 2,5 - 5,0 - 10,0 l
Farve	Sort
Opbygning	Oxyderet bitumen, kuldestabiliserende olie, mineralsk fyldstof, mineralske fibre og aromafrie carbonhydrider.
Forbrug l/m <sup>2</sup>	Ca. 1

Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP (25°C)	Ca. 95.000 - 200.000	SV 40.2-89
Fortynding	Mineralsk terpentin	
Opløsningsmiddel	Kl. II-1	
MAL-kode	2-1	
Flammepunkt, °C	36	DIN 52755
Tørretid ved 20 °C, timer ca.	1-3 (Fuld styrke: 1-2 uger)	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

## Montage

Icopal Tagpapklæber påføres med grovtandet spartel. Overfladen skal være ren og tør. Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5°C. Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage. PR-nr. 345958