



Datablad Growtek® Sedummåtter

MATERIALE

Growtek® Sedummåtter dyrkes med 13 forskellige Sedum-arter. Planterne vokser på en kokosfiberduk og et særligt udviklet vækstsustrat. Ved hver levering medfølger der 6-8 forskellige Sedum-typer. Begge sider af kokosfibermåtten er forstærket med kunstfibre, hvilket gør den ideel til (meget) skrå overflader. Growtek® Sedummåtter leveres altid med minimum 95 % plantedække og produceres i henhold til FLL-retningslinjerne.

OM SEDUMMÅTTER

Sedum-planter er særligt gode til at lagre vand i deres blade og er derfor særligt velegnede til omskiftelige vejrforhold.

INSTALLATION OG VEDLIGEHOLDELSE

Growtek® Sedummåtter er meget nemme at installere (download installationsvejledningen fra vores hjemmeside). Sedummåtter er specielt designet til (meget) skrånende overflader op til 45 grader. Vedligeholdelsen afhænger af opbygningen af systemet – typisk anbefales gødning 1-2 gange årligt.

PRODUKT FOTO



TEKNISK DATA

Dækningsgrad:	Minimum 95%
Trækkraft (ca.)	10 kN/m ² Ca. 15
Vægt (tør)	kg/m ² Ca. 20
Vægt (mættet)	kg/m ² 2-4 cm 20
Tykkelse	m Ca. 15 kg/m ²
Maks. rullelængde	130 cm x 110 cm
Maks. antal m ² pr. palle	
Pallemål (Kan variere)	