

## STOLPESPYDD GALV. 76X76 MM L: 750 MM



Stolpespyddet er fremstillet i pladejern forsynet med boltehuller til fastgørelse af stolpen, og afslutningsvis varmgalvaniseret for at opnå en lang levetid. Korrosionsklasse C3 = tåler middel påvirkning og er derfor egnet til by- og industriområder med moderat svovldioxidforurening samt kystområder med lavt saltindhold.

### Montering

Stolpespyddet slås i jorden med en slagklods i træ eller hård plast og en med tung hammer (undgå at slå direkte på stolpespyddet). Under nedslåningen holdes stolpespyddet i lod, indtil hele stolpespyddet ligger plant med jordoverfladen. Grav jorden fri omkring kassen, hvor stolpen skal monteres. Monter herefter stolpen med franske skruer eller gennemgående bolte. Husk at bore for i stolpen før skruerne monteres, hvis der anvendes franske skruer. Afslut med at lægge jorden tilbage omkring stolpen.

**BEMÆRK!** Vi anbefaler, at stolpespyddet slås i jorden, således det ligger plant med jordoverfladen. På den måde sikres det, at stolpespyddet har den maksimale styrke til at modstå vind tryk på høje massive hegn.

### Specifikationer:

Varenummer	802-252
DB-nr.	5743044
Stregkode	5705858011714
Antal pr. palle	312

