



## Vejledning til nedlægning

Udendørsfliserne kan lægges på flere forskellige underlag. Korrekt underlag er vigtigt og altafgørende for det optimale resultat.

Gør dig nogle overvejelser inden nedlægning, og rådfør dig evt. med en fagmand f.eks. med en anlægsgartner eller brolægger.

Fliserne er velegnede til terrasse, gang og stiarealer i private boliger.

Fliserne må ikke benyttes som kørefliser.

For at opnå et godt resultat, er det vigtigt at underlaget er korrekt udført.

Underlaget er derfor det første man skal have styr på inden nedlægning.

Som fugesand mellem fliserne kan anvendes DANSAND Kerama<sup>®</sup>, som er en næringsfattig fugesand.

## Korrekt underlag

**Trin 5: Lægning af udendørs fliser**

**Trin 4: Afretningslag:** 3 cm. Afretningsgrus eller stenmel

**Trin 3: Bærelag:** 12 cm stabilt grus

**Trin 2: Bundsikringslag:** Min. 15 cm. Bundsikringsand.  
Hvis underbunden er af grus eller sand kan dette udelades.

**Trin 1: Bæredygtig bund:** Vigtigt alt muld og andet organisk materiale er fjernet.  
Det er vigtigt at man kommer helt ned til fast underlag.  
Hvis nødvendigt, læg dræn.

Der skal køres med en pladevibrator mellem hvert lag.

Der må ikke anvendes pladevibrator oven på fliserne.

**OBS:** Inden montering af fliserne skal man kontrollere og godkende varen, herunder kontrol af farvetone og kalibernummer på fliserne.  
Ved lægning af fliser bør man altid tage af flere kasser samtidigt. Farvespil og nuanceforskelle kan nemt forekomme, da fliser er et naturprodukt.

