

## NORLAND®

### Nordland grat-/rygningsbånd

Kan monteres på alle typer profilerede tagsten. Samtidig med produktets fremragende ventilationsevne hindrer inddækningen også at sne, vand og løv kommer ind i loftrummet under tagrygningen.



#### PRODUKTDATA

**Materiale:**

To baner med en kombination af PP og aluminium, som er klæbet og syet sammen. Bagsiden er belagt med butyltape i begge sider

**Dimension:**

**Rullelængde:** 5 m

**Rullebredde:** 310 mm og 390 mm

**Vægt:** 0,74 kg/rl og 0,93 kg/rl

**Tykkelse:** 0,12-015 mm

**Farve:**

Sort ral 9005

Rød ral 8004

**Ventilationsareal:**

>200 cm<sup>2</sup>/m

**DB. nr.:****310mm:**

1224118, sort

1224119, rød

**390 mm:**

1224120, sort

1224121, rød

#### MONTAGE

**Montage:**

Minimumtemperatur ved montering 5°C

Ruller skal lagres i stående position og opbevares ved temperatur: +5° til 25°

Undgå direkte eksponering af regn, fugt og UV-bestråling

Nordland grat/rygningsbånd rulles ud på graten/rygningen og trykkes ned mod tagdækningen så båndet påklæbes før montage af rygningssten.

NB: Overflader skal være rene og tørre