

## PRODUKTDATABLAD

### NORLAND® Flex Pro inddækningsbånd Aluminium



**NORLAND® Flex Pro inddækningsbånd:** Er et universalt produkt til inddækning ved brandmure, skorstene og lodrette bygningsdele som ved kviste og andre tilslutninger på taget. inddækningsbånd kan anvendes på såvel plane som profilerede tagmaterialer.



### NORLAND® Aluflex Pro inddækningsbånd

#### PRODUKTDATA

**Materiale:** Butyl og armeret alu (plisseret), formbart i længderetningen.

**Dimension:**

Rullelængde: 5 meter

Rullebredde: 0,30m

Vægt: 3,06 kg

Tykkelse: 1,2 mm

Farevarianter: Sort og rød

Minimumtemperatur ved montering 5°C

Antal pr. kasse: 2 stk.

DB nr.: 1222780

DB nr.: 1222781

#### OPBEVARING/Montage

Opbevaringstemperatur: +5° til 40°  
Ruller skal lagres i stående position

**Montage:**

1. Aluflex Pro placeres på det ønskede sted. ved den lodrette fastgørelse fjernes papiret på bagsiden og glattes så der er fuld vedhæftning.



2. Mod toppen af tagmaterialet fjernes papiret på bagsiden. Båndet trykkes og formes ned i bølgen af tagmaterialet, så der er 100 % vedhæftning.



NB: Overflader skal være rene og tørre

For mere information kontakt venligst din lokale XL-BYG ekspert.