

# Nedbrydningshammer XGT®

## HM004GZ01

40Vmax X2 • HEX 28,6 mm • 72,8 J

2 X 40V XGT Nedbrydningshammer til den professionelle bruger.

Batteridrevet nedbrydningshammer til store opbrydningsopgaver. Takket være slagkraften på 72,8 joule er HM004G velegnet til opbrydning af støbte betongulve. AVT-anti-vibrationsteknologi og en vibrationsværdi 6,5 m/s<sup>2</sup> muliggør komfortabel og sikker brug. Maskinen er med AWS- start - stop af støvsuger. Bruger to Makita XGT® 40V-batterier, som sælges separat.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	2 x 40 V
Max effekt	4400 W
Max. slagantal	870 min <sup>-1</sup>
Slagkraft	72,8 J
Værktøjsopsætning	28,6 mm
AWS Ready	✓
Lydeffektniveau	103 dB(A)
Lydtrykkniveau	95 dB(A)
Vibrationsniveau, mejsling	6,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt /målt	29,7 - 32,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	882 x 227 x 540 mm

### Brugerfordele

- Soft start for mere kontrol og stabilitet
- Auto-start Wireless System (AWS) opretter forbindelse til compatible støvsugere via Bluetooth
- Dobbelt LED-lys for bedre belysning på arbejdsstedet
- AVT (Anti-Vibration Technology) Den vibrationsdæmpende hus og greb reducerer vibrationer til brugerens hænder.
- Konstant hastighedskontrol tilfører automatisk ekstra strøm til motoren for at opretholde hastighed under belastning for at udføre de mest udfordrende job
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

EAN 0197050004819

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ Medleveret tilbehør

783203-8  
6-KANT NØGLE 5MM



B-10372  
SPIDSMEJSEL SELF SHARP 400MM



## ■ Standard batteri/lader (medleveret)

198900-7  
WIRELESS UNIT STICK



## ■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

197148-8  
UDSUGNINGSSÆT



## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

