

TIMBERMAN

VINYLPLANK

DATABLAD

- Brede planker
- Ekstrem høj slidstyrke - klasse 33
- 100% vandresistent
- Naturligt 3D udseende
- Integreret foam underlag
- 4 sidedet microfas
- God gangkomfort
- Nemt at montere med 5G klikesystem
- Kan monteres i 20x20 meter
- Minimal vedligeholdelse
- Kan monteres på TimberLUX



Rom
Varenr.: 155068
DB nr.: 2443295



Paris
Varenr.: 155067
DB nr.: 2443296

OPBYGNING

Timberman Vinylplank Rom og Paris er slidstærke og holdbare gulvbelægninger med gode egenskaber såsom akustik og komfort. Gulvet er vandfast og opbygget med en fugtafvisende kompositkerne, som ikke vil svulme op hvis den udsættes for væske. Gulvene har naturtro overflader med 3D struktur for at give en fornemmelse af ægte træ. Alle gulvene i serien har en foam bagside, som gør det muligt at montere gulvet på godkendt undergulv. For yderligere komfort kan gulvet monteres på TimberLUX - som er eneste godkendte underlag til denne gulvtype.

MONTAGE

Timberman Vinylplank Rom og Paris monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim i flader på op til 20x20 meter. Ved smallepassager eller i døråbninger brydes gulvet med en dilatation. På betonundergulve uanset alder er det obligatorisk at benytte fugtspærre.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

TIMBERMAN VINYLPLANK TIL SVØMMENDE MONTAGE		
Klassificering ved anvendelse i privat bolig		23
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv		33
Dimension i mm	EN 427/428	7,0 x 225 x 1830 mm
Opbygning		1. Slidstærk overflade i vinyl med 3D prægning 2. Fugtafvisende kerne i limestone med 5G klik 3. Foam underlag på 1,5 mm
Montering		5G - svømmende uden brug af lim
Emballage		4 planker pr. kasse = 1,65 m ² 60 kasser pr. palle = 99,0 m ²
Fas		4 sidet microfas
Vægt		11,5 kg/m ²
Overfladestruktur		3D
Slidlagstykkel	ISO 24340	0,55 mm
Slidgruppe	EN 660-1/2	Gruppe T
Dimensionsstabilitet		0,08 %
Trinlyd dæmpning	ISO 140-8	18 dB (Δ Lw)
Modstand for slagmærker	ASTM F1265 / ASTM D2632	Blivende indtryksmærker <0,1 mm
Lysægthed	ISO 105-B02/A	≥ 6 Blue wool scale
Termisk modstand	EN 12667	0,05 (m ² K)/W
Statisk elektricitet	EN 1081/C	Godkendt
Brandmodstand	EN 13501-1	Bfl s1
Giftigt indhold	EN71-3	Godkendt. Ikke giftigt. Indeholder ikke tungmetaller eller formaldehyd
Gulvvarme		Godkendt til standard varme systemer i betongulv. Max. temperatur 27 grader.
Garanti		Privat bolig: 30 år / Erhverv: 5 år

TOLERANCER			
	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,5 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,3 mm		ISO24342
Fuger (mellemrum)		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pil højde	Max. 1% af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,15% af bredden		EN14085
Dimensionsstabilitet og krumning ved varmepåvirkning		Max. 0,08%	ISO23999
Glansforskelle	+/- 3 grader loftbelysning	Ikke synlig i normal 60	Glossmeter
Fremmedlegmer under vinyl	Ikke tilladt	Ikke synlig i normalbelysning	
Blivende indtryksmærker	Max. 0,1 mm		EN24343-1
Farveægthed	Min. 6 (Blue wooscale)	Meget god	EN ISO 105-B02

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.