

# NORDLAND®

## Foam med fugtspærre

Gulvunderlag med folie til laminat- og parketgulve

Anvendelsesområder:

Som lyddæmpende underlag på overflader som beton og eksisterende klinker / fliser.

Fordele:

- Kan anvendes ved gulvvarme
- Hurtig og nem installation
- Kan vendes begge veje

Indhold:

- PE-foam og LDPE-folie
- Produceret uden brug af CFC og HCFC gasser



Nordland Foam med fugtspærre er optaget / registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes / indgå i Svane-mærket byggeri.

Specifikationer for foam og folie	
Tykkelse - totalt (mm) *	2,0 mm
Længde x bredde (m) *	25 x 1 m
Kvadratmeter pr. rulle	25 m <sup>2</sup>
Folie LDPE (tykkelse i my) *	100 my
Overlap	8 cm + tape
Foam densitet (kg/m <sup>3</sup> )	30 kg/m <sup>3</sup>
Foam tykkelse *	2 mm
Bæreevne	35 kPa / 3500 kg pr m <sup>2</sup>
Trinlydsdæmpning (Refleksion)	< 10 %
Lydisolering	< 19 dB
LCA (GWP total) Kg CO2 eq	0,28 / pr. m <sup>2</sup>
Affaldskode (EAK)	17 02 03

Opbevares indendørs og beskyttet mod sollys.

\* Tolerancer +/- 10 %

Før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

DB nr. 1224693

