

18V Slagbore-/skruemaskine R18PD3-0

RYOBI



ONE+

3
ARS
GARANTI

- 3 indstillinger. Bor i murværk, bor i træ, metal eller plast, eller brug momentindstillinger til skruelopgaver
- 13 mm Selvspændende borepatron giver bedre grebsstyrke om bits og længere holdbarhed
- Med 2 gear kan du styre den maksimale hastighed, så den passer til forskellige materialer og anvendelser
- 24 momentindstillinger hjælper med at få skruerne skruet perfekt i, hver eneste gang
- LED-lys oplyser dit arbejdsområde for bedre synlighed
- Variabel hastighedsudløser
- Frem- og bakfunktion til nem brug

Spænding	18 V
Maks. drejningsmoment (Nm)	50
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-500 / 0-1800
Borepatron (mm)	13
Maks. boring i træ / stål / murværk (mm)	38/ 13/ 13
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.7 (RB1820C)
Varenummer	5133002888
Antal batterier	0
Batteritype	Batteritype ikke specificeret
EAN-kode	4892210149145
Fejlmargen på lydeffektniveau (dB(A))	3.0
Fejlmargen på lydtryksniveau (dB(A))	3.0
Kapacitet (Ah)	-
Ladetid (min)	-
Leveres i	Over 75% genanvendt pap
Lydeffektniveau (Lwa)(dB(A))	96.6
Lydtryksniveau (Lpa)(dB(A))	85.6
Maks. boring i træ stål murværk [mm]	38 13 13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	13
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	38
Maks. drejningsmoment (Nm)	50
Maks. slagtal (slag/min)	6500 / 23400
Momentindstillinger	24
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-500 / 0-1800
Oplader inkluderet	Nej
Spænding	18 V
Standardudstyr	Dobbeltsidet bit
Vægt [uden batteri] [kg]	1.3
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.7 (RB1820C)
Vibrationsniveau ved boring i beton (m/s ²)	8.3
Vibrationsniveau ved boring i beton: Fejlmargen (m/s ²)	1.5
Vibrationsniveau ved boring i metal (m/s ²)	1.1
Vibrationsniveau ved boring i metal: Fejlmargen (m/s ²)	1.5
Vibrationsniveau ved skruelopgaver (m/s ²)	0.7

*Registrering kræves for forlængelse fra 2-3 år. Besøg vores side for at se vilkår og betingelser